

Lampe a main Fluorescente de 15 W antiexplosions - Classe I, Div. I - 50 ' Cordon SOOW / FICHE anti-explosion



Partie # EPL-FL1524-50-1523

L'EPL-FL1524-50-1523 de Magnalight pour zones dangereuses de travail ,lampe fluorescente est UL approuvées de classe 1 Division1 Groupes C et D - UL 508. Avec une lampe de 2 pieds de long, cette lampe pour endroit dangereux fournit un faisceau d'inondation très large, qui peut être adapté à l'inspection des cabines de peinture de pulvérisation ou générale d'éclairage portatif dans des espaces confinés tels que les réservoirs de carburant ou des zones de stockage des céréales.

Ces unités en particulier aussi livrés en standard avec une 'twist-lock' fiche ANTIEXPLOSION. La fiche est de classe I, division I & II et de classe II, division I & II nominale. Afin de parfaire l'étanchéité, l'opérateur doit connecter la fiche 'twist-lock' antiexplosion à un réceptacle de sortie antiexplosion. Connecter à une prise régulière de 120VAC rend la prise inutile et doit faire la connection à l'extérieur de l'environnement antiexplosion.



[Click Photo to Enlarge](#) [Click Photo to Enlarge](#)

[Click Photo to Enlarge](#)

Les lampes fluorescentes sont populaires a utiliser dans les endroits de préparations de la peinture, et les opérations d'inspection pre-peinture, à cause de la lumière blanche produite.. La

sortie de lumière, la couleur et l'uniformité de la couverture rends les lampes fluorescentes populaires pour une grande variété de travaux rapproché et des activités d'inspection.

Les fluorescents de 15 watts utilisés dans cet appareil fournissent un éclairage autant que de plus grande puissance des lampes à incandescence, sans la chaleur associée, réduisant les chances d'accidents ou de brûlures. Cette lampe a un ballast en ligne isolé qui réduit le poids tête de la lampe, un bouclier résistant aux chocs avec tube de verre recuit spécialement conçu et un crochet en aluminium pour les frais généraux montage facile. La lumière est conçue de sorte que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur, si nécessaire.

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Construit aux normes UL 508 tableau 36.1 / Normes NEC.
2. Utilisation intérieur ou extérieure.
3. 35 ampères, 1-4 conducteurs 600 Volts, 5-12 conducteurs 250 Volts.
4. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium.
5. Finition époxy grise sur les pièces en acier.
6. UL Liste de table 508 36.1
7. Conforme aux normes NEMA 9 et NEMA 4 (IP56) des normes
8. SOOW câble (sur toutes les bobines)

Spécifications

Dimensions: L-27 " Dia-2.25"

Poids: 14.5 livres

Watts totale: 15 watts

Voltage: Stnd-120V-60hz

Cordon: 50 pieds SOOW

Luxe: 9300

L'approbation UL: [U.S Certificate](#)

<http://magnalight.com/p-48594-explosion-proof-15-watt-fluorescent-drop-light--class-i-div-i--50-soow-cord-w-exp-proof-plug.aspx>