Lampe portable antiexplosion fluorescente - Classe I, Div. I - 26 Watt



Partie # EPLFL-26W-P-120-100-HR

L’EPLFL-26W-P-120-100-HR Magnalight lampe fluorescente pour zones de travail dangereuses est UL approuvées de classe 1 Division1 Groupes C et D - UL 508 et est idéal pour le travail rapproché et les activités d'inspection dans des endroits dangereux nécessitant une protection anti-explosion.

Cette lumière fluorescente de travail anti-explosion de 26 watt Magnalight produit 1800 lumens d'éclairage fluorescent et est livrée avec une bobine de câble anti-explosion avec mécanisme à cliquet anti-étincelles. L'EPL-HL26-100-RH lampe fluorescente est contenue dans la manche tandis que le boîtier est en aluminium anti-étincelles avec des gardes chocs moulés, un bouclier en verre recuit du tube et intégrale des amortisseurs de la lampe. Cette lampe a main pour endroit dangereux est conçue pour l'article des 500 Codes Nationaux Electric et est de classe 1, division 1 et Classe 2 Division 1 approuvée pour environnements et endroits dangereux.

La bobine anti-étincelles de cet appareil contient 100’du cordon SOOW pour la gestion pratique du cordon. Cette bobine anti-explosion et lampe fluorescente a main peut être installé et utilisé dans la zone de localisation dangereuse qui le rend idéal pour les zones de travail dangereux où une source immédiate d'éclairage facile à gérer est souhaitée.



Cette lampe de main antiexplosions est relativement facile a remplacer les lampes. Des vis tiennent le couvercle de 2 pièces en plastique et en aluminium. Une fois les couvertures en plastique sont dévissés, le bulbe est révélé. L'ampoule est encapsulée dans un dôme de verre, qui est enveloppé par le boîtier externe en plastique. Un anneau en aluminium est vissé en place sur le rebord de la coupole et un joint assure l'étanchéité. Une fois le dôme de verre est retirés ,

l'opérateur peut remplacer l’ampoule fluorescente compacte.

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Construit aux normes UL 508 tableau 36.1 / Normes NEC.
2. Utilisation intérieur ou extérieure.
3. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium.
4. Finition époxy grise sur les pièces en acier.
5. UL Liste de table 508 36.1
6. SOOW câble (sur toutes les bobines)
7. 4-rouleaux guide-câble réglable et Boule d'arrêt

Spécifications

Dimensions: L-23 " Dia-4"

Watts totale: 26 watts
Voltage: Stnd-120V-60hz
Lumens Totale: 1800
Cordon: 100 pieds SOOW

L’approbation UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-49505-183-explosion-proof-fluorescent-drop-light-w-exp-proof-cord-reel--class-i-div-i--26-watts.aspx