Lampe fluorescente anti explosion avec batterie de secours d'urgence - classe 1, div 2

Partie # HAL-EMG-48-2L-T8

Le Magnalight HAL-EMG-48-2L-T8 est approuvé UL aux États-Unis / Canada et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister.

L' HAL-EMG-48-2L-T8 est notre 4 pieds, 2 lampes, approuve UL de classe 1, division 2 groupes A, B, C, D de lumière fluorescente antiéxplosion qui est équipée d'une batterie de secours qui fournit 90 minutes de temps d'opération en cas d'urgence. Cette lampe résistante aux hautes températures est classée T4A et est livrée en standard avec deux F54-T5/850/HO lampes fluorescentes. Cet appareil est capable de multi-tension et fournit aux opérateurs dans des endroits dangereux avec une solution d'éclairage fiable et durable qui offre une protection anti-explosive avec la sécurité de la batterie de secours et d'urgence.

.

Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge

Click Here to Enlarge

Click Here to Enlarge

Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge

Cette lampe fluorescente fonctionne et est montée et est câblée comme nos EPL-48-2L appareils fluorescente antidéxplosion . La principale différence est que nous avons attache une boîte de ballast supplémentaire à l'unité qui ajoute la fonctionnalité d'éclairage de secours sur le support. Cette lampe de secours antidéxplosion peut fonctionner pour 90 minutes après la norme de courant est perdue. La batterie recharge une fois le courant électrique standard est restauré. La configuration standard comprend un ballast d'urgence unique qui fonctionnera a une seule lampe à 900 lumens pendant 90 minutes. Pour un supplément, un second ballast peut être ajouté à courir une seconde lampe de 1800 lumens total pendant 90 minutes.

Ressort prises sur les deux extrémités pour tenir fermement les lampes en état de choc et une protection maximale des vibrations.

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trous traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixation

Applications

• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

Autres options bulbe comprennent :

- F32-T8/841 –2950 lumens par bulbe, vie de 24 000 heures, 4100 Kelvin

couleur

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Qualifie les projets de rénovation des incitations financières, y compris les remises des services publics, les crédits d'impôt et des programmes de prêts d'énergie
2. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
3. Aucune toxine-plomb, mercure
4. Très bon rendu des couleurs
5. Résistant aux vibrations et aux chocs
6. Opération significative plus froides
7. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail

Spécifications

Dimensions: W-7" L-49 3/4 " H-6 1/8 "

Poids: 33 livres

Watts totale: 64 watts

Voltage: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz: 347 Volts et 480 Volts

Lumens totale : 5900

Couleur Temp: 4100K-

Taille de Hub de câblage : 3/4 po filetés

L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/pc-49710-183-hal-emg-48-2l-t8-fluorescent-light-w-emergency-backup-ballast--c1-d-ii--hazardous-location-areas.aspx