Larson Electronics LLC **WWW.MAGNALIGHT.COM**
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Reliées en série - antiéxplosion - Classe 1 et 2, Division 1 – 5 pieds entre chaque lampe - 10 lampes

Partie # : EPL-SL-10-X5



Cette lampe en chaine anti explosion de MagnaLight produit une puissance totale combinée de lumière blanche et brillante. Dix, 26W lampes de travail équipées de crochets d'aluminium sont connectées en série le long d'un cordon anti explosion de 100 pieds 12/3 SOOW. Une boîte de jonction est montée tous les cinq pieds, avec un cordon de 3 pieds 16/3 SOOW connectant une seule lampe à chaque boite. Le cordon de cet appareil est résilié par une prise ECP 1523P classe 1, division 1antiéxplosion pour une protection maximale.

Cliquez ici pour voir la version LED de cette lumière

Cette chaîne de lumière pour zones dangereuses est de Classe 1, Division 1 et Classe 2 Division 1. Cette chaîne de lumière anti explosion est idéale pour les zones de travail dangereuses, où une source immédiate de l'éclairage facile à gérer est souhaitée. Cet appareil intègre 10 lampes connectées en séries et est adapté pour une utilisation dans les zones où les vapeurs pétrochimiques et des poussières diverses sont présents.

La lumière produite par cet appareil est idéale pour un travail d'inspection à prés où un bon contraste et la représentation de vraie couleur est nécessaire. Les lampes de cette unité fonctionnent beaucoup plus fraiches que les lampes à incandescence ou fluorescents, résultant a un boîtier de la lampe qui reste froid au toucher, ce qui réduit l'accumulation de chaleurs dans les espaces de travaux confinés et en éliminant les brûlures accidentelles souvent rencontrés avec les lumières à incandescences.

Larson Electronics LLC **WWW.MAGNALIGHT.COM**
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Spécifications

Dimensions: L-16.5" Diam-5"

Watts totale: 1000, 600, or 260 Depending on Lamp Option
Voltage: Stnd-120VAC-60Hz, 220VAC-50Hz, or 240VAC-60Hz
L'approbation UL: U.S Certificate

Partie # : EPL-SL-10-X5