



Larson Electronics LLC www.LarsonElectronics.com sales@larsonelectronics.com
9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 - P: (800) 369-6671 - F: (903) 498-3364

8,000 Watts Générateur d'eau - Tour Télescopique 30 Pieds - LED



Partie #: WCDE-4-8KW-4X300W-LED

Acheter sur Conforme Américain

WCDE-4-8KW-4X300W-LED est une lumière de l'usine, tractable ,de haute puissance qui produit assez de lumière pour éclairer une zone 6 acres. Cette unité contient un générateur de diesel qui refroidis a eau alimentant 8,000 W , qui fournit un courant pour neuf lampes halogène de 300 W produisant 29,580 lumens chacune, pour un total de 118,320 lumens de lumière . Cet appareil peut fonctionner sans interruption pendant 60 heures sans ravitaillement ,et comprend un mât de lumière télescopique qui peut élever les lampes aux halogénures métalliques à une hauteur de 30 pieds.



Larson Electronics LLC www.LarsonElectronics.com sales@larsonelectronics.com
9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 - P: (800) 369-6671 - F: (903) 498-3364

La tour de lumière mobiles intègre une longue liste de caractéristiques impressionnantes . Le moteur diesel refroidi à l'eau est un Kubota qui fonctionne à 1800 rpm. Un réservoir de carburant de 30 gallons permet au moteur de fonctionner pendant 60 heures en continue sans ravitaillement. Le générateur de 6000W produit un courant de 120/240 volts à 60 Hz . Le générateur utilise un système de raccordement à quatre fils à terre externe permettant de mettre en place les deux systèmes de mise à terre pour sécurité électriques et mécaniques.

Électrogènes: Le WCDE-4-8KW-4X300W-LED lumière de l'usine comprend un moteur diesel qui alimente le générateur 1,200 W. Les caractéristiques de fonctions de ce groupe électrogènes fonctionne a démarrage électrique , un système électrique de douze volts ,refroidissement du générateur a l'eau , élément remplaçable filtre à air sec.

Ces unités peuvent résister à des changements rapides de température de -40 degrés Celsius à 80 degrés Celsius, sont étanches à trois mètres, et résistent à la pénétration de poussière, de la saleté et de l'humidité. Les boîtiers sont formés à partir d' aluminium extrudé et les lentilles sont en polycarbonate incassable. Les LED CREE XLamp XPG® aider ces unités à atteindre 15.6Grms évalué résistance aux vibrations et sont évalués à 70 % de maintien du flux après 50,000 heures d'utilisation. Nous recommandons ces lumières LED pour une utilisation dans les applications où beaucoup de vibrations, la poussière, la saleté, l'humidité et les conditions de travail abusives sont rencontrés.

Mat Télescopique : La flèche télescopique se compose de trois sections s'étendant jusqu'à 30 pieds à travers l'utilisation de deux treuils a freinage manuel et permet pour faire tourner les lumières 360 degrés . La flèche télescopique est construite en acier galvanisé pour résister la rouille et la corrosion et est capable de résister aux vents de 65 mph quand étendues à toute sa hauteur et les stabilisateurs de stabilisation sont déployés . Les deux stabilisateurs arrières sont réglables et comprennent 3,000 lbs prises pivotantes pour l'aplanissement et la stabilisation de la tour .

Logement : Tous les composants sont logés dans un compartiment de protection construit en acier de calibre 14 et conçu pour fournir un courant d'air pour le refroidissement. La conception et la construction de cette unite et le système d'échappement silencieux de calibre commerciale permet un fonctionnement silencieux de 63 dB de bruit a 23 pieds . L'ensemble est monté sur une remorque à deux roues avec un axe supportant 3,500 lbs. Un attelage à boule de deux pouces standard et deux chaînes de sécurité standard permettent un raccordement et un remorquage facile.

Dimensions

Lampe: 4 - 300 watts Lampe LED

Dimensions: H: 30'

Watts: 4,000

Lumens: 440,000



Larson Electronics LLC www.LarsonElectronics.com sales@larsonelectronics.com

9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 - P: (800) 369-6671 - F: (903) 498-3364

<http://www.larsonelectronics.com/p-70011-8000-watt-generator-water-cooled-diesel-engine-30-telescoping-tower-4-led-fixtures.aspx>