The ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB is a round curved dome top amber LED bollard, suitable to illuminate outdoor walkways, steps, pathways and parking lots, as well as provide physical protection from and visible barriers for vehicles. This IP65 rated round bollard delivers 1,384 lumens with a medium beam spread cone reflector. This aluminum vandal-resistant housed bollard features an electronic driver, which runs on 120-277V AC @ 50/60 Hz. This bollard is listed for United States and Canada and approved for wet locations.

ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB - это светодиодный осветительный столбик с круглым изогнутым куполом, предназначенный для освещения открытых пешеходных дорожек, ступеней, улиц и парковок, а также для обеспечения физической защиты и видимых барьеров для транспортных средств. Этот круглый осветительный столбик с классом защиты IP65 имеет стандартную цветовую температуру 5000K и оснащен лампой, обеспечивающей 1384 люмен света. Устройство снабжено отражателем с диффузором со средним рассеиванием луча. Устройство из алюминия с вандалозащищенным корпусом оснащено электронным драйвером, работающим от напряжения 120-277В переменного тока 50/60 Гц. Этот осветительный прибор сертифицирован для США и Канады и одобрен для применения в местах с повышенной влажностью.

The ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB produces 15 watts with a cone reflector that distributes the light in an even downward spread and minimizes glare and light pollution, satisfying dark sky regulations. The addition of a clear polycarbonate lens helps this LED bollard offer greater heat resistance, higher impact strength and increased resistance to breakage. This durable LED bollard operates on 120-277V AC @ 50/60 Hz producing amber light, which helps make environments appear brighter by significantly blocking blue light. This enhances contrast and depth perception, making this bollard ideal for outdoors where overcast and foggy conditions may be present such as near bays and on beaches. Amber lighting is also great for wildlife-friendly applications because it does not scare away animals. The LED bulbs have a rated life span of 50,000 hours and a CRI of 83. For maximum control the bollard LED array includes an electronic driver, which is located in a sealed internal driver tray for security and easy maintenance.

Прибор ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB мощностью 15Вт снабжен конусным отражателем, который распределяет свет равномерно вниз и сводит к минимуму блики и световое загрязнение, удовлетворяя правилам темного неба. Наличие прозрачного поликарбонатного рассеивателя позволяет повысить термостойкость этого светодиодного прибора, прочность и устойчивость к ударам. Этот прочный светодиодный столбик работает от сети напряжением 120-277В переменного тока 50/60 Гц и светит янтарно-желтым светом ярче обычных фонарей за счет значительного перекрытия синей части спектра. Технология повышает контрастность и восприятие глубины света и идеально подходит для использования на открытом воздухе в пасмурную и туманную погоду условия, например, вблизи воды и на пляжах. Янтарный свет также подходит для применения в природных зонах, так как не отпугивает животных. Светодиодные лампы имеют номинальный срок службы 50 000 часов и индекс цветопередачи (CRI) 83. С целью максимального контроля прибора, светодиодная матрица включает в себя электронный драйвер, который расположен в герметичном внутреннем отсеке драйверов для повышения безопасности и простоты обслуживания.

This durable dome top bollard features housing constructed of extruded aluminum with a powder coating available in bronze, black, or white finishes, over a corrosion-resistant chromate conversion coating. The bollard has a flush mounting base and includes a mounting kit with 8” anchor bolts, which are drilled into the ground to secure the bollard down and provide vandal-resistance. It is IP65 rated, resistant to dust and protected against the corrosive effects of water jet wash-downs. The ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB can operate in temperatures -40ºC to +40ºC.

Эта прочная конструкция с куполом имеет корпус из экструдированного алюминия с антикоррозийным порошковым покрытием поверх хроматированного слоя и поставляется в бронзовом, черном или белом цвете. Прибор монтируется на ровную поверхность и включает в себя монтажный комплект с 8-дюймовыми анкерными болтами, которые ввинчиваются в землю, чтобы закрепить столбик и защитить его от вандалов. Прибор

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

имеет степень защиты IP65, устойчив к пыли и защищен от агрессивных воздействий струй воды. ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB может работать при температуре от -40ºC до + 40ºC.

Cone Reflectors: In cone-shaped reflectors the light source is located inside and beneath the cone. The light source is bounced off the top portion of the reflector, then projected outside of the cone in an outward but downward angle. This process helps to optimize the performance of the light by minimizing glare and light pollution, while satisfying dark sky regulations which encourage the casting of little to no light upward in public areas.

Конусообразные отражатели: в конусообразных отражателях источник света расположен внутри и под конусом. Источник света отражается от верхней части отражателя, а затем проецируется за пределы конуса под углом наружу и вниз. Такая конструкция помогает оптимизировать характеристики света, сводя к минимуму блики и световое загрязнение, соблюдая требования Ассоциация Темного неба, призывающей к минимизации или отказу от направленного вверх освещения в общественных местах.

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

Преимущества светодиодов: в отличие от ламп газового и дугового типа со стеклянными лампами, светодиоды не имеют нити или хрупких корпусов, которые могут сломаться во время эксплуатации и/или транспортировки. В отличие от технологий, требующих нагрева небольшой нити, или использования комбинации газов для производства света, светоизлучающие диоды (светодиоды) содержат полупроводящие материалы, которые освещаются при подаче электрического тока, обеспечивая мгновенное освещение без прогрева или охлаждения до повторного включения. Благодаря отсутствию периода прогрева, светильник может включаться и выключаться без уменьшения срока службы лампы.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

Светодиодные приборы работают при значительно более низких температурах, чем традиционные галогениды металлов и натриевые лампы высокого давления, и не содержат вредных газов, паров или ртути, что делает их более безопасными и энергоэффективными. Без необходимости охлаждения закрытых рабочих зон из-за внешних тепловых выбросов от ламп не расходуется дополнительная энергия. Кроме того, светодиоды не представляют опасности, связанной с традиционными методами освещения (случайные ожоги и воздействие опасных веществ, содержащихся в стеклянных лампах, исключены). Светодиоды также более безопасны для окружающей среды, так как они перерабатываются на 100%, что исключает необходимость дорогостоящих специальных услуг по утилизации, требуемых для традиционных газовых и дуговых ламп.

Mounting: The ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB includes a mounting kit with 8? vandal-resistant anchor bolts.

Монтаж: ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB включает в себя монтажный комплект с с 8-дюймовыми вандалозащищенными анкерными болтами.

Applications: Walkways, buildings, perimeter lighting, commercial lighting, post lighting, directional lighting, outdoor illumination, upgrading (from CFLs to LEDs), background lighting, general area lighting, residential lighting, landscape lighting and more.

Области применения: освещение проходов, зданий, освещение по периметру, коммерческое освещение, освещение постов, направленное освещение, наружное освещение, модернизация (переход с КЛЛ на светодиоды), фоновое освещение, общее

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

освещение, жилое освещение, ландшафтное освещение и многое другое.

Specifications / Additional Information
Спецификации/Дополнительная информация

ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB Round Dome LED Bollard
ATRL-BLD-RND-TD-5L-CN-AMB Закругленный светодиодный осветительный столбик

Lamp Type: LED
Dimensions: 41 5/8"-H x 7"-Diameter
Weight: -
Voltage: 120-277V AC @ 50/60 Hz
Total Watts: 15W
Lumens: 2,089 (Nominal) 1,384 (Delivered) @ 5000K
Luminous Efficacy: 92.26 Lm/W @ 5000k
Life Expectancy: 50,000+ hours
Light Color: Amber
Beam Angle: Cone
Color Rendering Index: 83 CRI
Operating Temp Range: -40ºC to +40ºC
Housing Material: Extruded Aluminum
Finish: Powder Coated Over Chromate Conversion Coating
Housing Color: Bronze, Black or White
Lens Material: Clear Polycarbonate
Mount: Flush Surface Mounting With 8" Anchor Bolts

Ratings/Approvals
Рейтинги/Сертификаты

Listed for United States & Canada
Approved for Wet Locations
Electronic Driver
Round Curved Dome Bollard

Special Orders- Requirements

Contact us for special requirements

Toll Free: 1-877-413-4374
Intl: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com

Тип лампы: светодиод
Размеры: 41 5/8"-В x 7"-Диаметр
Вес: -
Напряжение: 120-277В AC при 50/60 Гц
Общая мощность: 15Вт
Световой поток: 2 089 лм (номинальная) 1 384 лм (на выходе) при 5000K
Световая эффективность: 92.26 Лм/Вт при 5000k
Ожидаемая продолжительность работы: 50,000+ часов
Цвет: янтарно-желтый
Угол луча: конусообразный
Индекс цветопередачи: 83 CRI
Диапазон рабочих температур: от -40ºC до +40ºC

Сертифицирован для США и Канады
Одобрен для применения в местах с повышенной влажностью.
Электронный драйвер
Осветительный столбик с круглым изогнутым куполом

Специальные заказы-Требования

По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом

Материал корпуса: экструдированный алюминий
Покрытие: порошковое поверх хроматированного слоя
Цвет корпуса: бронза, черный или белый

Материал линзы: прозрачный поликарбонат

Монтаж: Монтаж на ровную поверхность анкерными болтами 8"

Бесплатный звонок: 1-877-413-4374

Международный номер: 1-903-498-3363

E-mail: sales@larsonelectronics.com