The 9200-RL-LED-S-SCM-WR from Larson Electronics is a Rechargeable Wireless Low Profile Amber LED Strobing Suction Cup Mount Light Bar that features 15 different flash patterns, high visibility and 360° a coverage. The suction base offers fast and secure mounting to flat surfaces such as the roof of a vehicle. This strobing LED amber light bar is equipped with a 17600mAh internal battery that offers operators 4 hours of wireless runtime before requiring a recharge. This wireless operation greatly increases the versatility of this light bar and allows it to be used where a power source is lacking or when the operator doesn`t want to deal with the hassle of wires. The 9200-RL-LED-S-SCM-WR includes a wireless remote control which can turn the fixture on or off.
9200-RL-LED-S-SCM-WR фирмы Larson Electronics – это перезаряжаемая беспроводная низкопрофильная светодиодная лампа со стробоскопическим эффектом, монтируемая на присосках и имеющая 15 различных режимов подачи светового сигнала, высокую видимость и охват 360°. Основание устройства на присосках обеспечивают быстрый и безопасный монтаж на плоских магнитных поверхностях, таких как крыша автомобиля. Эта светящаяся янтарно-желтым светом светодиодная панель оснащена встроенной батареей емкостью 17600 мАч, благодаря которой устройство работает 4 часа без подзарядки. Беспроводная работа значительно повышает универсальность этой световой панели и позволяет использовать ее там, где отсутствует источник питания и позволяет избежать использования громоздких проводов. Комплект 9200-RL-LED-S-SCM-WR включает в себя беспроводной пульт дистанционного управления, который может включать или выключать прибор.
The 9200-RL-LED-S-SCM-WR low profile amber LED strobing light bar is equipped with 40 LEDs that can produce 15 different flash patterns. The operator can choose their desired flash pattern using a toggle switch located on the housing of the light bar. There is also an on/off power switch on the housing so that the unit may be turned on and off, as well as, a reset button for replacement remote programming. This strobing LED light bar features an aluminum housing and a polycarbonate lens. This strobing LED light bar features an extremely low profile for a sleek look when mounted on the roof of a vehicle as well as only having a minor effect on vehicle clearances.
Янтарно-желтая светодиодная панель с низким профилем 9200-RL-LED-S-SCM-WR оснащена 40 светодиодами, которые могут генерировать свет в 15 различных режимах. Выбрать желаемый режим можно с помощью переключателя, расположенного на корпусе световой панели. На корпусе также есть выключатель питания, позволяющий включать и выключать устройство, и кнопка сброса для дистанционного программирования. Эта светодиодная панель со стробоскопическим эффектом имеет алюминиевый корпус и поликарбонатную линзу. Чрезвычайно низкий устройства придает устройству эргономичность и упрощает установку на крыше транспортного средства, а также не оказывает значительного влияния на габариты автомобиля.
Преимущества светодиодов: в отличие от ламп газового и дугового типа со стеклянными лампами, светодиоды не имеют нити или хрупких корпусов, которые могут сломаться во время эксплуатации и/или транспортировки. В отличие от технологий, требующих нагрева небольшой нити, или использования комбинации газов для производства света, светоизлучающие диоды (светодиоды) содержат полупроводящие материалы, которые освещаются при подаче электрического тока, обеспечивая мгновенное освещение без прогрева или охлаждения до повторного включения. Благодаря отсутствию периода прогрева, светильник может включаться и выключаться без уменьшения срока службы лампы.
LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.
Светодиодные приборы работают при значительно более низких температурах, чем традиционные галогениды металлов и натриевые лампы высокого давления, и не содержат вредных газов, паров или ртути, что делает их более безопасными и энергоэффективными. Без необходимости охлаждения закрытых рабочих зон из-за внешних тепловых выбросов от ламп не

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

расходуется дополнительная энергия. Кроме того, светодиоды не представляют опасности, связанной с традиционными методами освещения (случайные ожоги и воздействие опасных веществ, содержащихся в стеклянных лампах, исключены). Светодиоды также более безопасны для окружающей среды, так как они перерабатываются на 100%, что исключает необходимость дорогостоящих специальных услуг по утилизации, требуемых для традиционных газовых и дуговых ламп.

Battery/Power: The 9200-RL-LED-S-SCM-WR features a 17600mAh internal battery that has a four hour runtime from a single charge. This unit comes with an external battery charger that is available in either 120V or 240V configurations. Please make your charger voltage selection when ordering below. A flash pattern selection toggle switch and an on/off switch are located on the housing of this light bar. The 9200-RL-LED-S-SCM-WR comes with a wireless remote control that allows operators to turn the fixture on or off with the ease of a button press on the remote.

Аккумулятор/Питание: прибор 9200-RL-LED-S-SCM-WR оснащен внутренней батареей на 17600 мАч, работающей от одной зарядки в течение четырех часов. Это устройство поставляется с внешним зарядным устройством, которое доступно в конфигурациях 120В или 240В. Указывайте требуемое напряжение для зарядного устройства при заказе ниже. Переключатель режима подачи светового сигнала и выключатель находятся на корпусе этой световой панели. Модель 9200-RL-LED-S-SCM-WR поставляется с беспроводным пультом дистанционного управления, который позволяет операторам включать или выключать прибор с помощью простого нажатия кнопки на пульте

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 877-930-6585 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

Компания Larson Electronics не только выпускает продукцию, отвечающую вашим потребностям в освещении, но и предлагает замену, модернизацию и обновление деталей, а также комплектующие промышленного класса. Наши мастера настроят любую систему освещения и/или установят комплектующие в соответствии с уникальными требованиями вашего офиса или производства. Larson Electronics является лидером в сфере освещения и электроники с 1973 года благодаря приверженности принципам честности, качества и надежности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону at 877-930-6585 или по адресу sales@larsonelectronics.com и узнайте больше о наших пользовательских предложениях, специально разработанных для удовлетворения конкретных потребностей отрасли.

Specifications / Additional Information

9200-RL-LED-S-SCM-WR Low Profile Rechargeable Amber LED Strobing Light Bar
9200-RL-LED-S-SCM-WR-перезаряжаемая беспроводная низкопрофильная светодиодная панель янтарного цвета

Lamp Type: Strobing Amber LED
Dimensions: 20"L x 12.5"W x 3.25"H
Weight: 3 lbs
Battery: 17600mAh Internal Rechargeable Battery
Charger: External Charger Included
Charger Voltage: 120V or 240V
Watts: 40W
LED Light Color: Amber
LED Life Expectancy: 50,000 Hours
Lighting Configuration: Strobing Flash
Housing Material: Aluminum
Housing Color: Silver

Quick Summary/Краткое описание

15 Flash Patterns to Choose From
High Visibility with 360° Coverage
Durable Polycarbonate Lens
Suction Cup Mount for Quick Installation
Includes Wireless Remote Control
On/Off Switch and Reset Button for Replacement Remote Programming
Run Time of 60 Hours

Special Orders- Requirements

Contact us for special requirements
Toll Free: 1-877-930-6585

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Lens Material: Polycarbonate
Mounting: Suction Cup Mount
Тип лампы: светодиод со стробоскопическим сигналом янтарно-желтого цвета
Размеры: 20"Д x 12.5"Ш x 3.25"В
Вес: 3 фунта
Аккумулятор: 17600мАч внутренняя аккумуляторная батарея
Зарядное устройство: внешнее в комплекте
Напряжение зарядного устройства: 120В или 240В
Мощность: 40 Вт
Цвет светодиода: Янтарный
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Конфигурация освещения: стробоскопический сигнал
Материал корпуса: алюминий
Цвет корпуса: серебристый
Материал линзы: поликарбонат
Монтаж: чашевидные присоски
Гарантия: Есть - 1 год*

Intl: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com
15 режимов светового сигнала на выбор.
Высокая видимость с охватом 360 °
Прочная поликарбонатная линза
Крепление на присоски для быстрой установки
Беспроводной пульт ДУ в комплекте
Переключатель включения/выключения и кнопка сброса для дистанционного программирования
Время работы 60 часов

Специальные заказы-Требования
По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом
Бесплатный звонок: 1-877-930-6585
Международный номер: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com