



The Larson Electronics HALD-24-1X150LED-V3-DIMM Hazardous Area Dimmable LED Light Fixture is designed to provide operators with a powerful and energy efficient alternative to traditional hazardous location luminaries. This LED panel mount fixture is ETL listed Class I Divisions 1 & 2, Class II Divisions 1 & 2, and is approved for use within paint spray booths. Cree LED technology and compact design makes this lamp an excellent replacement upgrade option for paint booths and hazardous locations where flammable chemical/petrochemical vapors are present.

Светодиодный светильник HALD-24-1X150LED-V3-DIMM Larson Electronics с функцией снижения яркости - мощная и энергоэффективная альтернатива традиционным светильникам для опасных зон. Этот светильник скрытого монтажа с функцией уменьшения яркости имеет сертификат Лаборатории тестирования электроприборов США (Класс I, раздел 2, Класс II Разделы 1 и 2) и одобрен для использования в кабинах для распыления краски. Благодаря светодиодной технологии Cree и компактному дизайну, этот светильник идеально подходит для применения в кабинах распыления краски и опасных зонах, где присутствуют легковоспламеняющиеся химические/нефтехимические пары.

*****PLEASE NOTE: ANY FREE SHIPPING OFFERS DO NOT APPLY TO THIS HAZARDOUS LOCATION LIGHT FIXTURE*****

***** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НА ЭТОТ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОПАСНЫХ ЗОН НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НИКАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ *****

The HALD-24-1X150LED-V3-DIMM Explosion Proof Dimmable fixture is a 2x2 Class I Divisions 1 & 2 hazardous location lay-in LED light fixture is ideal for use in paint spray booths and hazardous environments where space for lighting fixtures is limited. This fixture is T5 temperature rated and is a fully integrated LED unit. The LED assembly is protected by an aluminum framed, hinged, 3/16" thick polycarbonate door that provides direct front access to the internal components. The lamp housing is designed for recessed mounting, and is constructed of non-sparking aluminum coated with a powder coated white finish.

Взрывозащищенный светильник HALD-24-1X150LED-V3-DIMM представляет собой светодиодное осветительное устройство 2x2 (Класс I Раздел 1 и 2) встроеного монтажа для опасных зон и рекомендуется для использования в кабинах для распыления краски и в опасных условиях, где пространство для осветительных приборов ограничено. Этот светильник имеет класс рабочей температуры T5 и представляет собой полностью интегрированный светодиодный блок. Светодиодная конструкция защищена алюминиевой рамкой и снабжена навесной дверцей из поликарбоната толщиной 3/16 дюйма, которая обеспечивает прямой доступ к внутренним компонентам. Корпус лампы предназначен для утопленного монтажа и выполнен из неискрящегося алюминия с белым порошковым покрытием.

This Class I Divisions 1 & 2, Class II Divisions 1 & 2 explosion proof light fixture provides 17,500 lumens of high quality light while drawing only 150 watts. The copper free aluminum alloy body is powder coated for added durability and an attractive aesthetic appearance. A special heat dissipating design in conjunction with LED technology helps this fixture to achieve an excellent 60,000 hour rated lifespan with 80% lumen retention. Light weight and a low profile make this unit an attractive alternative to larger and heavier older fixtures and requires less hardware to install.

Этот взрывозащищенный светильник для применений Класса I, Раздел 1 и 2, и Класса II,



Разделы 1 и 2, обеспечивает 17 500 люмен высококачественного освещения при мощности всего 150 Вт. Корпус из меди без алюминиевого сплава покрыт порошковой краской для повышения долговечности и улучшения эстетических качеств прибора. Благодаря специальной конструкции для рассеивания тепла в сочетании со светодиодной технологией прибор отличается продолжительным сроком службы и рассчитан на 60 000 часов работы с сохранением 80% светового потока. Небольшой вес и низкий профиль делают этот прибор привлекательной альтернативой более крупным и более тяжелым старым светильникам. Кроме того, конструкция позволяет упростить процесс монтажа.

This LED light fixture features 0-10V dimming capabilities via an external driver. This gives operators the ability to manually adjust the brightness of the LED lamp quickly and easily. The 0-10V dimming allows for adjustments to fit the brightness needs of any lighting situation. A 0-10V dimmable light works through the use of a DC control signal that ranges between zero and ten volts. The basic idea is that at 10 volts of input the light is at its brightest level with 0 volts being the lowest possible dimness setting. The smooth, continuous and flicker-free dimming of a 0-10V dimmable LED light is ideal for a wide range of different lighting applications.

Светодиодный светильник имеет функцию уменьшения яркости в диапазоне 0-10 В. Операторы могут бы настраивать яркость светодиодной лампы вручную. Диммирование 0-10 В позволяет регулировать яркость в любой ситуации освещения. Снижение интенсивности света 0-10 В осуществляется за счет использованием сигнала управления постоянным током в диапазоне от нуля до десяти вольт, так как при напряжении 10 вольт свет находится на самом высоком уровне яркости, а при напряжении 0 вольт - на минимально возможном уровне яркости. Ровное и непрерывное снижение яркости светодиодного светильника 0-10 В без мерцания идеально подходит для широкого спектра различных применений освещения.

The integrated LED assembly in this unit features multiple LED drivers which helps to increase the operational life of the fixture. With traditional LED lights, in the event an LED array or driver fails, the entire fixture no longer illuminates. This new series of LED lamps contains twenty-four individual LED boards configured in a series of banks. Each bank contains two LED boards with an individual driver. In the event of a driver failure, only one bank of LEDs will be effected while the other banks will continue to operate. In the event that of an LED failure, the mating LED will continue to operate. Интегрированный светодиодный блок устройства оснащен несколькими светодиодными драйверами, продлевающими срок службы светильника. При использовании традиционных светодиодных индикаторов, в случае сбоя светодиодной матрицы или драйвера, отключается весь светильник. Эта новая серия светодиодных ламп содержит восемь отдельных светодиодных панелей, сконфигурированных в блоки. Каждый блок - это две светодиодные платы с отдельным драйвером. В случае сбоя драйвера, отключится только один блок светодиодов, а остальные продолжают работать. В случае сбоя одного светодиода, второй будет продолжать работать.

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

Преимущества светодиодов: в отличие от ламп газового и дугового типа со стеклянными лампами, светодиоды не имеют нити или хрупких корпусов, которые могут сломаться во время



эксплуатации и/или транспортировки. В отличие от технологий, требующих нагрева небольшой нити или использования комбинации газов для производства света, светоизлучающие диоды (светодиоды) содержат полупроводящие материалы, которые освещаются при подаче электрического тока, обеспечивая мгновенное освещение без прогрева или охлаждения до повторного включения. Благодаря отсутствию периода прогрева, светильник может включаться и выключаться без уменьшения срока службы лампы.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

Светодиодные приборы работают при значительно более низких температурах, чем традиционные галогениды металлов и натриевые лампы высокого давления, и не содержат вредных газов, паров или ртути, что делает их более безопасными и энергоэффективными. Без необходимости охлаждения закрытых рабочих зон из-за внешних тепловых выбросов от ламп не расходуется дополнительная энергия. Кроме того, светодиоды не представляют опасности, связанной с традиционными методами освещения (случайные ожоги и воздействие опасных веществ, содержащихся в стеклянных лампах, исключены). Светодиоды также более безопасны для окружающей среды, так как они перерабатываются на 100%, что исключает необходимость дорогостоящих специальных услуг по утилизации, требуемых для традиционных газовых и дуговых ламп.

This light is multi-voltage capable and can be operated with 100-277 VAC, 50/60Hz without any need for a special ballast. The aluminum body and LED lamp give this light excellent durability and resistance to vibration and impacts. The housing is specially designed to dissipate heat which increases the efficiency and lifespan of the LED luminaries. The LED lamp produces 17,500 lumens with a color temperature of 5600K, 4500K, or 3000K and a color rendering index of 75 which produces colors and details much more accurately than high pressure sodium or mercury vapor luminaries.

Устройство может работать при различных напряжениях питания 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц без какого-либо специального балласта.

Алюминиевый корпус и светодиодная лампа устройства обеспечивают долговечность конструкции и устойчивость к вибрации и ударам. Корпус специально разработан для рассеивания тепла, что увеличивает эффективность и срок службы светодиодов. Светодиодная лампа производит 17 500 люмен с цветовой температурой 5600K, 4500K или 3000K и индексом цветопередачи 75, позволяя пользователям лучше видеть цвета и мелкие объекты, по сравнению со ртутными лампами или натриевыми лампами высокого давления.

This fixture is designed for recessed mounting and requires a mounting hole to be made in booth panels capable of accommodating the fixture housing in order to provide the maximum amount of space in paint spray booth enclosures. Once mounted, this fixture's door frame will extend 3/8" into the spray booth.

Монтаж: светильник предназначен для скрытого (утопленного) монтажа. Для этого в панелях



кабины делается монтажное отверстие, способное вместить корпус прибора. Так прибор не занимает много места в кабине для распылителей краски. После установки рама дверцы светильника выводится на 3/8 дюйма в распылительную камеру

Applications: Paint spray booths and enclosed spaces where flammable chemical/petrochemical vapors are present.

Области применения: кабины для распыления краски и закрытые пространства, в которых присутствуют легковоспламеняющиеся химические/нефтехимические пары.

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 800-369-6671 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

Компания Larson Electronics не только выпускает продукцию, отвечающую вашим потребностям в освещении, но и предлагает замену, модернизацию и обновление деталей, а также комплектующие промышленного класса. Наши мастера настроят любую систему освещения и/или установят комплектующие в соответствии с уникальными требованиями вашего офиса или производства. Larson Electronics является лидером в сфере освещения и электроники с 1973 года благодаря приверженности принципам честности, качества и надежности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-369-6671 или по адресу sales@larsonelectronics.com и узнайте больше о наших пользовательских предложениях, специально разработанных для удовлетворения конкретных потребностей отрасли.

High Quality Features Высокое качество

1. Low power consumption.
2. Fixture arrives assembled and lamped to reduce installation time and cost.
3. Instant on/off operation.
4. Fixture constructed of welded corrosion resistant copper free aluminum alloy.
5. 3/4" Wiring Hubs
6. Superior color rendering compared to HPS, LPS, MH.
7. Retains 80% lumen output after 60,000 operating hours.
8. Powder coated aluminum fixture body.
9. Low profile - Light weight
10. 17,500 Lumen output from only 150 watts
11. External driver provides 0-10V dimming capability.

1. Низкое энергопотребление.
2. Светильник доставляется в сборе, что позволяет уменьшить стоимость и время установки.
3. Мгновенное включение/выключение.
4. Прибор изготовлен из сварного

Superior LED Benefits Преимущества светодиодов

1. 60,000 hour lifespan.
2. Can SAVE 50% or more on energy.
3. Qualifies retrofit projects for financial incentives, including utility rebates, tax credits and energy loan programs.
4. Reduces energy use and prolongs life-spans of peripheral cooling units (A/C, refrigeration)
5. 100% recyclable.
6. No toxins-lead, mercury.
7. No UV light, infrared radiation or CO2 emissions.
8. Qualifies buildings for LED and other sustainable business certifications.
9. Bright, even light maintains consistent color over time.
10. Instant on/off - No flickering, delays or buzzing.
11. Very good color rendering.
12. Vibration/impact resistant.
13. Significantly cooler operation.
14. Less frequent outages, higher output improves workplace safety.
1. Срок службы 60 000 часов.
2. ЭКОНОМИЯ электроэнергии 50% или более.
3. Разрешен для применения в проектах по освоению финансовых льгот, включая скидки на коммунальные услуги, налоговые кредиты и программы энергетического кредитования.

E X P E D I T E D S H I P P I N G · S U P E R I O R C U S T O M F A B R I C A T I O N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • Intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com



коррозионностойкого медного алюминиевого сплава.

5. Тип кабельного ввода 3/4"

6. Улучшенная цветопередача по сравнению с сериями HPS, LPS, MH.

7. Сохраняет светопередачу на 80% после 60 000 часов работы.

8. Корпус из алюминия с порошковым покрытием.

9. Низкий профиль - легкий вес

10. 17 500 люмен мощностью от 150 Вт

11. Возможность затемнения 0-10 В за счет внешнего драйвера

4. Уменьшает потребление энергии и продлевает срок службы периферийных охлаждающих устройств (системы кондиционирования, охлаждения).

5. 100% вторичная переработка.

6. Не содержит токсичных металлов (свинца, ртути).

7. Отсутствие ультрафиолетового излучения, инфракрасного излучения или выбросов CO2.

8. Разрешен для светодиодного освещения зданий и других сертифицированных экологических применений.

9. Яркий, ровный, постоянный свет на протяжении всего срока службы.

10. Мгновенное включение/выключение - без мерцания, задержек и шума.

11. Очень хорошая цветопередача.

12. Виброустойчивость.

13. Значительно более низкая рабочая температура.

14. Менее частые отключения, более высокая производительность, безопасность на рабочем месте.

Specifications / Additional Information

Технические характеристики/дополнительная информация

HALD-24-1X150LED-V3-DIMM HAZLOC Lay-In Panel Mount Dimmable LEDLightСветильник встроенного монтажа HALD-24-1X150LED-V3-DIMMHAZLOC

Listing: United States - Canada

Lamp Type: Cree LED

Dimensions: 23 3/4"-L x 23 3/4"-W x 8"-D

Flange Dimensions: 27"-L x 29.5"-W

Weight: 40 lbs

Voltage: 120-277 Volts AC, 50/60Hz

Total Watts: 150W

Lumens: 17,500

Luminous Efficacy: 116.67 Lm/W

Lamp Life: 60,000+ Hours

Color Temp: 5600K, 4500K, 3000K

Color Rendering Index: >75 CRI

Beam Angle: 60° or 125°

Lighting Configuration: Flood Pattern

Power Efficiency: >95%

Power Factor: 0.992

Ambient Operating Temp Range: -50°C to +65°C

Operating Temp Rating: T5

Housing Material: Copper Free Cast Aluminum

Housing Finish: Powder Coated - White

Lens Material: Polycarbonate

Mounting: Recessed Panel Mounting

Wiring: 10' 16/3 SOOW w/ Flying Leads

Wiring Hub: 3/4" NPT

LED Driver Specs

Input Voltage: 100-277 Volts AC

Input Current: 1.8A Max

Power Factor: >98%

Efficiency: >88%

Output Voltage: 54V Max

Output Current: 2.1A

Сертификаты: США - Канада

Тип лампы: светодиодная Cree

Размеры: 23 3/4 "-Д x 23 3/4" -Ш x 8 "-Диаметр

Размеры фланца: 27" Д x 29,5" Ш

Вес: 40 фунтов

Напряжение: 100-277 вольт переменного тока, 50/60 Гц или 11-25 вольт переменного/постоянного тока

Общая мощность: 150 Вт

Световой поток: 17 500 люмен

Световая эффективность: 116.67 Лм/Вт

Срок службы лампы: более 60 000 часов

Цветовая температура: 5600K, 4500K, 3000K

ETL RatingsРейтинги/Сертификаты

Listed for United States and Canada

Class I, Divisions 1 & 2, Groups C and D

Class II, Divisions 1 & 2, Groups E,F,G

Class II, Divisions 1 & 2, Groups E,F,G

Certified to UL 844 Ed. 13

Certified to UL 1598

Certified to C22.2 No. 137 Rev 2009

Certified to C22.2 No. 250.0

Certified to C22.2 No. 30-M-1986 Rev 2012

T5 Temperature Rating

Paint Spray Booth Approved

IEC 60529 Tested

IP67 Rated Waterproof

LEL Approved

Multiple Driver Banks

80% Lumen Retention after 60,000 Hours

Factory Sealed Light Fixture

Recessed Panel Mounting

External Driver Provides 0-10V Dimming

Special Orders- Requirements

Contact us for special requirements

Toll Free: 1-800-369-6671

Intl: 1-903-498-3363

E-mail: sales@larsonelectronics.com

Разрешен для применения в опасных зонах (для Соединенных Штатов и Канады)

Класс I, Разделы 1 и 2, группы C и D

Класс II, Разделы 1 и 2, Группы E,F,G

Класс II, Разделы 1 и 2, Группы E,F,G

Сертифицировано UL 844 Ред. 13

Сертифицировано UL 1598

Сертифицировано по стандарту C22.2 № 137 Ред. 2009

Сертифицировано по стандарту C22.2 № 250.0

Сертифицировано по стандарту C22.2 № 30-M-1986 Ред. 2012

Класс температуры T6

Разрешено для стендов для



Индекс цветопередачи:> 75 CRI

Угол луча: 60 ° или 125 °

Конфигурация освещения: заполняющее

Энергоэффективность:> 95%

Коэффициент мощности: 0,992

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -50° C до +65° C

Класс рабочей температуры: T5

Материал корпуса: медь, литой алюминий

Корпус: порошковое покрытие - белое

Материал линзы: поликарбонат

Монтаж: утопленный

Электропроводка: 10 '16/3 SOOW с микропроволочным выводом

Тип кабельного ввода: 3/4 "NPT

Характеристики светодиодных драйверов

Входное напряжение: 100-277 вольт переменного тока

Входной ток: 1.8A Макс.

Коэффициент мощности:> 98%

КПД:> 88%

Выходное напряжение: 54В Макс.

Выходной ток: 2.1A

распыления краски

Протестировано IEC 60529

Номинальная водонепроницаемость IP67

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) - сертифицирован

Несколько блоков с драйверами

Сохранение 80% светового потока после 60 000 часов работы

Поставляется в заводской упаковке

Встраиваемая конструкция

С возможностью затемнения 0-10 В

Специальные заказы-Требования

По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом

Бесплатный звонок: 1-800-369-6671

Международный номер: 1-903-498-3363

E-mail: sales@larsonelectronics.com