Parte #: GL-3049-24-M

El GL-3049-24-M 24 voltaje Golight Stryker de Larson Electronics produce un 6.5 bujía de venta al por menor que tiene la capacidad alcanzando 900 pies en distancia. El 65 vatio Golight que ofrezca inalámbrico control de la inclinación, doble controladores, y una cascara con un durado negro acabado. Este Golight incluye un 200 lbs garrar magnético base y es resistente al agua con un controlador de 12 voltaje DC corriente que también e resistente a las inclemencias del tiempo.

El GL-3049-24-M Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 6.5 millón de bujía de venta al por menor. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. El controlador es operado usando un inalámbrico controlador de mano que tiene un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador.

Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores de manos son 3 pulgadas largo 2 pulgadas ancho y 3/8 pulgadas grueso. Salpicadero controladores son 4 pulgadas largo, 2.5 pulgadas ancho, y ½ pulgadas grueso.

Controlador Operación: El controlador incluye encendido/apagado y 4 botones que controlan movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. La luz continúa con su movimiento cuando los botones son empujados. Soltando los botones paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando los botones de sartén e inclinación son usado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3049-24-M Golight tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor negro y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. También tenemos blanco, cromo, y camuflaje acabados disponibles. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Magnético Montaje: La luz montaje usa un magnético montaje sistema usando la magnético base que es encerrado en suave goma para a poner el superficie del vehículo parejo y prevente arañazos a la pintura del vehículo. El magnético montaje es encerrado contra agua y tiene un garrar para 200 libras y es aprobado a 60 mph para asegurar el estabilidad cuando manejando al carretera e incluye un goma cable garrar para asegurar al fuente de poder.

Poder: Este Golight es conectado a un fuente de poder usando un cable de 16 pies, 16 AWG cerrar la cremallera terminado con un cigarrillo enchufe. Este cable puede hacer asegurado y desmontado con una luz usando a 2 clavo modelado, conector que es resistente a las inclemencias del tiempo y conecta el cable a la interno coleta cable de 1 pie. Este cable y magnético montaje sistema permita la luz hacer fácil a instala a vehículos y equipo. Usuarios pueden a desmontar la luz del vehículo, quitar el enchufe, y mover la luz a otro vehículo en nomas unos minutos, o pueden a poner la luz en un depósito para prevenir la luz de hacienda robada. La luz trabaja con 24 voltajes DC y use 2.7 amperios después de un inicial 7.2 amperios en 60 segundos cuando la luz esta prendido es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otro fuentes de usan 24 voltajes de directo corrientes.

Golight 24 voltaje modelos son configurado usando un interno pasa para abajo transformador. El pasa para abajo transformador es en línea adentro de una cascara del Golight controlador de luz. Para esta razón, todo reemplazo partes incluido bulbos, motores y otros eléctricos partes son 24 voltios. El Golight 24 voltio modelo es un básico 12-voltio luz con un interno paso para abajo placa que convierta los 24 voltios DC a 12 voltios DC.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 500,000 bujía de industria, o 6.5 bujía de venta al por menor, depende en cual clasificación sistema es usado. El bulbo es usado con un enfocado reflector y un ancho lente de vidrio a producir un enfocado rayo de luz alcanzando más de 850 pies en distancia. El rayo es efectivo todo la distancia de su alcanzo, produciendo iluminación a leer un libro a un distancia de 850 pies.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El alto poder Golight es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad usa menos poder de un sistema de 24 voltios y es bien para uso en vehículos y barcos donde ay un limitado fuente de poder. El Golight Styker es ideal para casas y aplicaciones de seguranzas comerciales y puede hacer adaptado para comun 110-120 VAC pared enchufes para nuestro AC/DC convertidor.

Nota de Voltaje: Muchos vehículos son 12 voltajes DC. 24 voltajes NO ES más poder. Trabajando con un 24V luz de un 12V fuente de poder puede causar oscuro luces o luces que no funciona, y puede a cuásar daño al interno de la luz. Para uso en común vehículos, por favor ordena 12V.

Especificaciones / información adicional

GL-3049-24-M 24 Voltaje Golight Stryker

Tipo de Lámpara: CR5 Pentabeam Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 24 V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo Direccional

Amperios: 2.7 amperios

Montaje: 200 lb garrar, encerrado magnético base

Total Lúmenes: 1,300

Cableado: 16 Pies, 16 AWG Cable con Cigarrillo Enchufe

Longitud de Rayo: 850+ Pies

Temperatura de color: N/A

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: 6.5 millón

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Bujía de Industrial: 500,000

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico, radio controlador. 433MHz

Sumario/Calificaciones

65 Vatios, 6.5 Millón CP

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

24 VDC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-3049-24-M

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com