Luz de Aluminio Fluorescente Colgante a Prueba de Explosiones de 15V - C1D1 - Cuerda de 25" - 220V 50Hz - Enchufe Shuko

Parte # EPL-FL1524-25-INTL

Hecho en los Estados Unidos

El EPL-FL1524-25-INTL de Larson Electronics es una luz fluorescente de trabajo para áreas peligrosas, es aprobado F.M. - Clase 1, División 1, Grupos C y D y Clase II, División 1, Grupos E, F y G. Con una lámpara fluorescente de 2 pies de largo y 15 vatios, esta luz para ubicaciones peligrosas proporciona un haz de inundación muy amplio que puede ser adecuado para cabinas de pulverización de pintura o inspección general de iluminación portátil en espacios confinados, como depósitos de combustible o zonas de almacenamiento de grano.

Esta luz fluorescente de trabajo a prueba de explosión de 2 pies de largo y 15 vatios de Larson Electronics viene completa con un cable a prueba de explosión de 25 pies de longitud y lastre en línea que reduce el peso del cabezal de la lámpara, y termina en un enchufe de dos clavijas Schuko Europeo. Esta luz para ubicaciones peligrosas, tiene una carcasa robusta de aluminio no disruptivo y una jaula de varilla única que produce luz fría, sin brillo, sin sombra que maximiza la seguridad en lugares peligrosos y maximiza la eficiencia de iluminación con reflectores de metal incorporada. Las luces fluorescentes son populares en las operaciones de preparación de pintura, operaciones de inspección de pintura, debido a la luz producida de color blanco. La salida de luz, color y uniformidad de la cobertura hacen que las luces fluorescentes sean populares para una amplia variedad de trabajos y actividades de inspección.

La lámpara fluorescente de 15 vatios utilizada en esta unidad proporciona tanta iluminación como lámparas incandescentes potentes superiores sin el correspondiente calor, reduciendo las posibilidades de accidentes o quemaduras. Esta lámpara tiene un lastre aislado en línea reduciendo el peso del cabezal de la lámpara, resistente al impacto con protección de tubo de vidrio templado especialmente diseñado y un gancho de aluminio para fácil montaje de techo. La luz está diseñada para que el operador pueda reemplazar fácilmente la lámpara o el motor de arranque si es necesario. Los 25 pies de cable SOOW 16/3 AWG de Clase I, División 1 y vivienda slip-ring a prueba de explosiones cumple con la especificación federal JC-580A. Esta lámpara fluorescente a prueba de explosión de mano puede utilizarse en ubicaciones peligrosas clasificadas como Clase 1 División 1 y 2, lo que la hace ideal para zonas de trabajo peligrosas, donde una fuente de iluminación deseada es fácilmente gestionada.

Calidad de Hecho en los Estados Unidos

1. Cuerda Federal Específica JC-580A.
2. Uso Interior o al Aire Libre.
3. 35 amperios, 1-4 conductos de 600 voltios, 5-12 conductos de 250 voltios.
4. Fabricado en Acero Resistente y Construcción de Aluminio Fundido.
5. Jaula de lámpara única con amortiguadores de goma.
6. Listado FM 508 Tabla 36.1 (solo unidades 3 y 4 con cable conductor).
7. Conforme a NEMA 9 y NEMA 4 (IP56).
8. 25" de cable SOOW - Enchufe Schuko

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Características de la Lámpara

Luz Fluorescente de 2 pies - 15 vatios
Carcasa de Aluminio NO Disruptivo
Lastre En Línea
Protectores de Parachoques de Caucho Moldeado
Tubo de Vidrio Templado Evita Destrozo
Amortiguadores Integrados Evitan Daño a las Bombillas de la Lámpara cuando cae.
Gancho Giratorio para Colgar y una Operación Manos Libres
Cable a Prueba de Explosión

Especificaciones/ Información Adicional

EPL-FL1524-25-INTL Luz de Trabajo

Listado F.M: Estados Unidos
Dimensiones: 27" - L x 3.25" - Dia.
Peso: 14.5 libras
Vatios Totales: 15V
Longitud de la Lámpara: 2 pies
Montaje: Gancho de Aluminio
Cableado: 25' de Cable SOOW - Enchufe Schuko
Lux: 9300 en el lente
Aprobado F.M: Certificado por los EE.UU

Calificaciones/ Aprobaciones

Clase 1, Div. 1, Grupos C y D
Clase 2, Div. 1, Grupos E, F y G
Clase 3, Div. 1
NEMA 4 y NEMA 9 (IP56)
Listado FM JC - Cuerda 580ª

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPL-FL1524-25-INTL (104914)
En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com