



Luz LED Colgante a Prueba de Explosión de 15V - Clase 1, Div.1 - 200" de cable SOOW con Enchufe a Prueba de Explosión

Parte # EPL-FL1524-LED-200-EPP

Hecho en los Estados Unidos

El EPL-FL1524-LED-200-EPP de Larson Electronics es una luz LED de trabajo para áreas peligrosas y es aprobado F.M. como Clase 1, División 1 & 2. Con una lámpara fluorescente de 2 pies de largo y 15 vatios, esta luz proporciona mejor calidad de luz que las luces incandescentes de potencia superior y más luz que los modelos anteriores de lámparas fluorescentes. Esta luz para ubicaciones peligrosas proporciona un haz de inundación amplio que puede ser adecuado para cabinas de pulverización de pintura o inspección general de iluminación portátil en espacios confinados, como depósitos de combustible o zonas de almacenamiento de grano.

Esta luz LED de trabajo de 2 pies de largo y 15 vatios a prueba de explosión de Larson Electronics viene completa con cable de 200 pies a prueba de explosión y lastre en línea que reduce el peso del cabezal de la lámpara. Esta luz para ubicaciones peligrosas, tiene una carcasa robusta de aluminio no disruptivo y una jaula de varilla única que produce frío, sin brillos, luz sin sombra que maximiza la seguridad en lugares peligrosos y maximiza la eficiencia de iluminación con reflectores de metal incorporada. Estas luces LED mejoran las cualidades deseables que los modelos fluorescentes similares con mayor rendimiento y mejor calidad de luz y son populares en las operaciones de preparación de pintura, operaciones de inspección de pintura, inspecciones de contenedores de almacenamiento y aplicaciones relacionadas con los espacios confinados, tales como la limpieza del depósito y mantenimiento de contenedores industriales.

La salida de luz, color y uniformidad de la cobertura hacen que las luces fluorescentes sean populares para una amplia variedad de trabajos y actividades de inspección. Estas lámparas son capaces de voltaje múltiple y puede funcionar con voltajes de 120 a 240 VCA @50/60Hz y están equipadas con un tapón a prueba de explosión.

La lámpara LED de 15 vatios utilizada en esta unidad proporciona tanta iluminación como lámparas incandescentes potentes superiores sin el correspondiente calor, reduciendo las posibilidades de accidentes o quemaduras. Esta lámpara tiene un lastre aislado en línea reduciendo el peso del cabezal de la lámpara, resistente al impacto con protección de tubo de vidrio templado especialmente diseñado y un gancho de aluminio para fácil montaje de techo. Los 200 pies de cable SOOW 16/3 AWG de Clase I, División 1 y vivienda slip-ring a prueba de explosiones cumple con la especificación federal JC-580A. Esta lámpara fluorescente a prueba de explosión de mano puede utilizarse en ubicaciones peligrosas clasificadas como Clase 1 División 1 y 2, y Clase 2 División 1 y 2, lo que la hace ideal para zonas de trabajo peligrosas, donde una fuente de iluminación deseada es fácilmente gestionada.

Estas unidades también vienen estándar con nuestro enchufe twist-lock EPP-15A a prueba de explosiones. El enchufe es clasificado como Clase I, División I & II y Clase II, División I & II. A fin de completar el sello, el operador debe tomar el enchufe a prueba de explosión y conectarlo a un receptáculo de salida a prueba de explosión. Aunque este tapón trabajará con una toma de corriente estándar, se conecta a un tomacorriente de 120 VAC regular hace que los enchufes' califiquen a prueba de explosión inútiles y sólo se debe hacer cuando se conecta la luz fuera del entorno a prueba de explosión.



Características de la Lámpara

Luz LED de 2 pies - 15 vatios - 50,000 horas de vida
Carcasa de Aluminio NO Disruptivo
Lastre En Línea
Protectores de Parachoques de Caucho Moldeado
Tubo de Vidrio Templado Evita Destrozo
Amortiguadores Integrados Evitan Daño a las Bombillas de la Lámpara cuando cae.
Gancho Giratorio para Colgar y una Operación Manos Libres
Cable a Prueba de Explosión
Enchufe 1523 a Prueba de Explosión

Especificaciones/ Información Adicional

EPL-FL1524-LED-200-EPP Luz de Trabajo

Tipo de Lámpara: Tubo de Lámpara LED

Dimensiones: L - 27" - Dia. - 3.25"

Longitud de la Lámpara: 2 pies

Peso: 14.5 libras

Voltaje: 120V-277V 50/60Hz

Vatios Totales: 15V

Lúmenes Totales: 1,450

Eficiencia Luminosa: 97 Lm/W

Montaje: Gancho de Aluminio

Cableado: 200' de Cable SOOW 16/ 3 AWG

Tapa de Cable: 5-15, 5-20, 6-20

Aprobado F.M: Certificado por los EE.UU

Garantía: Si - 3 Años

Calificaciones/ Aprobaciones

Clase 1, Div. 1 y 2, Grupos D

Clase 2, Div. 1, Grupos E, F y G

Clase 3, Div. 1 y 2

*Garantía de reemplazo de 3 años en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo

**Órdenes Especiales - Requisitos****Contáctenos para requisitos especiales****Llamada gratis: 1-800-369-6671****Fax: 1-903-498-3364****Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com****Parte #: EPL-FL1524-LED-200-EPP (104929)****En Existencia: Si**