



Cable de extensión de una sola fase de 25' a prueba de explosiones –30 amperes de servicio continuo– enchufe de uso de área general

Parte # EPEXC-25-30A-10.4-GAP

El EPEXC-25-30A-10.4-GAP de Larson Electronics es un cable de extensión a prueba de explosión que permite a los operadores a extender la gama de la luz a prueba de explosión o cables de equipo con seguridad más allá de los límites de la zona de trabajo peligroso. Este cable de extensión está equipado con una tapa de cordón para uso en área general para enchufar en tomacorrientes estándar de pared, y un receptáculo a prueba de explosiones para conectar equipos a prueba de explosiones dentro del ambiente peligroso.

Cada cable de extensión a prueba de explosión está construido del 10/3 SOOW cable de 25' y está clasificado a 30 amperios de servicio continuado. El cable es resistente a químicos y abrasión y viene con una prueba de explosión, 30 amperes receptáculo instalado en un extremo y un enchufe industrial del grado instalado en el otro extremo.

Los enchufes en estas unidades son de un diseño de la cerradura de la torcedura. En orden para una conexión segura y de trabajo tomar el lugar, el operador debe insertar el enchufe y gire hasta que encaje en su lugar. Esto asegura que un sellado seguro se hace antes de que se produzcan chispas por contacto de toma de alimentación eléctrica e pueden ocurrir. Para garantizar la máxima seguridad, los operadores deben hacer conexiones fuera del área de peligro.

Compatibilidad entre: El enchufe y el receptáculo incluidos a prueba de explosiones son intercambiables con los enchufes y receptáculos Crouse Hind y Hubble-Killiark. Cualquier equipo que necesite estas tomas C-H o H-B debe trabajar con estos cables. Por cambios de fabricante, no garantizamos intercambio aunque hemos hecho todo lo posible para asegurar la corrección de compatibilidad cruzada.



Cableado y enchufe: Esta luz de inundación está equipada con un 16/3 SOOW cable de 25 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-30 30 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, estándar conector de hoja recta de 6-30 30 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 220-230V, NEMA L5-30 30 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-30 30 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 230V. *Tenga en cuenta: Las conexiones eléctricas deben realizarse fuera del entorno peligroso. Las tapas del cordón de este cable de extensión no son de clase nominal.*

Usos sugeridos: Fabricación, Industrial, almacén, iluminación, luminarias a prueba de explosión, Rectificadoras, zonas húmedas o lugares donde polvos combustibles está presente.

Especificaciones / información adicional

Amperaje: 20 amperios de servicio continuo

Longitud del cable: 25 pies 10/3 SOOW

Especificaciones del receptáculo:

Configuración: 2 polos y 3 hilos – solo fase

Voltaje: 125/230 voltios

Material: Aluminio libre de cobre

Enchufes de acoplamiento: EPP-30-A-125.230V

Termino: Capa de epoxy polvo

General tapa de cable: 5-30, 6-30, L5-30, L6-30

Especificaciones

Clase I, División 1, Grupos C y D

Clase II, División 1, Grupos E, F, G

Área general industrial tapa del cordón

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com



Parte #: EPEXC-25-30A-10.4-GAP (105493)

En existencia: Si