



365NM Ultravioleta LED proyector de mano – cable de desconexión rápida de 25’– 120-277V AC

Parte # HUL-LED4E-UV365-110V

El HUL-LED4E-UV365-110V de Larson Electronics es una luz ultravioleta del LED que es un proyector rugoso y eficaz del LED diseñado para proporcionar a usuarios una fuente de gran alcance, durable, y fácil de utilizar la luz ultravioleta confiable. Esta luz UV tiene un conjunto de 20 vatios LED que produce un rayo de luz ultravioleta intenso. Este foco incluye un cable desmontable de 25’ con el transformador en línea impermeable y el enchufe de la pared para la conexión fácil a los enchufes del hogar y a las fuentes de energía del equipo.

Esta luz UV duradera y resistente a la intemperie está diseñada robustamente para soportar el uso pesado e incluye un cable desmontable de 25’ y un transformador en línea permite conexión a cualquier estándar enchufes de pared. Esta luz contiene una sola cabeza del LED de 20 vatios emparejada con un reflector de aluminio de la precisión y una lente de cristal endurecida borosilicato. Esta luz portátil de mano produce luz UV en el espectro de 365 nanómetros con una intensidad de 50mW con cuatro LEDs de 5 vatios que producen 12.5 mW/cm² cada uno.

Esta luz se construye para la durabilidad y la comodidad con una cubierta resistente a los impactos, una manija ergonómicamente diseñada del policarbonato de 5 pulgadas que empareje los contornos de su mano, y una cabeza de luz que se puede ajustar verticalmente. El ensamblaje de la lámpara está protegido por una lente de vidrio que esta sellada contra el agua y el polvo para proporcionar una clasificación IP68 y protección a prueba de intemperie.

Durabilidad y conveniencia: El HUL-LED4E-UV365-110V el proyector UV LED se construye de los materiales resistentes de impacto incluyendo una cubierta de aluminio y una manija del policarbonato. El ensamblaje de la lámpara contiene un reflector de aluminio y un impacto de borosilicato y una lente de policarbonato resistente a arañazos. El montaje de la lámpara se sella contra el agua y el polvo y la unidad entera es IP68 clasificado impermeable a 3 metros.



Energía: Cada HUL-LED4E-UV365-110V viene con un desmontable rollo cuerda de 25 pies con un transformador en línea que esta impermeable. El rollo se desmonte por un resistente al tiempo, 2 clava Deutsch conector que fácilmente y seguramente sujetar/separar el rollo cuerda de la luz. La luz puede ser alimentada a través del transformador, o fuentes de energía de baja tensión con un cable de alimentación adicional. Otros cables están disponible a comprar incluyendo: la cuerda de la bobina de 16 pies con el enchufe del cigarrillo 9C-16-CC-CP), rollo con anillos terminales (C-21RT) de 21 pies, rollos con muelle baterías sujetas (C-16BC) de 16 pies y rollos derechos de 16 pies con un enchufe de cigarrillo (C-16CP) están disponible. Cuando el transformador esta desconectado, la luz en si misma puede funcionar con 12-32V DC, incluyendo 12 voltios o 24 voltios DC, lo que le permite ser utilizado con cualquier vehículo o ATV equipado con una fuente de corriente continua de bajo voltaje.

Voltaje: El transformador en línea con esta unidad proporciona la capacidad de supervisar y de ajustar automáticamente la corriente de entrada para mantener los niveles correctos del voltaje del LED sin importar niveles de la entrada a través de un alcance específico. Estas torres de luz pueden operar en corriente que van desde 90 a 305V AC o 127 a 431V DC sin ninguna modificación necesaria como resultado. Esta habilidad para detectar y ajustar la corriente de entrada también proporciona protección contra picos de voltaje y gotas que pueden ocurrir en sistemas eléctricos que de otro modo resultarían en quemaduras o fallas prematuras del LED sin él.

Cableado y enchufe: Esta luz de inundación está equipada con un 16/3 SOOW cable de 25 pies que es resistente a químicos y abrasión que conduce al transformador, y 3' de cable 16/3 en el lado de salida del transformador que está equipado con una tapa de cordón de grado industrial para una facil conexión a los tomacorrientes comunes de la pared. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, estándar conector de hoja recta de 6-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 220-240V, NEMA L5-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 240V, Británico BS1363 13 amperios, con fusible enchufe de 3 hojas para los puntos del Reino Unido, o un perno dos 16 amperios clasificó el enchufe de Schuko con el contacto de tierra y el zócalo para los enchufes europeos hasta 250V. Alternativamente, podemos proporcionar los plomos de vuelo sin el enchufe para los usos duros del alambre o para los operadores que prefieren atar con alambre en casquillos proporcionados usuario de la cuerda. Elija por favor la opción de la coleta abajo para los plomos de vuelo sin el enchufe.



Versatilidad: Este producto pesa nomas 2 libras. La cabeza es montado al mango con un bisagra ajustable que deja la cabeza estar ajustado verticalmente. El mango de cinco pulgadas de altura está diseñado ergonómicamente para adaptarse a los contornos de su mano para un agarre cómodo. Es ideal para trabajo de utilidad, caza, ejército, seguridad, aplicación de la ley y cualquiera otra aplicación que necesita una iluminación portátil.

Especificaciones/ Información adicional

Tipo de lámpara: UV LED

Dimensiones: 7" alto x 3.07" Diámetro

Peso: 4 Libras

Voltaje: 90-305V AC 50/60 Hz o 127-431V DC

Vataje: 20 vatios

Intensidad: 50 mW/cm²

Vida de la lámpara: 50,000+ horas

Longitud de onda: 365nm

Color de Luz: Ultravioleta

Montaje: De mano

Cableado: 25' cable con transformador en línea

Opciones de cables: 5-15, 6-15, L5-15, L6-15, BS1363, Schuko, o coleta

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HUL-LED4E-UV365-110V (105813)

En existencia: Si