



Luz colgante a prueba de explosión (solo lámpara manual) de 24 voltios

Parte # EPL-24V-DW

Hecha en los EUA

La lámpara manual EPL-24V-DW a prueba de explosión está aprobada UL Clase I División 1 Grupos C y D - y es ideal para actividades de trabajo general en áreas peligrosas que requieren protección a prueba de explosión.

*POR FAVOR NOTE: Esto es sólo por la lámpara manual - NO se incluye bulbo ni cable.

Esta luz de trabajo a prueba de explosión de Larson Electronics provee a los operadores con una lámpara manual colgante para uso en áreas peligrosas. El cuerpo de la luz colgante EPL-24V-DW está construido de aluminio con una protección de hule para golpes, diseñada para proporcionar una solución de iluminación eficaz para los operadores que requieren una fuente versátil de iluminación. Esta lámpara de mano para áreas peligrosas es de Clase I, División 1, aprobada y equipada con un bulbo de 100 vatios, de 75 vatios, o 60 vatios . Esta lámpara colgante es ideal para trabajo en áreas peligrosas donde se desea una fuente luminosa y de fácil manejo.

Esta luz colgante de 60, 75 o 100 vatios es adecuada para uso en áreas donde vapores petroquímicos (100 vatios) y varios tipos de polvo (60, 75 vatios) están presentes. Esta unidad está clasificada en Clase I División 1, Clase 2 División 1.

Esta luz colgante a prueba de explosión trabaja a 120 voltios estándar. Esta unidad está disponible con un bulbo de 100 vatios para operar en Clase 1 División 1 (gases, vapores) o un bulbo de 60 vatios para las operaciones de clase 2 divisiones 1 (Polvo).

Referencia cruzada para Chambers Power Products E30DW-75-120V.

Hecha con calidad de EUA

1. Cable de especificación federal
2. A prueba de explosión
3. Fabricación robusta de acero y construcción de aluminio fundido.
4. Acabado en pintura de color rojo y gris.
5. UL Clase I División, Clase 2 División 1
6. Operación a 24 voltios
7. Gancho para una colocación cómoda.

**Características de la lámpara**

Protector parachoques, de hule
Carcasa de aluminio que no produce chispas
Operación a 24 V AC
Protector de aluminio de la lámpara
Protección de la lámpara para prevenir que se rompa
Se conecta a tomacorrientes estándar
Gancho giratorio para colgar y operar con manos libres
Cable a prueba de explosión

Especificaciones / información adicional**EPL-120V-DW**

Listado UL: Estados Unidos

Dimensiones: largo-16.5" diámetro-5"

Vatios totales: N/A

Voltaje: estándar - 24 V AC

Montaje: gancho

Cableado: N/A

Tipo de lámpara: incandescente

Temperatura ambiente: 40 °C máxima

Temperatura ambiente de funcionamiento: 160 °C (T3C) Clase I y II

ESTA UNIDAD SE PUEDE ALQUILAR. Llame al 1-800-369-6671.

[Oprima aquí para ver la descripción del diseño de la lámpara a prueba de explosión](#)

Aprobación UL

Clase I División 1, Grupos C y D (100 vatios)

Clase I División 1, Grupos C y D (100 vatios)

Se ajusta a la norma 781

CSA C22.2 No. 12 y CSAC22.2 No. 137

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico:

sales@larsonelectronics.com

Desplace la pantalla hacia abajo para comprar - ¡Envío de esta lámpara, el mismo día!

Parte #: EPL-24V-DW (106218)

En existencia: Sí