Parte #: GL-9067-24I

El GL-9067-24I Golight Radioray de Larson Electronics es un 36 Vatio LED maquinado luz direccional que trabaja con un inalámbrico controlador de mano. Este particular modelo es disponible en blanco y es permanente montado. También produce un ancho luz direccional con un efectivo trabajando rayo alcanzando 900 pies.

El GL-9067-24I Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,500 lúmenes de luz producida. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con doble inalámbrico controlador de mano que use uno radio frecuencia de 433MHz. Estos controladores incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso. Este modelo viene con un salpicadero montaje controlador con cable.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Controlador Operación:

Controlador de Mano: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continúo a mover cuando los botones son empujados. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Controlador con Cable: La cableado salpicadero montaje controlador tiene un cable de 20 pies y usa un joystick para controlar la posición de la luz. Ay doble velocidad control del maquinado garrar y inclinación. Esto son ideal para características para controlador operación condiciones donde el usuario no puede mirar el anglo de la luz del asiento del conductor. El salpicadero montaje controlador tiene un interruptor de poder y un luz encendido/apagado botón.

Durabilidad: El GL-9067-24I Golight Radioray tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es permanente montado con 4 tornillos en agujeros. Estos tornillos son incluidos.

Poder: La luz trabaja con 24 voltios DC bajado a 12V DC con un en línea DC a DC bajado transformador. La luz usa 1.5 amperios a 24V DC, es ideal para fuerzas armadas, barcos, vehículos de tierra, y otro fuente de 24 voltio director correine. En este modelo particular la luz tiene un cable de 16 pies. Encerrado con un en línea transformador, y es terminado con un cigarrillo enchufe.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Radioray es proveído con 6, 6 vatio LEDS que produce 2,500 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a largo distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia del rayo, produce la iluminación parar leer un libra a un distancia de 900 pies.

Este alto poder Golight Radioray es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, cuerpos de policía, servicios públicos, utilidades, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.



Este foto es un grande campo a un parque con no iluminación, nomás los calle luces a un distancia.



Esta unidad ensena la LED Golight usado a iluminar arboles a un distancia, aproximamiento 800’ de la unidad.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Golight Radioray Características

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,500 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Producido

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-9067-24I LED Golight Radioray

Tipo de Lámpara: (6) 6 vatio LEDs

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 8” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 24V DC Bajado a 12V

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios

Montaje: Permanente Montado con 4 tornillos

Lúmenes Total: 2,500

Temperatura de color: 6000 K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Alambre Salpicadero Montaje Controlador

Garantía: 3 años

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2,500 Lúmenes

12VDC Operación

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-9067-24I

En Existencia: Sí