



Receptor de señal inalámbrico a prueba de explosiones – Estación esclava

Parte# EXP-WRL-TRSM-SLV

El EXP-WRL-TRSM-SLV control remoto a prueba de explosiones EPL-TL-2X10W-C-EXWR luz de señal está diseñado para dar a los operadores la libertad y la movilidad para monitorear el tráfico y los procesos más eficazmente. Esta movilidad aumenta la seguridad del lugar de trabajo al permitir que el operador de señales detecte más rápidamente los peligros, lo que crea un tiempo de respuesta más rápido a los peligros potenciales. Asimismo, la monitoricen móvil produce un tráfico y/un flujo de proceso más eficientes.

El EXP-WRL-TRSM-SLV receptor inalámbrico está diseñado para soportar condiciones adversas y uso intensivo, al tiempo que proporciona un servicio seguro y confiable a los operadores. Esta unidad está alojada dentro de un robusto cuerpo de aluminio sin chispas, de cobre clasificado IP67, y cuenta con un solo pulsador. Para cambiar entre los colores de la señal, el operador simplemente presiona el botón de empuje en la parte superior del dispositivo.

Montaje: Esta unidad se monta con el soporte de muñón adjunto. El soporte viene con tres orificios pretaladrados y permite un rango de ajuste de 180°.

Cableado/potencia: Esta unidad está diseñado para operar con 120-240V AC o 12-24V DC.

Aplicaciones sugeridas: estaciones de repostaje industriales, muelles, instalaciones de fabricación, almacenes.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la



iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Listado: Estados Unidos y Canadá

Voltaje: 120-240V AC o 12-24V DC

Materiales de la carcasa: sin cobre, sin chispas de aluminio fundido

Grado de temperatura de funcionamiento: T3C

Calificaciones/aprobaciones

Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F y G

Clase III, Divisiones 1 y 2

IP67 clasificado impermeable

T3C clasificado temperatura

Departamento de edificios de la ciudad de Nueva York aprobado

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-WRL-TRSM-SLV (144731)

En existencia: Si