



Ventilador a Prueba de Explosión de 30" - Pedestal de 4' - 8723 CFM - Cuerda de 50' con Enchufe EXP 16A de 240V

Parte # EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V

Hecho en Tejas

El EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V de Larson Electronics es un Ventilador para Localizaciones Peligrosas que está diseñado como un ventilador de enfriamiento directo para su uso en atmósferas peligrosas. Este ventilador de Clase I División 1, Clase II División 1 está clasificado para uso en atmósferas que incluyen vapores, gases o polvos inflamables o explosivos. Las aspas de aluminio del ventilador, no producen chispas lo que ofrece mayor seguridad en ubicaciones peligrosas. El ventilador obediente a OSHA, EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V de 30" ofrece el máximo flujo de aire para una variedad de entornos de trabajo peligrosos.

ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVIO GRATUITO NO SE APPLICA A ESTE PRODUCTO

Este ventilador para ubicaciones peligrosas está equipado con un diseño robusto que pretende minimizar el contacto o explosión en el correspondiente entorno peligroso. Es importante observar que el ventilador no puede ser completamente a prueba de explosión. Sin embargo, el ventilador EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V tiene todos los elementos de diseño que minimizar ese riesgo, incluyendo hojas de aluminio y una protección térmica sin mantenimiento, y motor de 1/2 caballo de fuerza.

Este ventilador de pedestal para ubicaciones peligrosas tiene un diámetro de 30" y genera más de 10,000 CFM salida de aire de eficiente enfriamiento directo. El ventilador EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V funciona con 208-230V mientras dibuja 4.9 amperios. Los protectores del ventilador de acero, revestido de polvo, ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el pedestal pesado ofrece una base sólida. El ventilador a prueba de explosión pesa 68 libras, gira a 1,725 RPM

Tapa del Cable: El ventilador para ubicaciones peligrosas EPF-SM-C-30-50EPP16A-2P3W-240V de Larson Electronics está dotado en 2-cables IEC 60309, 3-polos a prueba de explosión y el manguito del tapón.

Enchufe del Cableado: Este ventilador para ubicaciones peligrosas está equipado con 50 pies de 16/3 cordón SOOW resistente a lo químico y abrasión, y está equipado con 2-cables IEC 60309-, 3-polos a prueba de explosión y el manguito de cable para una conexión sencilla a tapa de pasador y salidas de casquillo a prueba de explosión.

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V Ventilador para Ubicaciones Peligrosas

Dimensiones: 30"L x 30" A x 71.44" A

Peso: 68 libras

Motor: 0.25 Caballo de Fuerza

Voltaje: 220 - 230V

Amperios de Arranque: 4.9A @ 220-230V

Tipo de Ventilador: Pedestal Circular

E X P E D I T E D S H I P P I N G - S U P E R I O R C U S T O M F A B R I C A T I O N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com



Entrega de CFM: 10,670
Rotaciones Por Minuto (RPM): 1,725
Inclinación de la Hoja: 14 Grados
Nivel de Sonido: 75db @ 3 pies
Cableado: 50' de Cable SOOW 16/3 con enchufe a prueba de explosión
Tapa del Cable: IEC 60309 2W3P - EXP

Calificaciones

Clase 1, División 1, Grupos C, y D
Clase 2, División 2, Grupos E, F, y G
Conforme OSHA

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-SM-30-50C-EPP16A-2P3W-240V (144864)

En Existencia: Si