**Ventilador Eléctrico a Prueba de Explosión - 8723 CFM - 30 pulgadas - Pedestal de 4’ - Cuerda de 100’ - C1D1**

Parte # EPF-SM-30-100-EPP

**Hecho en Tejas**

**El EPF-SM-30-100-EPP de Larson Electronics es un ventilador para ubicaciones peligrosas y está diseñado como un ventilador puntual de enfriamiento para uso en atmósferas peligrosas. Este ventilador está clasificado Clase I División 1, Clase II División 1 para su uso en ambientes que son inflamables o gases, vapores o polvos explosivos. Las aspas de aluminio del ventilador no producen chispas y ofrecen mayor seguridad en ubicaciones peligrosas. El ventilador de circulación EPF-SM-30-100-EPP OSHA de 30" ofrece el máximo flujo de aire para una variedad de entornos de trabajo peligrosos.**

***POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO***

Este ventilador para ubicaciones peligrosas está equipado con un diseño robusto que pretende minimizar el contacto o explosión en el correspondiente entorno peligroso. Es importante observar que el ventilador no puede ser completamente a prueba de explosión. Sin embargo, el ventilador EPF-SM-30-100-EPP para ubicación peligrosas tiene todos los elementos de diseño que minimizan ese riesgo, incluyendo hojas de aluminio y una protección térmica sin mantenimiento, motor de 1/2 HP. El EPF-SM-30-100-EPP tiene una temperatura nominal de 10° a 40°C.

Este ventilador de pedestal tiene un diámetro de 30" y genera una salida de 10,000 CFM de aire de refrigeración eficiente puntual. El ventilador EPF-SM-30-100-EPP está disponible en 115V funcionando a 9.8 amperios o 208-230V funcionando a 4.9 amperios. Los protectores de acero revestido de polvo del ventilador ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el pedestal pesado ofrece una base sólida. El ventilador a prueba de explosión pesa 68 libras, gira a 1,725 RPM y está equipado con 100' de cable SOOW 16/3 y enchufe a prueba de explosión.

**Opciones de Cable:** El ventilador para ubicaciones peligrosas EPF-SM-30-100-EPP de Larson Electronics está equipado con 100' de cable SOOW 16/3 y un tapón a prueba de explosión. El modelo 120V está disponible con un tapón a prueba de explosión 5-15 o 5-20, mientras que el modelo 220-240V tiene un tapón a prueba de explosión 6-20.

**Cableado y Enchufe:** Este ventilador a prueba de explosión está equipado con 100 pies de cordón SOOW 16/3 resistente a lo químico y a la abrasión, está equipado con una tapa de cable a prueba de explosión para una fácil conexión a tomas a prueba de explosión. Las opciones incluyen una hoja recta estándar 5-15 de 15 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 5-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 6-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 220-240V.



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

## Especificaciones/ Información Adicional

**EPF-SM-30-100-EPP Ventilador para Ubicaciones Peligrosas**

**Dimensiones:** 30"L x 30"A x 71.44"JH
**Peso:** 72 libras
**Motor:** 0.50 Caballos de Fuerza
**Voltaje:** 115V o 208-230V
**Amperios:** 9.8A @ 115V, 4.9A @ 208-230V
**Tipo de Ventilador:** Pedestal Circular
**Temperatura Ambiental Nominal:** 10°C a 40°C
**Aislamiento del Motor:** Clase B
**Envió de CFM:** 10,670
**Rotaciones por Minuto (RPM):** 1,725
**Nivel de Ruido:** 75db @ 3 pies
**Cableado:** 100’ de Cordón SOOW 16/3 con tapa de cable a prueba de explosión
**Tapa del Cable:** 5-15P (115V), 5-20P (115V), 6-20P (208-230V)

## Clasificaciones

**Clase 1, División 1, Grupos C y D**
**Clase 2, División 1, Grupos E, F y G**
**Conforme OSHA**


LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

**Órdenes Especiales - Requisitos**

**Contáctenos para requisitos especiales**

**Llamada gratis: 1-800-369-6671**

**Fax: 1-903-498-3364**

**Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com**

**Parte #: EPF-SM-30-100-EPP (145918)**

**En Existencia: Si**



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com