Letrero de Exit a Prueba de Explosión - Clase 1, División 1 - IP65 - 120V/ 277V AC - Respaldo de Batería de Emergencia

Parte # EPX-EXT-3W

Hecho en los Estados Unidos

El Letrero LED de Exit a Prueba de Explosión EPL-EXT-3W de Larson Electronics está clasificado como Clase 1, División 1, Clase II, División I & II y es una solución de marcación de salida de emergencia ideal para ubicaciones peligrosas donde la fiabilidad a prueba de fallos es un deber. El letrero de Exit es de doble cara, y puede ser visto desde ambos lados.

El EPL-EXT-3W es una opción eficaz para los operadores que desean asegurarse de que sus entornos de trabajo peligrosos emplean el más actualizado y confiable marco de salida disponible. Este aparato tiene tres opciones de montaje y es capaz de multi-voltaje.

El panel del EPL-EXT-3W es iluminado por LED's y como resultado dibuja sólo 3 vatios de potencia y tiene un luminario de extrema duración nominal de 25 años. Este aparato está aprobado para su uso en exteriores y es resistente al agua salada, que lo hace adecuado para el uso en ambientes marinos.

La unidad es capaz de voltaje múltiple y puede operar con 120V-277V/ 60HZ. Este accesorio puede ser colgante, montado en el techo o en la pared y está fabricado de aluminio libre de cobre. Los LED's en esta unidad producen iluminación eficaz del panel que será visible a través del humo o obscuridad haciendo la identificación y localización de las salidas en las situaciones de emergencia más fácil que con marcadores de salida iluminado por uno mismo.

Características de Alta Calidad:

1. Iluminación uniforme del LED.
2. Universal a través de 120V 277V CA seleccionable.
3. Carcasa de aluminio sin cobre.
4. Cubos de conducto NPT de 1/2".
5. Libre de mantenimiento.
6. 25 años de vida útil nominal.
7. Funcionamiento totalmente automático.
8. Guía de luz de acrílico transparente.
9. LED's de alta intensidad.
10. Bajo Consumo de Potencia (3 Vatios)
11. Control del circuito Completamente Electrónico

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Beneficios Superiores del LED:

1. Duración extrema.
2. Alta eficiencia y bajo consumo de corriente.
3. Alta durabilidad y fiabilidad.
4. Pequeño tamaño y peso ligero.
5. 100% reciclable.
6. Sin toxinas - plomo, mercurio.
7. Alta salida de luz.
8. Color consistente a lo largo del tiempo.
9. Gran versatilidad.
10. No se utiliza vidrio frágil en la construcción.
11. Resistente a impactos y vibraciones.

Especificaciones/ Información Adicional

EPL-EXT-3W Letrero de Exit a Prueba de Explosión

Listado ETL: A prueba de explosión de - EE.UU. / Uso Marino
Tipo de Lámpara: LED
Dimensiones: 14.8"-L, 16"-A, 3.69"-Ancho
Vatios: 3
Materiales: Carcasa de Aluminio Libre de Cobre
Voltaje: 120/ 277V AC
Configuración de la Lámpara: Borde del Panel es Iluminado
Montaje: Colgante del techo pared
Cableado: Concentrador de Cableado NPT de 1/2"

Clasificaciones de ETL

Clase 1, Div. 1, Grupos C y D
Clase 1, Div. 2, Grupos A, B, C, D
Clase 2, Div. 1, Grupos E, F, G
Clase 3, Div. 1
Clase 1, Zonas 1, Grupos IIA, IIB
Clase 1, Zonas 2, Grupos IIA, IIB + H2 & IIC
UL 1598A, 844, Uso Marino
IP65, NFPA 101
Clasificación de Temperatura T6

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Teléfono: 1-214-616-6180

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-EXT-3W (145966)

En Existencia: Si