Ventilador de Alta Velocidad a Prueba de Explosión de 24" - 5200 CFM - 1/4 Caballos de Fuerza - Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupos F y G

Parte # EPF-HSPF-24-0.25HP-100

Hecho en los Estados Unidos

Los ventiladores a prueba de explosión de alta presión y alto volumen de Larson Electronics son unidades que pueden ser utilizados para apoyar activamente la ventilación en los lugares de trabajo peligrosos. Este robusto ventilador industrial es capaz de hacer circular el aire a una velocidad de 5200 pies cúbicos por minuto (CFM). Cuando se trata de clasificaciones a prueba de explosión, la máquina puede ser utilizada en las instalaciones que manejan las sustancias inflamables, como la acetona, el butano, la gasolina y el metanol - Clase I, Grupo D; así como compuestos inflamables, incluyendo carbón, leña, harina, cereales y madera - Clase II, Grupo F & G.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

Características: Esta unidad dispone de un hélice de aluminio fundido para zonas peligrosas, no producen chispas y tienen un diámetro de 24 pulgadas. Ofrece compatibilidad con voltajes de 115-230V 60 Hz. Bajo el capó, la máquina es alimentada por un motor de 1/4 caballos de fuerza, completamente encerrado, a prueba de explosión. Esto permite que la cuchilla gire hasta 1,725 veces por minuto (RPM) a una tasa de 5,200 CFM. Durante el funcionamiento, la unidad emite 80 decibelios a una distancia de 10 pies, lo cual es equivalente al sonido del tráfico de la ciudad ocupada.

El ventilador a prueba de explosión de fase única admite las siguientes opciones: tapa de cable 5-15P, 5-20P y 6-20 P. Esta unidad pesa aproximadamente 255 libras y es compatible con preferencias de montaje portátil o estacionario. El modelo alto incorpora un soporte de 360 grados de inclinación, lo que ofrece mayor flexibilidad durante la instalación. Este ventilador viene con un cable de 100-pies SOOW 16/3, que lo hace adecuado para uso en entornos industriales exigentes debido a su resistencia a los aceites, a la abrasión y la humedad.

Aplicación Sugerida: Zonas peligrosas que requieran ventilación - Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G - Incluyendo pero no limitado a los siguientes: cuartos limpios, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de grano, plantas químicas, tiendas de soldadura, zonas de almacenamiento de productos químicos y áreas de sustitución de la batería.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Calidad de Hecho en los EE.UU

1. Motor de 1/4 caballos de fuerza completamente cerrado a prueba de explosión.
2. Aluminio fundido resistente a chispas con una hélice de 24" de diámetro.
3. Clasificado Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Mueve hasta 5200 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente ensamblado y listo para instalar.
7. Base pesada construida de acero soldado que no se inclina.
8. Cable de 100' SOOW 16/3
9. Inclinación de 360˚.
10. Opciones de tapones a prueba de explosión: 5-15P, 5-20P o 6-20P

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-HSPF-24-0.25HP-100 - Ventilador de Alta Velocidad de 24" a Pruebe de Explosión - 5200 CFM

Tipo: Ventilador Industrial a Prueba de Explosión
Dimensiones del Hélice: 24" de diámetro
Material el Hélice: Aluminio Fundido Ante-Chispas
Peso: 255 libras
Voltaje: 115/230V 60Hz
Motor: ¼ Caballos de Fuerza Completamente Encerrado a Prueba de Explosiones
Rotaciones por Minuto (RPM): 1,725
Pico CFM: 5200
Decibelios @ 10': 80
Montaje: Portátil o Estacionario
Cableado: Cable de 100" SOOW 16/3
Tapa de Cable: 5-15P, 5-20P, 6-20P - A Prueba de Explosión
Garantía: Si - 1 Año

Resumen:

Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G

*Garantía de reemplazo de 1 año en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: PF-HSPF-24-0.25HP-100 (146325)

En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com