Ventilador a Prueba de Explosión de 24' - 7820 CFM - 1 Caballo de Fuerza - 115-320V - Clasificado Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupos F y G

Parte # EPF-HPSM-24-1HP

Hecho en los Estados Unidos

La EPF-HPSM-24-1HP de Larson Electronics es un ventilador de alta presión y alto volumen a prueba de explosión que funciona con tensión de 115-320V AC. Esta ventilación de gran volumen a prueba de explosión incorpora un ventilador con hojas de aluminio de 24" de diámetro resistentes a las chispas que mueven el aire a una velocidad de hasta 7820 pies cúbicos por minuto (CFM) para una mayor ventilación y movimiento de aire. La EPF-HPSM-24-1HP es alimentada por un motor completamente cerrado y a prueba de explosión de 1 caballo de fuerza.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

La EPF-HPSM-24-1HP es un ventilador a prueba de explosión que se ha clasificado para el Grupo D de la Clase I y Clase II Grupos F & G en entornos peligrosos. La hélice de 24" de diámetro en este ventilador a prueba de explosión de alta presión está fabricada en aluminio fundido para resistir chispas, aumentando aún más la seguridad del medio ambiente peligroso en el que el ventilador está siendo utilizado. Esta ventilación de fase única a prueba de explosión tiene un motor de 1 caballo de fuerza completamente cerrada que puede girar el hélice a una velocidad de 1750 RPM.

Voltaje: La EPF-HPSM-24-1HP es un ventilador a prueba de explosión capaz de multi-voltaje y puede funcionar con voltajes entre 115-320V AC.

Cableado: La EPF-HPSM-24-1HP es un ventilador alámbrico que debe ser instalado de acuerdo a los códigos eléctricos y mecánicos a nivel nacional, estatal y local.

Aplicación Sugerida: Zonas peligrosas que requieran ventilación - Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G - Incluyendo pero no limitado a, los siguientes: cuartos limpios, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de grano, plantas químicas, tiendas de soldadura, zonas de almacenamiento de productos químicos y áreas de sustitución de la batería.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Calidad de Hecho en los EE.UU

1. Motor de 1 HP completamente cerrado a prueba de explosión.
2. Aluminio fundido resistente a chispas con una hélice de 24" de diámetro.
3. Clasificado Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Mueve hasta 7820 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente ensamblado y listo para instalar.

Clasificaciones de Presión Estática CFM

1. 0” de Presión Estática - 7820 CFM
2. 1/8” de Presión Estática - 7690 CFM
3. 1/4” de Presión Estática - 7450 CFM
4. 3/8” de Presión Estática - 7070 CFM
5. 1/2” de Presión Estática - 6450 CFM

Especificaciones / Información Adicional

EPF-HSPM-24-1HP Ventilador de Alto Volumen a Prueba de Explosión

Tipo: Ventilador de Alto Volumen a Prueba de Explosión
Dimensiones del Hélice: Diámetro de 24”
Material del Hélice: Aluminio fundido resistente a chispas
Peso: 47 libras
Voltaje: Multi-voltaje - 115-320V AC
Motor: Motor completamente cerrado a prueba de explosión de 1 Caballos de Fuerza
Rotaciones por Minuto (RPM): 1750
Pico de CFM (@ 0" PE): 7820
Max Sones @ 5': 35.4
Cableado: Conexión Permanente
Montaje: Montaje Permanente
Garantía: Si - 1 Año

Clasificaciones/ Características

Indicado para Estados Unidos
Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Hélice Resistente a Chispas
Hasta 7820 CFM de Movimiento de Aire
Clasificado para Entornos Peligrosos
Hecho en los Estados Unidos

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

*Garantía de reemplazo de 1 año en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-HPSM-24-1HP (146358)

En Existencia: Si