Ventilador de Reversión de Alta Velocidad a Prueba de Explosión de 18” - 3450 CFM - ¼ Caballos de Fuerza - 115/ 230V - C1D1 - C2D1

Parte # EPF-RSPF-18-0.25HP-100

Hecho en los Estados Unidos

El EPF-RSPF-18-0.25HP-100 de Larson Electronics es un ventilador de alta presión y alto volumen a prueba de explosión que funciona en 115V o 230V AC. Este ventilador industrial a prueba de explosiones incorpora unas hojas de aluminio resistente a la chispas de 18" de diámetro que mueven el aire a una velocidad de hasta 3450 pies cúbicos por minuto (CFM) para una mayor ventilación y movimiento de aire. El EPF-RSPF-18-0.25HP-100 es alimentado por un motor a prueba de explosión de 1/4 caballo de fuerza cual está completamente encerrada y cuenta con un stand de reversión y asas para facilitar el transporte y la maniobrabilidad de área de trabajo.

ElEPF-RSPF-18-0.25HP-100 es un ventilador de accionamiento directo a prueba de explosión y está clasificado para entornos peligrosos en el Grupo D de la Clase I y Clase II Grupos F & G. La hélice a prueba de explosión de 18" diámetro en este ventilador de accionamiento directo está fabricada en aluminio de fundición para resistir chispas aumentando aún más la seguridad del medio ambiente peligroso en el que el ventilador está siendo utilizado. Este ventilador de alta velocidad a prueba de explosión de fase única tiene un motor completamente encerrada con una potencia de 1/4 que puede girar la hélice a una velocidad de 1140 RPM.

Voltaje: El ventilador EPF-RSPF-18-0.25HP-100 a prueba de explosiones funciona a 115V/ 230V AC.

Cableado: El EPF-RSPF-18-0.25HP-100 viene equipado con 100' de cable SOOW 16/3 que termina en un tapón a prueba de explosión, disponible en 5-15P, 5-20P O 6-20 P.

Soporte/ Montaje: El ventilador de accionamiento directo a prueba de explosión EPF-RSPF-18-0.25HP-100 viene con un resistente soporte de reversión que incluye dos ruedas y un asa para facilitar el transporte y el movimiento alrededor del área de trabajo. El tambor tiene guardias de hélice delanteras y traseras que cumplen estándares OHSA. El EPF-RSPF-18-0.25HP-100 puede ser montada fijo o portátil.

Aplicación Sugerida: Zonas peligrosas que requieran ventilación - Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G - Incluyendo pero no limitado a los siguientes: cuartos limpios, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de grano, plantas químicas, tiendas de soldadura, zonas de almacenamiento de productos químicos y áreas de sustitución de la batería.

Cableado y Enchufe: Este míster de aire a prueba de explosión está equipado con 100 pies de cordón SOOW 16/3 resistente a lo químico y a la abrasión, está equipado con una tapa de cable a prueba de explosión para una fácil conexión a tomas a prueba de explosión. Las opciones incluyen una hoja recta estándar 5-15 de 15 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 5-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 6-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 220-240V.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

***POR FAVOR ANOTE** Tensiones nominales en los enchufes y tomas de corriente son tensión MÁXIMA. Para aplicaciones de baja tensión, tensión adecuada debe ser aplicada a la salida o daños en el dispositivo de luz ocurrirá.*

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Calidad de Hecho en los EE.UU

1. Motor de 1/4 caballos de fuerza completamente encerrado a prueba de explosión.
2. Aluminio fundido resistente a chispas con una hélice de 18" de diámetro.
3. Clasificado Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Mueve hasta 3450 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente ensamblado y listo para instalar.
7. Soporte con ruedas y asas para el movimiento fácil.
8. 100’ de cable SOOW 16/3.
9. Opciones de tapón a prueba de explosión: 5-15P, 5-20P o 6-20P

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-RSPF-18-0.25HP-100 Ventilador de Reversión de Alta Velocidad a Prueba de Explosión

Tipo: Ventilador de Accionamiento Directo
Dimensiones del Hélice: Diámetro de 18”
Materiales del Hélice: Aluminio fundido resistente a chispas
Peso: 87 libras
Voltaje: 115 o 230V AC
Motor: Motor completamente encerrado a prueba de explosión de 1/4 Caballos de Fuerza
Rotaciones por Minuto (RPM): 1725
Pico de CFM: 3450
Decibelios @ 10': 74
Montaje: Soporte de Reversión
Cableado: 100” de cable SOOW 16/3
Tapa de Cable: 5-15P, 5-20P, 6-20P - A Prueba de Explosión
Garantía: Si - 1 Año*

Clasificaciones/ Características

Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Hélice Resistente a Chispas
Hasta 3450 CFM de Movimiento de Aire
Clasificado para Entornos Peligrosos
Hecho en los Estados Unidos

*Garantía de reemplazo de 1 año en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-RSPF-18-0.25HP-100 (146381)
En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com