Ventilador de Baja Presión a Prueba de Explosión de 24” - 5100 CFM - ¼ Caballo de Fuerza - 115V/ 230V - Clase 1 Grupo D; Clase 2 Grupos F y G

Parte # EPF-LPSM-24-0.25HP

Hecho en los Estados Unidos

El EPF-LPSM-24-0.25HP de Larson Electronics es un ventilador industrial de baja presión a prueba de explosión que funciona con 115V/ 230V de tensión AC. Este ventilador industrial a prueba de explosiones incorpora unas hojas de aluminio resistente a la chispas de 24" de diámetro que mueven el aire a una velocidad de hasta 5100 pies cúbicos por minuto (CFM) para una mayor ventilación y movimiento de aire. El EPF-LPSM-24-0.25HP es alimentado por un motor completamente cerrado a prueba de explosión con caballo de fuerza de 1/4.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

El ventilador a prueba de explosión EPF-LPSM-24-0.25HP está clasificado para Clase I Grupo D y Clase II Grupos F & G en entornos peligrosos. La hélice de 24" de diámetro en este ventilador de baja presión a prueba de explosión está fabricada en aluminio de fundición para resistir chispas aumentando aún más la seguridad del medio ambiente peligroso en el que el ventilador está siendo utilizado. Este ventilador industrial a prueba de explosión de fase única tiene un motor del completamente cerrada con una potencia de 1/4 que puede girar la hélice a una velocidad de 1140 RPM.

Voltaje: El ventilador EPF-LPSM-24-0.25HP a prueba de explosiones funciona a 115V/ 230V AC.

Cableado: El EPF-LPSM-24-0.25HP es un ventilador alámbrico que debe ser instalado de acuerdo a códigos eléctricos mecánicos a nivel nacional, estatal y local.

Aplicación Sugerida: Zonas peligrosas que requieran ventilación - Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G - Incluyendo pero no limitado a los siguientes: cuartos limpios, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de grano, plantas químicas, tiendas de soldadura, zonas de almacenamiento de productos químicos y áreas de sustitución de la batería.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Calidad de Hecho en los EE.UU

1. Motor de 1/4 caballos de fuerza completamente encerrado a prueba de explosión.
2. Aluminio fundido resistente a chispas con una hélice de 24" de diámetro.
3. Clasificado Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F & G.
4. Voltaje de 115V/ 230V AC
5. Mueve hasta 5100 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente ensamblado y listo para instalar.

Clasificaciones de Presión Estática CFM

1. 0” de Presión Estática - 5100 CFM
2. 1/8” de Presión Estática - 4780 CFM
3. 1/4” de Presión Estática - 3550 CFM

Especificaciones / Información Adicional

Tipo: Ventilador de Baja Presión a Prueba de Explosión
Dimensiones del Hélice: Diámetro de 24”
Material del Hélice: Aluminio fundido resistente a chispas
Peso: 75 libras
Voltaje: 115V/ 230V AC - 1 Fase
Motor: Motor completamente cerrado a prueba de explosión de 1/4 Caballos de Fuerza
Rotaciones por Minuto (RPM): 1140
Pico de CFM (@ 0" PE): 5100
Max Sones @ 5': 20.6
Cableado: Conexión Permanente
Montaje: Montaje Permanente (8 agujeros)
Garantía: Si - 1 Año

Clasificaciones/ Características

Indicado para Estados Unidos
Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Hélice Resistente a Chispas
Hasta 5100 CFM de Movimiento de Aire
Clasificado para Entornos Peligrosos
Hecho en los Estados Unidos

*Garantía de reemplazo de 1 año en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-LPSM-24-0.25HP (146406)

En Existencia: Si