LED Luz de clip del ángulo recto a prueba de explosiones – Clase I, División 1, Grupos C y D – 6 AA baterías – Hecho en los Estados Unidos

Parte# EXPRA-06-LED

El EXPRA-06-LED de Larson Electronics la luz de clip del ángulo recto a prueba de explosiones alcalino-accionado se puede utilizar como luz de inspección o una luz de trabajo del área general. La unidad impermeable viene con las siguientes calificaciones a prueba de explosiones: Clase I Divisiones 1 y 2 (Grupos A, B, C, D); Clase II, Divisiones 1 y 2 (Grupos E, F, G); y Clase III. El dispositivo LED de mano funciona con 6 pilas alcalinas AA durante un tiempo de funcionamiento de 17 horas (para mantener las aprobaciones de seguridad, solo se pueden utilizar baterías Duracell MN1500 o Energizer E91).

La configuración del reflector en esta luz de ángulo a prueba de explosiones produce una viga de aproximadamente 490 metros de longitud. Esta luz angular está diseñada para acoplarse mediante un clip de anillo o resorte a chalecos, abrigos o cascos, lo que permite a los operarios operar con las manos libres. El EXPRA-06-LED contiene una sola unidad LED que tiene una vida operativa de 30,000 horas, produce 220 lúmenes/60,000 candelas y funciona durante 17 horas por ciclo de batería.

Esta luz de ángulo a prueba de explosiones es impermeable hasta 1 metro y resistente al impacto hasta 1 metro. La cubierta, el interruptor y el tubo en esta luz del ángulo se construyen del nilón de alta resistencia, y la lente es de resistente policarbonato a impactos y rasguños. Los operadores pueden usar pilas alcalinas o paquetes de baterías de iones de litio con esta unidad.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 2.5” largo (6.4cm), 3.0” ancho (7.6cm), 7.0” alto (17.8cm)
Batería: (6) AA (no está incluido; Duracell MN1500/Energizer E91 recomendado para aprobaciones de seguridad)
Tiempo de ejecución: alcalina 17 horas
Candela: 60,000
Lúmenes: 220
Distancia del rayo: 490 metros
Expectación de vida del LED: 30,000 horas
Operación de temperatura: T3
Peso: 1 libra
Montaje: Fijación de ángulo, clip o anillo

Calificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B,C, D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III
UL y CSA aprobado
Impermeable y resistente a los impactos de hasta 1 metro

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPRA-06-LED (147006)

En existencia: Si