

**Parte #: GL-30514-S-E**

El GL-30004-S-E Golight Stryker de Larson Electronics es un compacto, portátiles luz que es para uso en uso afuera y marina aplicaciones. El 36-watio LED luminario tiene el capacidad alcanzando más de 900 pies en distancia y es controlador usando un inalámbrico controlador que es resistente a las inclemencias del tiempo que puede controlar la inclinación. El Golight use un bajo, 12V DC voltajes y es suportado con un Perko/ bow puntal montaje sistema con rojo/verde corriendo luces.

El GL-30004-S-E Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,520 lúmenes de intenso luz produce. El bulbo es junto con un enfocado rayo ópticas, permitiendo la luz alcanzar distancias de 900 pies. La lámpara tiene brillante, 6000K color temperatura con viene color características y contrato propiedades y también tiene la capacidad hacer claro iluminación a alcanzar diferente áreas. Este rayo es efectivo todo la distancia, tiene la capacidad a producir luz para a leer un libro a un distancia de 900 pies. Cuando usen un barco u otros vehículos del agua navegación luces son separado del controlador. Cuando estan ordenado esto producto, por favor escoge el preferido puntal longitud y controlador (salpicadero o de mano).

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.



Durabilidad: El GL-30514-S-E Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Stryker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Controlador Operación: El GL-30514-S-E LED Golight Stryker soporte el controlador operación y permite usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED enseñar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

La controlador incluye un encendido/apagado, y cuatro botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Montaje: El Golight tiene un Perko/box puntal montaje sistema para bien puestamente y control de la unidad durante uso. El LED lámpara montaje es un 2-clavo Perko enchufe y es equipado con rojo/verde corriendo luces a el base del montaje. Cuando están ordenando puedes escoger de estos longitudes de postes: 6 pulgadas, 12 pulgadas, 24 pulgadas, 48 pulgadas. Poder de los luces es corrido entre el poste para fácil, uso que no es intrusivo.



Nuestras postales longitudes más populares son 12" y 24". Cuando son en uso 2 ¼" de la postal va a ir en el hueco enchufe y los corriendo luces son montado a uno plato, caí los corriendo luces pasado de la parte de arriba del poste a 1-1/2'. Por ejemplo, el total longitud puede hacer 6', los corriendo luces nomas van hacer 3-3/4' de la cima al barco cubierta.

Aplicaciones: Caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz alcanzando un distancia más largo de halógeno luces direccionales y use menos poder de un 12 voltio sistema. Es bien para vehículos y barcos donde el fuente de poder es limitado.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador
2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con una gama a 100 pies
5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones
7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada



8. 2,520 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas
2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno
3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.
4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder
5. Resistente a la vibración o choques.
6. Alto Produce
7. Puede AHORRAR 50% o más en energía
8. No toxinas de plomo, mercurio.
9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.
10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.
11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-30514-S-E LED Golight Stryker

Tipo de Lámpara: LED

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profanidad x 6" Alto

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 12V DC

Amperios: 3 amperios

Lúmenes Total: 2,520



Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Longitud de Rayo: 900 pies

Temperatura de color: 6000 Kelvin

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Salpicadero o de Mano (Inalámbrico Radio Controlador/ 43MHz)

Controlador Gama: 100 Pies

Controlador Material: Policarbonato con goma botones

Cascara Material: ASA Luran Termoplástico

Montaje: Perko/Lazo puntal montaje (2-clavo Perko Enchufe)

Longitud de Poste: 6", 12", 24" o 48"

Peso: 5lb

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

Rojo/Verde Corriendo Luces

Controlador de mano o Salpicadero Controlador

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671



Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-30514-S-E

En Existencia: Sí