75 vatios Luz UV gota de luz a prueba de explosiones / luz de inspección – 120V AC – luz oscura UV-A, 367NM – cable de 100' SOOW – EXP enchufe

Parte# EPL-120-UV-100-EPP

El EPL-120-UV-100-EPP de Larson Electronics es una gota de luz a prueba de explosiones y luz de inspección y es conveniente para las actividades de trabajo, inspecciones en lugares peligrosos que requieren prueba de protección de explosión. Es Clase I, Division1 y 2 Grupos C y D y emite luz de UV-A con una longitud de onda de 365nm. La luminaria portátil consume 75 vatios y opera con 120V AC. Cuando ordenando esta unidad, por favor escoge la capa a prueba de explosiones preferida.

Esta luz de inspección a prueba de explosiones de 75 vatios ofrece portabilidad y conveniencia en lugares peligrosos, cuando se realizan las inspecciones y otras detallan las tareas. El EPL-120-UV-100-EPP cuenta con una bombilla de luz negra incandescente A19 que emite bandas UV-A, mide 365 nm. Esta potente luminaria funciona con 120V AC y produce un haz direccional. Operadores pueden montar la unidad sobre postes, andamios, sangrías o agujeros usando un gancho atado para uso automático. Una palanca debajo de la cabeza de la lámpara también está disponible para la celebración de la luz cerca de objetos y espacios. Vivienda de la unidad se construye de aluminio antichispa que resulta en una acumulación muy ligera y compacta.

Cableado y Enchufe: Esta luz de gota a prueba de explosiones es equipada con un SOOW cable 16/3 de 100 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta a prueba de explosiones de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 120V o un conector de hoja recta a prueba de explosiones de 5-20 20 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 120V.

Por favor nota: Calificaciones de tensión en los enchufes y tomas son el voltaje máximo. Para aplicaciones de bajo voltaje, voltaje apropiado debe ser aplicado a la salida o dañará a la lámpara.

Aplicaciones: Aplicables lugares peligrosos, instalaciones de petróleo y gas, minería, obras, procesamiento de químicos, almacenamiento de granos, espacios confinados, inspecciones, tareas

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

detalladas y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecha con calidad de EUA

1. Cable resistente a químicos y abrasivo
2. Prueba a explosiones
3. Lámpara de 75 vatios
4. Construcción fabricada rugosa del acero y del aluminio de molde.
5. Rojo y gris pintura
6. Clase I, Div1; Clase II, Div2
7. Opera con 120 voltios
8. SOOW Cable
9. Gancho para la colocación conveniente.

Características de la lámpara

Luz UV de 75 vatios
Cubierta de aluminio sin chispeas
Operación con 120VAC
Protector de parachoques de goma moldeada
Protector de aluminio de la lámpara
El protector de la lámpara evita el romper
Enchufes en los enchufes estándares
Gancho del eslabón giratorio para colgar y la operación sin manos
Cable prueba a explosiones

Especificaciones/ Información adicional

Listado: Estados Unidos y Canadá

Tipo de lámpara: Bulbo Incandescente UV A19
Dimensiones: 16.5" L x 5" Diámetro
Peso Total: 9.45lbs
Peso de la lámpara: 5lbs
Voltaje: 120V AC 50/60Hz
Total de voltios: 75
Expectativa de vida: 1,000+ horas
Tipo de la viga: UV-A, 365nm
Ángulo de haz: Omni-direccional
Material de la cubierta: Aluminio antichispa
Montaje: Gancho de aluminio
Cable: Cable de 16/3 SOOW de 100' con tapa de cable
Tapa de cable: EXP 5-15 recta, 5-20 recta

PUEDES RENTAR ESTE PRODUCTO. LLAMA 1-800-369-6671

Clasificaciones/aprobaciones
Clase I Divisiones 1 y 2, Grupos C y D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Clase I, Zona 1, Grupo IIB
Certificado UL 844
Certificado CSA 22.2 No. 137
Listado para Estados Unidos y Canadá
Temperatura clasificada T3B

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPL-120-UV-100-EPP (147368)
En existencia: Si