



**Ventilador de 30" a Prueba de Explosión - 8723 CFM - Montaje e Pared o Techo - C1D1 & C2D1 -
Interruptor de Encendido/ Apagado a Prueba de Explosión**

Parte # EPF-30-PM-SW

Hecho en los Estados Unidos

El EPF-30-PM-SW de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosión con interruptor de encender y apagar a prueba de explosión que circula el aire en ubicaciones peligrosas. Este ventilador a prueba de explosión cumple las normas UL para áreas peligrosas y proporciona un alto 8,723 CFM de salida para un flujo de aire efectivo en grandes espacios. El interruptor a prueba de explosión integrado permite una rápida y sencilla operación de encendido/apagado.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

Este ventilador eléctrico a prueba de explosión es adecuado para espacios confinados y está aprobado para su uso en ubicaciones peligrosas - Clase I, División 1 y 2 y Clase II, División 1 & 2. Este ventilador dispone de un motor de 1/4 caballos de fuerza de alta eficiencia que está totalmente encapsulado y un conjunto de hoja con precisión equilibrada, anti-chispas de aluminio para alto rendimiento y protección contra incendios accidentales. Este ventilador tiene una hélice de 30" de diámetro y produce más de 8,723 CFM salida de aire para excelente circulación de aire en grandes áreas. El EPF-30-PM-SW tiene una temperatura nominal de -10° a +40°C.

El ventilador EPF-30-PM-SW está clasificado para una sola fase de 115/230V a 60Hz y funciona a 1,140 RPM. El interruptor a prueba de explosión integrado permite una rápida y sencilla operación de encendido/apagado. Una caja de empalmes de aluminio fundido alberga el motor del ventilador y permite las conexiones eléctricas al ventilador. Las opciones de montaje incluyen montaje de techo para montaje en suspensión, kit para montaje en pared para montaje en superficies planas. Un cable de acero inoxidable seguro de 12' se incluye con los kits de montaje en techo.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al **800-369-6671** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

**Especificaciones/ Información Adicional****EPF-30-PM-SW Ventilador a Prueba de Explosión****Dimensiones:** 30"-Dia x 15' -D**Peso:** 64 libras**Motor:** 0.25 Caballos de Fuerza**Voltaje:** 115V o 230V AC**Temperatura Ambiental:** 40°C (104°F)**Temperatura Ambiental Nominal:** 10°C a 40°C**Aislamiento del Motor:** Clase B**Nivel de Sonido:** 75db a 3 pies**Amperios de Arranque:** 5.6A @ 115V - 2.8A @ 230V**Tipo de Ventilador:** Ventilador Circular**Entrega de CFM:** 8,723**Cableado:** Entrada de ¾"**Montaje:** Techo o Pared**Calificaciones/ Aprobaciones****Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D****Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F y G****Temperatura Nominal T3B****Interruptor de Encendido/ Apagado a Prueba de Explosión Incorporada****Órdenes Especiales - Requisitos****Contáctenos para requisitos especiales****Llamada gratis: 1-800-369-6671****Fax: 1-903-498-3364****Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com****Parte #: EPF-30-SW (147407)****En Existencia: Si**