Ventilador Eléctrico a Prueba de Explosión de 24" en Soporte - 7980 CFM - Soporte para Pedestal - Cable SOOW 10/3 de 15' - C1D1

Parte # EPF-SM-24-10.3-15C

Hecho en Tejas

El EPF-SM-24-10.3-15C de Larson Electronics es un Ventilador para Localizaciones Peligrosas que está diseñado como un ventilador de enfriamiento puntual para su uso en atmósferas peligrosas. Este ventilador de Clase I División 1, Clase II División 1 está clasificado para uso en atmósferas que incluyen vapores, gases o polvos inflamables o explosivos. Tres palas de ventilador de aluminio inclinadas a 14 grados (tono) ofrecen refrigeración directa en lugares peligrosos. El ventilador de circulación de 24" EPF-SM-24-10.3-15C viene con un cable SOOW 10/3 de 15' y un enchufe a prueba de explosión para la conexión a fuentes de alimentación.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

Este ventilador de ubicación peligrosa está equipado con un diseño robusto que está diseñado para minimizar la ignición o explosión en el entorno peligroso aplicable. Es importante tener en cuenta que ningún ventilador puede ser totalmente a prueba de explosión. Sin embargo, el ventilador de ubicación peligrosa EPF-SM-24-10.3-15C tiene todos los elementos de diseño que minimizan ese riesgo, incluidas las palas de aluminio y un motor de 1/2 caballo de fuerza libre de mantenimiento y protegido térmicamente.

Este ventilador de pedestal para ubicación peligrosa tiene un diámetro de 24" y genera más de 7,980 CFM de salida de aire para una refrigeración eficiente puntual. El ventilador EPF-SM-24-10.3-15C está disponible en 115 vatios que funciona a 9.8 amperios o 208-230 vatios que funciona a 4.9 amperios. Los protectores de ventilador de acero con recubrimiento en polvo ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el soporte para pedestal resistente ofrece una base robusta. Este ventilador a prueba de explosiones pesa 78 libras, gira a 1,725 RPM y está equipado con cable SOOW 10/3 de 15' y enchufe a prueba de explosión.

Opciones del Cable: El ventilador de ubicación peligrosa de Larson Electronics EPF-SM-24-10.3-15C está equipado con 15' de cable 10/3 SOOW y un enchufe a prueba de explosión. El modelo de 115 vatios está disponible con un enchufe a prueba de explosión 5-15 o 5-20 mientras que el modelo de 208-230 vatios tiene un enchufe a prueba de explosiones 6-20.

Cableado y Enchufe: Este ventilador para ubicación peligrosa está equipado con 15 pies de cable SOOW 10/3 resistente a los químicos y a la abrasión, está equipado con una tapa de cable a prueba de explosión para una fácil conexión a las salidas a prueba de explosión. Las opciones de enchufe incluyen un enchufe recto de lámina 5-15 de 15 amperios para los enchufes a prueba de explosión de 120V, un enchufe recto de la lámina 5-20 de 20 amperios para el uso con salidas a prueba de explosión de 120V, o un enchufe recto de lámina 6-20 de 20 amperios para el uso con salidas a prueba de explosión de 220-240V.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Aplicaciones Sugeridas: Lugares peligrosos, sitios industriales, instalaciones de petróleo y gas, plantas de procesamiento, construcción, instalaciones aeroespaciales, sistemas de refrigeración de interior/ exterior y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-SM-24-10.3-15C Ventilador para Ubicaciones Peligrosas
Tipo de Unidad: Ventilador para Ubicación Peligrosa (pedestal circular)
Dimensiones: 24” (Diámetro de la cuchilla)
Peso: 78 libras
Voltaje: 115V o 208-230V
Amperios de Arranque: 9.8A @ 115V, 4.9A @ 208-230V
Motor: 0.50 Caballo de Fuerza
Fase: 1
Rotaciones Por Minuto (RPM): 1,725
Inclinación de la Hoja: 14 Grados
Entrega de CFM: 7,980
Material de la Hoja: Aluminio
Materiales/ Acabado del Ventilador: Acero recubierto de polvo
Cableado: 15’ de Cable SOOW 10/3 con enchufe a prueba de explosión
Tapa del Cable: 5-15P (115V), 5-20P (115V), 6-20P (208-230V)
Color de la Hoja/ Ventilador: Metálico/ Negro

Calificaciones

Clase 1, División 1
Clase 2, División 1
Manejo Directo
Protección Térmica
Hecho en los Estados Unidos

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-SM-24-10.3-15C (147617)

En Existencia: Si