Soplador/ventilador a Prueba de Explosión – 220-240VAC - 4450 CFM – 16 pulgadas - Clase I, División 1 – 50’ 16/3 SOOW cable con tapa de cable de 6-20P

Parte # EPF-E16-4450-220V-50C

El EPF-E16-4450-220V-50C de Larson Electronics explosión prueba caja ventilador / soplador con conducto conductor estático de 15 pies con seguridad y eficacia redirige el aire viciado de los lugares peligrosas. Este soplador de prueba de explosión cumple con los estándares UL y ATEX para ubicaciones peligrosas y proporciona alta salida CFM de 4450 de flujo de aire eficaz en espacios más grandes. El 16/3 SOOW cable de 50’ viene incluido con tapa de cable de 6-20P a prueba de explosiones y permite este ventilador a prueba de explosión a tener un montón de alcance para diversas áreas de trabajo y sitios de trabajo.

*** Por favor Nota: Cualquier oferta de envío gratuito no se aplica a ventiladores a prueba de explosión.***

Este portátil soplador de prueba de explosión eléctrica (extractor), es adecuado para espacios confinados y es aprobado a los estándares de seguridad UL y ATEX para ubicaciones peligrosas. Este ventilador cuente con un motor de 1.5 hp de alta eficiencia que está completamente encapsulado y una precisión equilibrada, sin chispas ventilador hoja de aluminio de alto rendimiento y protección contra igniciones accidentales. Este ventilador tiene una entrada de 16 pulgadas y bridas de escape y produce más de 4,450 CFM de salida de aire para excelente circulación de aire en grandes áreas.

Otras características incluyen una ligero peso/alta resistencia, carcasa en ABS reforzado con vidrio anti-estático que es prueba a corrosión y resistente a químicos con una clasificación de IP65 y caja de interruptor probada a lluvia. Esta caja ventilador/soplador opera en estándar voltaje de 220-240V AC con 18 amperios de uso inicial y constante uso de 5 amperios después del inicio. Suministrado con esta unidad es 50 pies de 16/3 SOOW cable y un enchufe a prueba de explosión de 6-20.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Nota sobre los ventiladores de a prueba de explosión: puede ser utilizado como una entrada y un extractor.

Cableado y Enchufe: Esta luz a prueba de explosiones es equipada con un SOOW cable 16/3 de 50 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas a prueba de explosión. El enchufe es un enchufe de 6-20P con 20 amperios y hoja recta para uso en tomas a prueba de explosión. ***Por favor nota** voltaje calificaciones sobre enchufes y tomas son el voltaje MAXIMO. Para aplicaciones de bajo voltaje, voltaje apropiado deba ser aplicado a la salida o dañará a la lámpara.*

Características

- 1.5 HP 1.1 kW motor eléctrico, 115VAC – 18 amperios inicial y 5 amperios constante
- 90dB Nivel de ruido
- 16 pulgadas brida de entrada y escape
- 4450+ entrega de aire libre de cfm (3180 CFM con curva de 90 grados con 15’ del conducto)
- Aprobado para Clase I Grupo D y Clase II Grupos E, F, G
- Sin chispas ventilador hoja de aluminio es equilibrado de precisión
- Caja de interruptor de IP65 probada a lluvia
- Alta resistencia, carcasa en ABS reforzado con vidrio anti-estático que es prueba a corrosión y resistente a químicos
- Adaptador para conducto reversible
- Pre-cableado con cable 16/3 SOOW de 50 pies y enchufe a prueba de explosión

Los conductos en este ventilador de 15 pies en largo consisten en una sola capa poliéster PVC vinilo tela manguera reforzada con un externo faja reforzada con una hélice de alambre de acero de resorte. El conducto es ligero para estas aplicaciones de ventilador y es altamente compresible. Retractilidad del conducto conductor estático permite fácil almacenamiento y transporte fácil en una fracción de su longitud totalmente extendido y tiene baja pérdida por fricción. La franja ofrece resistencia a la abrasión externa y está catalogado como YL 94 V-0 ignífuga. Temperatura ambiente para los rangos del ventilador de -20 grados a 180 grados Fahrenheit.

Especificaciones/ Información adicional

Dimensiones: 19” ancho x 18” alto x 12” diámetro

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Peso: 65 lbs
Nivel de ruido: 90 Db
Motor: 1.5 HP, 1.1 Kw
Voltaje: 220-240V AC
Amperios: 18A inicial, 5A constante @115V
Tipo de ventilador: Caja ventilador/soplador
CFM entrega: 4450+
Ambiente temperatura de funcionamiento: -20 a 180 grados Fahrenheit
Cableado: 16/3 SOOW cable de 50 pies con capa a prueba de explosión
Tapa de cable: 6-20P

UL y ATEX aprobado

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase II, Divisiones 1 y2, Grupos E, F, G
ATEX II 2 G EX d IIB T6
T6 Clasificación de temperatura

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-E16-4450-220V-50C (147722)
En existencia: Si