



Cuerda de Extensión SOOW 16/3 de 164 pies a Prueba de Explosión - Servicio Continuo de 15 Amperios

Parte # EPEXC-164

Hecho en los Estados Unidos

El EPEXC-164 de Larson Electronics es un cable de extensión a prueba de explosión que permite a los operadores de forma segura ampliar la gama de sus equipos de luz a prueba de explosión o cuerdas más allá de los límites de la zona de trabajo peligrosos.

Estas unidades están construidas de 164 pies de cable SOOW 16/3 a prueba de explosión calificada a 15 amperios de servicio continuo. El cable es resistente a lo químico y a la abrasión y viene con un recipiente a prueba de explosión de 20 amperios instalado en un extremo y un enchufe de 15 amperios a prueba de explosión instalado en el otro extremo. También incluimos un enchufe extra para que los operadores lo adjunten a su equipo, permitiéndoles evitar cualquier cuestión de compatibilidad con el enchufe y equipo del receptáculo con esta cuerda.

Los recipientes a prueba de explosión en estas unidades son de un diseño twist-lock. Para un trabajo seguro y conexión estable, el operador debe introducir el enchufe y girar hasta que encaje en su lugar. Esto asegura que un sellado seguro este hecho antes de que cualquier chispa por contacto eléctrico pueda tomar lugar. Para garantizar la máxima seguridad, los operadores deben realizar las conexiones fuera de la zona peligrosa.

Compatibilidad Intercambiable: Los conectores de estos cables funcionarán con recipientes estándar no a prueba de explosión (NEMA 5-15R, 5-20R, o 6-20R) y tomas de pared estándar, sin embargo, deben utilizarse con salidas nominal a prueba de explosión para conservar su calificación a prueba de explosión. Los enchufes y receptáculos incluidos son intercambiable cruzado con los enchufes y receptáculos de Crouse Hind™ parte # ENPENP5151 y los enchufes y receptáculos de Hubble-Killiark parte # UGP-15231 ACCEPTOR®. Cualquier equipo que requiera estos tapones - C-H o H-B deben trabajar con estos cables. Debido a posibles cambios del fabricante, no podemos garantizar la intercambiabilidad, aunque hemos realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de compatibilidad cruzada.

Aplicaciones Sugeridas: Fabricación, industrial, almacén, iluminación, accesorios prueba de explosión, amoladoras, las zonas húmedas o en lugares donde el polvo de combustible está presente.

Especificaciones/ Información Adicional

EPEXC-164 Cuerda de Extensión a Prueba de Explosión

Capacidad de Amperios: Servicio Continuo de 15 Amperios

Dimensiones: Longitud de la Cuerda - 164 pies/ Enchufe - 2.78' - Largo 1.75' - Ancho

Configuración: 3 postes 2 cables

Diámetro del Cable Conector Adecuado: .538" a .639"

Cableado: 164' de Cable SOOW 16/3 terminado con (1) enchufe 5-15P a prueba de explosión y (1) receptáculo de 20 amperios.

Voltaje: 125 voltios



Especificaciones de los Receptáculos: 1 Receptáculo en línea

Configuración: 3 postes 2 cables

Materiales: Aluminio Libre de Cobre

Dimensiones: 3"-Ancho x 5.69"-Largo x 6.13"-Alto

Enchufes: ****EPP-15A, EPP-20-A****

Acabado: Pintura en Polvo de Epoxi

Certificaciones de Enchufe/ Salida

Clase 1, División 1, Grupos C y D

Clase 2, División 1, Grupos E, F y G

*Garantía de reemplazo de 3 años en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPEXC-164 (147793)

En Existencia: Si