



12/3 SOOW Cable de extensión de 164' a prueba de explosiones – 15 amperes de servicio continuo

Parte # EPEXC-164-12.3-15A

El EPEXC-164-12.3-15A de Larson Electronics es un cable de extensión de 164 pies a prueba de explosión que permite a los operadores a extender la gama de la luz a prueba de explosión o cables de equipo con seguridad y más allá de los límites de la zona de trabajo peligroso.

Cada cable de extensión a prueba de explosión está construido del 12/3 SOOW cable de 164' y está clasificado a 15 amperios de servicio continuado. El cable es resistente a químicos y abrasión y viene con una prueba de explosión, 20 amperes receptáculo instalado en un extremo y un enchufe a prueba de explosiones 15A instalado en el otro extremo. También incluimos un enchufe adicional que empareja para que los operadores fijen a su equipo que les permita evitar cualquier problema con la compatibilidad del equipo del enchufe y del receptáculo con este cable.

Los enchufes en estas unidades son de un diseño de la cerradura de la torcedura. En orden para una conexión segura y de trabajo tomar el lugar, el operador debe insertar el enchufe y gire hasta que encaje en su lugar. Esto asegura que un sellado seguro se hace antes de que se produzcan chispas por contacto de toma de alimentación eléctrica e pueden ocurrir. Para garantizar la máxima seguridad, los operadores deben hacer conexiones fuera del área de peligro.

Compatibilidad entre: Los enchufes de estos cables funcionaran con estándar receptáculos prueba de no explosión (NEMA 5-20R, 5-20R, o 6-20R) y tomacorriente de pared estándar, sin embargo, deben usarse con tomacorrientes clasificados a prueba de explosiones para conservar su clasificación a prueba de explosiones. Los enchufes y receptáculo incluidos son Cruz-intercambiables con las clavijas y receptáculos de Crouse Hind™ parte# ENPENP5151 y enchufes y receptáculos de Hubble-Killiark parte# UGP-15231 ACCEPTOR®. Cualquier equipo que necesite estas tomas C-H o H-B debe trabajar con estos cables. Por cambios de fabricante, no garantizamos intercambio aunque hemos hecho todo lo posible para asegurar la corrección de compatibilidad cruzada.

Usos sugeridos: Fabricación, Industrial, almacén, iluminación, luminarias a prueba de explosión,



Rectificadoras, zonas húmedas o lugares donde polvos combustibles está presente.

Especificaciones / información adicional

Amperaje: 15 amperios de servicio continuo

Dimensiones: longitud del cable – 164' / Enchufe – 2.78"-Largo 1.75" Ancho

Configuración: 3 polos y 2 hilos

Diámetro conveniente del cable del enchufe: .538" a .639"

Cableado: 164' de cable de 12/3 SOOW terminado con (1) 5-15P Explosión prueba hoja recta enchufe y (1) 20 amperio receptáculo

Voltaje: 125 voltios

Especificaciones del receptáculo: 1 receptáculo en línea

Material: Aluminio libre de cobre

Dimensiones: 3" ancho x 5.69" diámetro x 6.13" alto

Enchufes de acoplamiento: EPP-15A, EPP-20-A

Termino: Capa de epoxy polvo

Especificaciones

Clase I, División 1, Grupos C y D

Clase II, División 1, Grupos E, F, G

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPEXC-164-12.3-15A (147828)

En existencia: Si