Cable de 33’ extensión a prueba de explosiones – enchufe de 20 amperes a prueba de explosiones – 12/3 SOOW – C1D1

Parte # EPEXC-33-12.3-20A

El EPEXC-33-12.3-20A de Larson Electronics es un cable de extensión de 33 pies a prueba de explosión que permite a los operadores a extender la gama de la luz a prueba de explosión o cables de equipo con seguridad y más allá de los límites de la zona de trabajo peligroso.

Cada cable de extensión a prueba de explosión está construido del 12/3 SOOW cable de 33’ y está clasificado a 20 amperios de servicio continuado. El cable es resistente a químicos y abrasión y viene con una prueba de explosión, 20 amp receptáculo instalado en un extremo y un enchufe de 20-amp prueba de explosión instalados en el otro extremo. El cable es resistente a químicos y abrasión y viene con un receptáculo a prueba de explosiones instalado en un extremo y un tapón a prueba de explosiones instalado en el otro extremo. También incluimos un enchufe adicional que empareja para que los operadores fijen a su equipo que les permita evitar cualquier problema con la compatibilidad del equipo del enchufe y del receptáculo con este cable.

Los enchufes en estas unidades son de un diseño de la cerradura de la torcedura. En orden para una conexión segura y de trabajo tomar el lugar, el operador debe insertar el enchufe y gire hasta que encaje en su lugar. Esto asegura que un sellado seguro se hace antes de que se produzcan chispas por contacto de toma de alimentación eléctrica e pueden ocurrir. Para garantizar la máxima seguridad, los operadores deben hacer conexiones fuera del área de peligro.

Ofrecemos esta unidad en configuración 125V o 250V. Contactos de cada receptáculo son profundas empotradas para evitar el contacto accidental estándar que son NEMA 5-20R, o 6-20R compatible aunque tapones de prueba de explosión debe utilizarse para conservar la aprobación de prueba de explosión en ambientes peligrosos. Ubicación normal enchufes no activará receptáculos prueba de explosión de este cable.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Compatibilidad entre: Estos enchufes cabra los receptáculos estándar sin prueba a explosiones (NEMA 5-15R, 5-20R, o 6-20R). Estos tapones funcionaran con receptáculos enclavijados del Course Hind ENR Dead Front. Los enchufes y receptáculos incluidos son Cruz-intercambiables con los enchufes de Crouse Hind™ parte# ENP5201 y enchufes de Hubble-Killiark UGP-20231-UGP-20232 ACCEPTOR®.

Usos sugeridos: Fabricación, Industrial, almacén, iluminación, luminarias a prueba de explosión, Rectificadoras, zonas húmedas o lugares donde polvos combustibles está presente.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Amperaje: 20 amperios de servicio continúo
Dimensiones: longitud del cable – 33’ / Enchufe – 2.78”-Largo 1.33”Ancho
Configuración: 3 polos y 2 hilos
Diámetro conveniente del cable del enchufe: .538” a .639”
Cableado: 33’ de cable de 12/3 SOOW terminado con (1) 5-15P Explosión prueba hoja recta enchufe y (1) 20 amperio receptáculo
Voltaje: 125 voltios o 250 voltios
Especificaciones del receptáculo: 1 receptáculo en línea
Material: Aluminio libre de cobre
Dimensiones: 3”ancho x 5.69” diámetro x 6.13” alto
Enchufes de acoplamiento: EPP-20-A
Termino: Capa de epoxy polvo

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Especificaciones

Clase I, División 1, Grupos C y D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPEXC-33-12.3-20A (147840)
En existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com