Ventilador Eléctrico de 30” a Prueba de Explosión - 8723 CFM - 30” - Montaje en Techo o Pared - C1D1 & C2D1 - 50Hz

Parte # EPF-30-PM-50HZ

Hecho en los Estados Unidos

El EPF-30-PM-50HZ de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosión que circula el aire en ubicaciones peligrosas. Este ventilador de 50Hz a prueba de explosión cumple las normas UL para áreas peligrosas y proporciona un alto 8,723 CFM de salida para un flujo de aire efectivo en grandes espacios.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

Este ventilador eléctrico de 50Hz a prueba de explosión es adecuado para espacios confinados y está aprobado para su uso en ubicaciones peligrosas - Clase I, División 1 y 2 y Clase II, División 1 & 2. Este ventilador dispone de un motor de 1/4 HP de alta eficiencia que está totalmente encapsulado y un conjunto de hoja con precisión equilibrada, anti-chispas de aluminio para alto rendimiento y protección contra incendios accidentales. Este ventilador tiene una hélice de 30" de diámetro y produce más de 8,723 CFM salida de aire para excelente circulación de aire en grandes áreas. El EPF-30-PM-50HZ tiene una temperatura ambiental nominal de -10° a +40°C.

Este ventilador está clasificado para una sola fase de 115/ 230V 50Hz y funciona a 1,140 RPM. Una caja de empalmes de aluminio fundido alberga el motor del ventilador y permite las conexiones eléctricas al ventilador. Las opciones de montaje incluyen montaje en techo suspendido para montaje colgante y un kit de montaje de pared para montaje en superficies planas. Un cable de acero inoxidable seguro de 12' se incluye con los kits de montaje en techo.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-30-PM-50HZ Ventilador a Pruebe de Explosión

Dimensiones: 30” - Dia. X 15” - D
Peso: 61 libras
Motor: 0.25 Caballos de Fuerza
Voltaje: 115/ 230V AC, 50Hz

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Temperatura Ambiental: 40˚C (104˚F)
Temperatura Ambiental Nominal: 10˚C a 40˚C
Aislamiento del Motor: Clase B
Nivel de Sonido: 75db @ 3 pies
Amperios de Arranque: 5.6A @ 115V - 2.8A @ 230V
Tipo de Ventilador: Ventilador Circular
Entrega de CFM: 8,723
Cableado: Cubo de ¾"
Montaje: Montaje al Techo o Pared

Calificaciones/ Aprobaciones

Clase 1, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D
Clase 2, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F y G
Temperatura Nominal T3B

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-30-PM-50HZ (148133)
En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com