10 vatios Emergencia LED luz a prueba de explosiones – 1050 lúmenes - C1D1y2 – 120-277VAC

Parte # EPL-EMG-CM-LED10W

El EPL-EMG-CM-LED10W de Larson Electronics es un LED luz a prueba de explosiones de Clase I Divisiones 1 y 2 con el respaldo de la batería de emergencia. El EPL-EMG-CM-LED10W está diseñado para ser capaz de resistir condiciones duras y ambientes peligrosos con una construcción de aluminio duradera. Este LED de 10 vatios con luz de emergencia opera con voltaje de 120-277V AC e incluye una batería de plomo-acido sellado para situaciones de emergencia. El EPL-EMG-CM-LED10W produce 1050 lúmenes durante situaciones de energía de emergencia.

El EPL-EMG-CM-LED10W está clasificada para Clase I Divisiones 1 y 2 Grupos C y D, Clase I Zonas 1 y 2 Grupos IIA y IIB, Clase II Divisiones 1 y 2 Grupos E, F y G y Clase III para ambientes peligrosas. Este LED luz de emergencia se construye del aluminio libre de cobre durable y resistente a la corrosión y tiene un polvo epoxi/poliéster acabado para mayor durabilidad. El EPL-EMG-CM-LED10W está completamente sellado y tiene una clasificación NEMA 3 para la protección contra el ingreso de polvo y agua. Este LED de la emergencia-solamente también ofrece una luz de indicador del estado del LED que sea visible a través del lente para indicar la carga.

Información de la luz: La luz de emergencia en el EPL-EMG-CM-LED10W consiste en una bombilla de luz LED direccional que puede servir como una mejora de LED A19 de las bombillas estándar que se ajustan a los zócalos de bulbo E26. La A19 es la misma base y las dimensiones de un bombilla estándar A19 luz incandescente, lo que significa que usted puede utilizar esta bombilla LED como un reemplazo para un hogar estándar incandescente y compacto bombillas fluorescentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la durabilidad y longevidad de este diseño LED como una solución ideal para una variedad de usos empresariales e industriales. El bulbo de LED usado en el EPL-EMG-CM-LED10W produce 1050 lúmenes durante situaciones de la alimentación de emergencia para indicar seguras áreas de la salida durante los cortes de energía y otras emergencias.

Alimentación/Voltaje: El EPL-EMG-CM-LED10W opera con voltajes de 120-277V AC.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Batería: El EPL-EMG-CM-LED10W características sin necesidad de mantenimiento baterías de plomo-acido selladas que proporcionan un tiempo de ejecución de emergencia de al menos 90 minutos.

Montaje: El EPL-EMG-CM-LED10W se puede montar en varias posiciones. Las opciones de montaje disponibles incluyen colgante, techo, pared y puntal. Por favor indique el método de montaje deseado abajo antes de ordenar.

Usos: Cuartos de la extracción, almacenes, instalaciones fabriles, plantas químicas y cualquier otro localizaciones o áreas peligrosas con las localizaciones ásperas que requieren la emergencia CFL iluminación.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecha con alta calidad

1. Bulbo LED de larga duración.
2. Voltaje de 120-277V AC
3. Las batería de plomo acido selladas proporcionan 90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia.
4. Durable cubierta de aluminio libre de cobre.
5. 1050 lúmenes de emergencia luz desde nomas 10 vatios.
6. Acabado revestido en polvo resistente a la corrosión.
7. Las opciones de montaje disponibles incluyen colgante, techo, pared y puntal.
8. Bajo perfil – ligero peso

<u>Especificaciones / información adicional</u>

Tipo: LED luz de emergencia

Tipo de batería: Calcio de plomo sellado sin necesidad de mantenimiento

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Dimensiones: 14.31” alto x 7.44” diámetro
Vatios totales: 10 vatios
Amperios: 0.24 @ 120V AC, 0.11 @ 277V AC
Gama de temperaturas ambiente: 0°C to 40°C
Tipo de batería: acido de plomo sellado
Voltaje: 120-277V AC, 50/60Hz
Tipo de bulbo: LED
Tipo de gabinete: NEMA 3
Clasificaciones de temperatura: Clase I Grupos C y D – T6 Clase II Grupos E, F y G – T4
Material de la carcasa: aluminio libre de cobre con acabado de polvo
Montaje: colgante, techo, pared y puntal
Tiempo de ejecución de emergencia: 90 minutos
Garantía: SI – 3 años*

Clasificaciones/aprobaciones
Clase I Divisiones 1 y 2, Grupos C y D
Clase I Zonas 1 y 2 Grupos IIA y IIB
Clase II Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III
UL Listado (UL844, UL1570 & UL924)
UL mojada ubicación listada (interior y exterior)
Voltaje de 120-277V AC
Indicador luminoso de señales de carga
Fabrica sellada
Carcasa de aluminio libre de cobre
90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPL-EMG-CM-LED10W (148417)

En existencia: Si