



30" ventilador a prueba de explosiones de alta velocidad – 8000 CFM – 1/2 HP – 230/460V AC 3PH – sin cable/interruptor de alimentación

Parte # EPF-HSPF-30-0.5HP-3P

El EPF-HSPF-30-0.5HP-3P de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosiones y es una unidad con alta presión, alto volumen y se puede utilizar para apoyar la ventilación activa en lugares de trabajo peligrosos. Este robusto ventilador industrial es capaz de circular aire a una velocidad de 8,000 pies cúbicos por minuto (CFM). El Clase I, Grupo D y Clase II, Grupo F y G clasificada unidad es compatible con 230/460 V AC tres fases.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

Características: El EPF-HSPF-30-0.5HP-3P presenta un propulsor de aluminio de fundición sin chispa con un diámetro de 30 pulgadas. Ofrece compatibilidad con 230/460V AC 60Hz tres fases. Debajo de la capilla, la maquina es accionada por un 1/2 HP motor completamente incluido de la prueba de la explosión. Esto permite que la hoja rote hasta 1,725 veces por minuto (RPM) a una velocidad de 8,000 CFM. Durante el funcionamiento, la unidad emite 86 decibelios de una distancia de 10 pies, lo que equivale al sonido del tráfico de la ciudad ocupada.

El ventilador de tres fases a prueba de explosiones pesa aproximadamente 281 libras y es compatible con las preferencias de montaje portátiles y estacionarias. El modelo de soporte alto cuenta con una inclinación de 360 grados, que ofrece una flexibilidad superior durante la instalación. Este ventilador viene con un buje de 1" NPT para completar las conexiones de alimentación (sin cable, tapa del cordón, o interruptor de alimentación incluido.)

Aplicaciones: Clase I, Grupo D y Clase II, Grupo F y G áreas peligrosos que requieren ventilación, incluyendo (pero no limitado a) los siguientes: habitaciones limpias, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de cereales, plantas químicas, talleres de soldadura, áreas de almacenamiento de productos químicos y áreas de cambio de baterías.



En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Totalmente incluido a prueba de explosiones 1/2 HP motor.
2. No chispas de aluminio fundido de 30" diámetro de la hélice.
3. Clase I Grupo D y Clase II Grupos F y G clasificado.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Se mueve hasta 8,000 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente montado y listo para instalar.
7. Base pesada sin basculante construida en acero soldado.
8. 1" NPT cubo.
9. 360° de inclinación.

Especificaciones / información adicional

Tipo: Ventilador industrial a prueba de explosiones

Dimensiones de la hélice: 30" diámetro

Material de la hélice: aluminio fundido sin chispeas

Peso: 281 lbs

Voltaje: 230/460V 60 Hz 3 PH

Motor: 1/2 HP completamente cerrados a prueba de explosiones

Rotaciones por minuto (RPM): 1,725

La cumbre CFM: 8,000

Decibelios a 10': 86

Montaje: portátil o estacionario montaje

Interruptor de alimentación: -

Cubo: 1" NPT cubo

**Sumario rápido**

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-HSPF-30-0.5HP-3P (148789)

En existencia: Si