17 vatios cuadrado LED bolardo luz – 1,611 lúmenes - 120/277V AC – Aprobada para ubicaciones mojadas

Parte # ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5

El ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5 es un cuadrado abierto cabeza de revelar LED bolardo adecuado para iluminar pasarelas exteriores, escalones, caminos y estacionamientos, así como proporcionar protección física y barreras visibles para los vehículos. Este IP67 clasificado cuadrado bolardo tiene un estándar temperatura de color de 4,000K con una lente clara del policarbonato que entregue 1,611 lúmenes en una distribución tipo V con un refractor prismático de vidrio borosilicato claro tipo 5. Este bolardo de aluminio resistente al vandalismo, cuenta con un controlador electrónico, que funciona con 120-277V AC @ 50/60 Hz. Este bolardo se enumera para los Estados Unidos y Canadá y se aprueba para las localizaciones mojadas.

El ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5 produce 16.6 vatios de tipo V distribución de la luz, que proyecta una distribución de luz circular más amplia y más suave con la misma intensidad en todos los ángulos, lo que hace este bolardo ideal para el centro de carreteras, islas de la carretera y otras áreas donde la luz uniformemente distribuida es necesario. Este durable LED opera con 120-277V AC @ 50/60 Hz con temperaturas de color de 4,000K y 5,000K, entregando 1,611 lúmenes y 1,678 lúmenes respectivamente con una lente clara. También está disponible una opción de lente difusa. Las bombillas LED tienen una duración nominal de 50,000 horas y un CRI de 80. Para un control máximo, el bolardo de luz incluye un controlador electrónico, que se encuentra en una bandeja de conductor interna sellada para seguridad y fácil mantenimiento.

Esta lámpara de apertura duradera revela características de Tipo V, que produce un haz de luz más amplio y menos intenso. Este bolardo durable de la tapa plana ofrece la cubierta construida de aluminio extorsionado con una capa de polvo disponible en acabados de bronce, negro, blanco o gris. El bolardo tiene una base de montaje rasante e incluye un kit de montaje con 8” pernos de ancla, que se perforan en la tierra para asegurar el bolardo abajo y para proporcionar resistencia al vandalismo. Es IP67 clasificado, resistente al polvo y protegido contra los efectos corrosivos de los derrubios del jet de agua. El ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5 y puede operar en temperaturas de -20ºC a +40ºC.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Ópticos de Tipo 5: Tipo 5, o Tipo V, ópticos ofrece una alta eficacia y una distribución más amplia de la luz, un efecto similar a lámparas de poste. La fuente de luz se ve a través del vidrio boroscilicate prismático que refracta la luz haciéndola menos intensa.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Montaje: El ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5 incluye un kit de montaje con pernos de 8” de anclaje resistentes al vandalismo.

Aplicaciones: Pasarelas, edificios, iluminación del perímetro, iluminación comercial, iluminación del poste, iluminación direccional, iluminación al aire libre, mejorando (de CFLs a LEDs), iluminación de fondo, iluminación del área general, iluminación residencial, iluminación del paisaje y más.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 43 1/8” alto x 4 3/4” diámetro del base x 10 1/4” diámetro en la parte arriba
Peso: -

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Voltaje: 120-277V AC @ 50/60 Hz
Vatios totales: 16.6 vatios
Lúmenes: 1,611 (4000K) 1,678 (5000K)
Eficacia de lúmenes: 97.05 Lm/V @ 4000K
Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas
Color de la luz: blanco fresco
Temperatura de color: 4000K o 5000K
Ángulo de luz: Tipo 5
Índice de reproducción cromática: 80 CRI
Gama de temperaturas ambiente: -20°C to +40°C
Material de la carcasa: aluminio extruido
Acabado: polvo cubierto sobre la capa de la conversón del cromato
Color de la carcasa: bronce, negro, blanco o gris
Material de la lente: tapa clara o difusa
Montaje: montaje en superficie rasante con pernos de anclaje de 8”

Calificación/Aprobado
Listado en Estados Unidos y Canadá
Aprobado para ubicaciones mojadas
Conductor electrónico
Cuadrado abierto revelan bolardo principal

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: ARTL-BLD-SQ-TR-5.5L-T5 (148803)

En existencia: Si