15 vatios redondo con un superior plana LED bolardo luz – 120/277V AC –IP65 enumerado - resistente al vandalismo – Aprobada para ubicaciones mojadas

Parte # ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR

El ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR es un LED bolardo redondo con superior plana adecuado para iluminar pasarelas exteriores, escalones, caminos y estacionamientos, así como proporcionar protección física y barreras visibles para los vehículos. Este bolardo redondo clasificado IP65 tiene un estándar temperatura de color de 5,000K con una lente clara del policarbonato que entregue 1,022 lúmenes con una distribución de persianas. Este bolardo de hacer inoxidable resistente al vandalismo, cuenta con un controlador electrónico, que funciona con 120-277V AC @ 50/60 Hz. Este bolardo se enumera para los Estados Unidos y Canadá y se aprueba para las localizaciones mojadas.

El ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR produce 15 vatios con distribución de luz con persianas que proyecta la luz hacia abajo, bloqueando la vista directa – haciendo este bolardo ideal para el paisaje y la iluminación decorativa, iluminación residencial, y para las áreas que necesitan luz limitada para fines de conservación. Este durable LED bolardo opera con 120-277V AC @ 50/60 Hz con temperaturas de color de 3,000K, 4,000K y 5,000K. Las bombillas LED tienen una duración nominal de 50,000 horas y un CRI de 83. Para un control máximo, el bolardo de luz incluye un controlador electrónico, que se encuentra en una bandeja de conductor interna sellada para seguridad y fácil mantenimiento.

Este bolardo durable de la tapa plana ofrece la cubierta construida de aluminio extorsionado con una capa de polvo disponible en acabados de bronce, negro o blanco, sobre una capa de conversión de cromato resistente a la corrosión. El bolardo tiene una base de montaje rasante e incluye un kit de montaje con 8” pernos de ancla, que se perforan en la tierra para asegurar el bolardo abajo y para proporcionar resistencia al vandalismo. Es IP65 clasificado, resistente al polvo y protegido contra los efectos corrosivos de los derrubios del jet de agua. El ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR y puede operar en temperaturas de -40ºC a +40ºC.

Persianas: Las persianas tienen efectos similares como sombras ciegas, restringiendo la luz de la vista dirigiéndola hacia el suelo. Los artefactos con persianas son ideales para áreas que necesitan minimizar la trasgresión de la luz, tales como playas, parques nacionales y otras áreas de vida silvestre. Las

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

lumbreras son también grandes para la iluminación estética en áreas residenciales y como iluminación que ajardina decorativa.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Montaje: El ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR incluye un kit de montaje con pernos de 8” de anclaje resistentes al vandalismo.

Aplicaciones: Pasarelas, edificios, iluminación del perímetro, iluminación comercial, iluminación del poste, iluminación direccional, iluminación al aire libre, mejorando (de CFLs a LEDs), iluminación de fondo, iluminación del área general, iluminación residencial, iluminación del paisaje y más.

<u>Especificaciones / información adicional</u>

Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 41 5/8” alto x 7” diámetro
Peso: -
Voltaje: 120-277V AC @ 50/60 Hz

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Vatios totales: 15 vatios
Lúmenes: 2,089 (nominal) 1,022 (entregar) @ 5000K
Eficacia de lúmenes: 68.13 Lm/V @ 5000K
Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas
Color de la luz: blanco fresco
Temperatura de color: 3000K, 4000K y 5000K
Ángulo de luz: persianas
Índice de reproducción cromática: 83 CRI
Gama de temperaturas ambiente: -40°C to +40°C
Material de la carcasa: aluminio extruido
Acabado: polvo cubierto sobre la capa de la conversón del cromato
Color de la carcasa: bronce, negro o blanco
Material de la lente: policarbonato claro
Montaje: montaje en superficie rasante con pernos de anclaje de 8”

Calificación/Aprobado
Listado en Estados Unidos y Canadá
Aprobado para ubicaciones mojadas
Conductor electrónico
Bolardo redondo con tapa plana

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: ARTL-BLD-RND-TF-5L-LVR (148819)

En existencia: Si