24” ventilador eléctrico a prueba de explosiones – 7980 CFM – 24 pulgadas – montaje de pared of techo - Clase I División 1, Clase II División 1

Parte # EPF-24-PM

El EPF-24-PM de Larson Electronics es un ventilador circular a prueba de explosiones y redirige y circula aire dentro de lugares peligrosos. Este ventilador a prueba de explosiones cumple con los estándares UL para áreas peligrosas y proporciona una alta salida de 7,980 CFM para un flujo de aire efectivo en espacios más grandes.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

El eléctrico ventilador circular a prueba de explosiones es adecuado para espacios confinados y está probado para su uso dentro de las ubicaciones peligrosas Clase I, Divisiones 1 y 2 y Clase II, Divisiones 1 y 2. Este ventilador cuenta con un motor de alta eficiencia 1/4 HP que está completamente encapsulado y un equilibrado de precisión, no chispas de aluminio conjunto de cuchillas para alto rendimiento y protección contra igniciones accidentales. Este ventilador tiene 24” de diámetro de la hélice y produce más de 7,980 CFM de salida de aire para una excelente circulación de aire en grandes áreas. El EPF-24-PM tiene una temperatura ambiente de 10° to 40°C.

Este ventilador está clasificado para monofásico 115/230V 60Hz y funciona a 1,725 RPM. Una caja de empalme de aluminio fundido aloja el motor del ventilador y permite conexiones eléctricas al ventilador. Las opciones de montaje incluyen montaje en techo para montaje colgante suspendido y un kit de montaje en pared para montaje en superficies planas. Se incluye un cable de seguridad de acero inoxidable de 12’ con kits de montaje en techo.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Dimensiones: 24" –diámetro x 15"-D
Peso: 61 lbs
Motor: 0.25 HP
Voltaje: 115/230V AC
Temperatura ambiente: 40° C (104° F)
Clasificación de temperatura ambiente: 10° C a 40° C
Aislamiento del motor: Clase B
Nivel de sonido: 75db @ 3 pies
Amperios de inicio: 5.6A @ 115V – 2.8A @ 230V
Tipo de ventilador: ventilador circular
CFM entrega: 7,980
Cableado: 3/4" cubo
Montaje: montaje de techo o pared

Clasificaciones
Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo C y D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
T3B clasificación de temperatura

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-24-PM (148928)

En existencia: Si