



McCormick MTX125 Tractor LED kit de luz – (6) LEDEQ-3X3-CPR – (2) IL-LED-DLR-5X2

Parte # LLP-MCC-TR-MTX-125-V1

El LLP-MCC-TR-MTX-125-V1 paquete de luz LED tractor viene con 6 LEDEQ-3X2-CPR LED luces de trabajo. Dos de las cabezas de luz vienen con una configuración de haz puntual para su uso como luces frontales de a parrilla y las otras cuatro luces vienen con una configuración de inundación. Dos para uso como la trasera de la cabina de luces de inundación y dos para uso como luces de la cabina delantera superior. El LLP-MCC-TR-MTX-125-V1 también incluye 2 IL-LED-DLR-5X2 5" x 2" luces LED rectangulares para usar como luces de parrilla. El LLP-MCC-TR-MTX-125-V1 paquete de luz LED es ideal para instalación y uso en McCormick Internacional MTX125 Tractor. Cada LEDEQ-3X2-CPR produce 2,100 lúmenes, cada LEDEQ-3X3-CPR produce 2,975 lúmenes y cada IL-LED-DLR-5X2 produce 1,440 lúmenes de alta intensidad salida de LED luz con bajo voltaje y amperaje, una vida útil nominal de 50,000 horas y compatibilidad de 9 a 42 voltios proporciona a los operadores una solución de iluminación LED versátil y potente.

LEDEQ-3X3-CPR: El LED barra de luz es capaz de emitir hasta 2,975 lúmenes durante el funcionamiento. El accesorio de 45 vatios cuenta con voltajes de entrada de 9-64V DC y una corriente eléctrica de 2.8A. Durante la salida, el luminario brilla con una luz blanca con una temperatura de color de 6000K-6,500K. El accesorio es capaz de soportar un tratamiento áspero e inmersiones de hasta 3.3 pies (IP67 con diseño de aire respiradero).

El LEDEQ-3X3-CPR carcasa de la luz está hecha de aluminio, mientras que la lente está fabricada de policarbonato. Esta unidad cumple con las normas CE, ROHS y E4. Tiene certificación IP67, lo que proporciona una protección completa contra las inmersiones de polvo y agua de hasta 3.3 pies. Esta lámpara utiliza las unidades LED Cree® que han sido elegidas por su ratio de lumen alto por vatio y su longevidad extrema. Estos LED Cree® generan una relación de alta lúmenes por vatio, salida de lumen eficaz y soporta 70 por ciento de retención lumínica en 50,000 horas, dándoles una mejor eficiencia y vida operativa que las fuentes de luz tradicionales.

LEDEQ-3X3-CPR Montaje: Se monta usando un soporte de muñón de estilo U-soporte, haciendo que los ajustes de dirección de luz vertical sean fáciles de implementar.



IL-LED-DLR-5X2: Esta luminaria de bajo voltaje de 30 vatios emite una luz blanca brillante con un índice de temperatura de color de 6,000K. La unidad de LED es impermeable, ofreciendo protección contra la lluvia y la humedad en ambientes al aire libre. El IL-LED-DLR-5X2 es un sustituto adecuado para sistemas de iluminación de tractores externos. El LED luz de 30 vatios opera en 12-24V DC. Cuando está en uso, la luminaria emite 1,440 lúmenes de luz blanca con una clasificación de temperatura de color 6,000K en una configuración de haz de inundación. La unidad está fabricada en aluminio robusto y cuenta con protección impermeable. La parte posterior del IL-LED-DLR-5X2 admite un diseño transpirable para un flujo de aire robusto, junto con un conector estándar de 2 pines para una instalación rápida.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Montaje: Las luces LED de este kit de actualización de luz de cabina se montan en soportes de lámpara existentes para lámparas halógenas en tractores McCormick International MTX125. Estos significan que este kit de actualización de luz de cabina LED es fácil de instalar sin modificaciones importantes en la cabina o el cuerpo del tractor.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de



iluminación y/o los accesorios para cubrir las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/información adicional

LEDEQ-3X3-CPR LED barra de luz

Tipo de lámpara: LED barra de luz

Tipo de LED: Cree®

Dimensiones: 4.6" x 6" x 3"

Entrada de voltaje: 9-64V DC

Corriente eléctrica: 2.8A

Total de vatios: 45

Lúmenes: 2,975

Temperatura de color: 6000K – 6500K

Expectativa de vida de la lámpara: más de 100,000 horas

Configuración de iluminación: opciones de punto/inundación

Material de la carcasa: aluminio

Material de lentes: policarbonato

Montaje: U-soporte muñón

Sumario rápido

Clasificado IP67

Certificado CE

Certificado ROHS

Compatible con E4

IL-LED-DLR-5X2

Tipo de lámpara: LED

Dimensiones: 5.5" x 2" x 1.5"

Peso: 3 libras

Vatios: 30 vatios

Voltaje: 12-24V DC

Amperes: 2.5A

Lúmenes: 1,440



Configuración de iluminación: inundación

Temperatura de color: 6000K – blanco

Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas

Temperatura de ambiente: -10°C to +60°C

Tipo de conector: 2 pines

Material de la carcasa: aluminio

Color: negro

Sumario rápido

Impermeable

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: LLP-MCC-TR-MTX-125-V1 (149084)

En existencia: Si