



120 vatios Área general LED Winchpod torre de luz – ajustable 11' a 26' – 10,800 lúmenes – 20' 16/3 SOOW

Parte # WAL-QP26-2XWP60E-20

El WAL-QP26-2XWP60E-20 de Larson Electronics es un LED Winchpod torre de luz que ofrece a operadores la capacidad de levantar las cabezas de la luz del LED a una máxima de 26 pies usando el quadpod de tres etapas y el torno manual de la manivela de la mano. Esta torre de luz portable se puede derrumbar a 11 pies cuando una altura más baja se prefiere o para la operación durante vientos fuertes. Las dos cabezas de la luz del LED producen un combinado de 10,800 lúmenes de alta intensidad para la iluminación brillante del área deseada.

Características de la luz: Las cabezas de la luz del LED en este quadpod proporcionan 10,800 lúmenes de la luz y son una alternativa económica de energía a las lámparas del halógeno del cuarzo de 500 vatios. Cada luz de inundación consta de 45 LEDs emparejados con óptica especular de pureza para producir una amplia distribución de luz. Cada lámpara está construida de tres tablas de ángeles; el tablero de centro brilla hacia adelante y los tableros laterales tienen una compensación de 45°, brillando a un lado. La cubierta es impermeable de aluminio recubierto de polvo y contiene las aletas de enfriamiento integrales para la disipación de calor y la longevidad del LED. Los LEDs esta protegidos por una lente de policarbonato sellada a la carcasa con un sello impermeable.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las



áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Montaje: Este portable quadpod torre de luz consiste de una unidad extraíble luz LED montado con dos lámparas LED montado encima de un winch quadpo de cuatro piernas fabricado del acero resistente. Este quadpod ajustable y desmontable puede extenderse hasta 26 pies y se puede derrumbar hasta once pies. Cada pierna es cuatro pies de largo para un soporte adicional. La unidad se extiende y se baja usando un torno de cable incluido con un freno para un despliegue rápido y seguro. La primera etapa es 9.42' de longitud y construido a partir de 4" x 4" tubos cuadrados de acero, la segunda etapa es de 9.71' en longitud y construido a partir de 3" x 3" tubos cuadrado de acero con la etapa superior de medición de 10.13" de longitud y construido a partir de 2" x 2" tubos cuadrado de acero. El ensamblaje de la luminaria se puede quitar soltando el pomo de mano y deslizando las luces y el soporte de montaje fuera del soporte central mientras las patas pueden colapsarse, ayudando en el despliegue, almacenamiento y transporte. Las lámparas de pueden ajustar fácilmente hacia arriba, hacia abajo o de lado a lado independientemente de la otra y se fijan en la posición para la cobertura máxima del área de trabajo.

Cableado y enchufe: Este accesorio de luz general del uso winchpod LED está equipada con un 16/3 SOOW cable de 20 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, estándar conector de hoja recta de 6-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 220-240V, NEMA L5-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 240V, Británico BS1363 13 amperios, con fusible enchufe de 3 hojas para los puntos del Reino Unido, o un perno dos 16 amperios clasificó el enchufe de Schuko con el contacto de tierra y el zócalo para los enchufes europeos hasta 250V. Alternativamente, podemos proporcionar los plomos de vuelo sin el enchufe para los usos duros del alambre o para los operadores que prefieren atar con alambre en casquillos proporcionados usuario de la cuerda. Elija por favor la opción de la coleta abajo para los plomos de vuelo sin el enchufe.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado



industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/ Información adicional

Tipo: LED

Dimensiones de la cabeza de la luz: 11.69"-largo x 7.54"-alto x 4.94" – diámetro

Dimensiones de la torre: ajustable torre de 11' a 26'

Peso: -

Voltaje: 120-277VAC 50/60 Hz

Vatios totales: 120 vatios (60 vatios por lámpara)

Total de lúmenes: 10,800 (5,400 lúmenes por lámpara)

Configuración de iluminación: inundación

Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas

Color índice de representación: 80

Temperatura de color: 6000K – blanco fresco

Material de la torre: acero

Acabado de la torre: cubierto en polvo – azul brillante

Cableado: 20' 16/3 SOOW con tapa del cordón para áreas generales

Tapa del cordón: 5-15 recto, 6-15 recto, L5-15 gire, L6-15 gire, UK BS1363, Schuko, or Pigtail

Especificaciones

11' a 26' ajustable torre

Operación manual

10,800 producciones de lúmenes

50' 16/3 SOOW Cable con tapa del cordón para áreas generales

Torre cubierto en polvo para resistencia de corrosión

4' winchpod piernas de soporte

Llantas solido de goma

Hecho en E.U.

**Requisitos de órdenes especiales**

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: WAL-QP26-2XWP60E-20 (149997)

En existencia: Si