Portátil telescópico torre de luz – doble control remoto de focos LED – 120 – 277VAC – 3.5’ a 10’

Parte # WAL-TP-2XRCL.40W-LED-25C-1227

El WAL-TP-2XRCL.40W-LED-25C-1227 de Larson Electronics trípode montado remoto doble LED controlado por foco trípode consta de dos 40 vatios cabezas de LED controlada por remoto montado encima de un trípode de aluminio. El trípode montaje de aluminio resistente proporciona la capacidad de desplegar fácilmente y rápidamente estas luces y de extenderlas a cualquier altura entre 3.5 y 10 pies. Un transformador en línea incluido permite la operación con corriente de salida de pared común de 120-277 VAC.

Tenga en cuenta: Cualquier oferta de envió gratuito no se aplican a mástiles de luz, torres de luz, o quadpods.

Este trípode del foco con doble control de remoto contiene dos cabezas de luz LED que producen 6,000 lúmenes totales, mientras que el uso de solo 80 vatios. Cada luz tiene una rotación de 370° y una inclinación de 140°, mientras que produce un haz de puntos focalizado de 6° con dispersión limitada o derrame de luz, o un haz de inundación de 30° para una iluminación más amplia. Las cabezas de la luz se pueden sincronizar para moverse simultáneamente, requiriendo solamente un remoto para operar ambas luces.

Estas luces teledirigidas son ideales para la caza y el uso al aire libre exigente con una cubierta resistente del tiempo construido de un termoplástico de la alta calidad ASA Luran que sea a prueba de calor, resistente a los impactos, resistente Ultravioleta y capaz de soportar uso rugoso y abusivo condiciones. Ambas luces son montadas magnéticas y se pueden quitar fácilmente de la torre para guardar o transportar.

Operación del remoto: La funciones de control remoto incluyen aumento y disminución de intensidad, ajuste de la viga desde 30° haz de inundación a una viga de punto de 6°, constante, estroboscópica, y la funcionalidad de SOS y 4 botones que controlan arriba, abajo, izquierda y movimiento derecho. La luz continuara el movimiento siempre y cuando se pulsen los botones. Al soltar los botones se detiene el

movimiento y se mantiene la posición. Esta unidad tiene una velocidad de rotación de 30° por segundo.

Durabilidad: Este torre de luz portable tiene un final negro durable, haciéndola ideal para los muelles y los edificios donde se desea un aspecto atractivo. Disponible en acabados negros o blancos. El LED tiene diseño para la caza y el uso al aire libre exigente con una cubierta resistente del tiempo construido de aluminio resistente a la corrosión y de termoplástico de la alta calidad que sea a prueba de calor, resistente a los impactos, resistente a Ultravioleta y capaz de soportar uso rugoso y condiciones abusivas. El movimiento alejado de este proyector es proporcionado por un motor interno, un engranaje, y un montaje de la transmisión del grado automotor que se construya de Lexan, de latón, y de acero inoxidable para proporcionar la resistencia del moho y de la corrosión así como larga vida y la operación confiable.

Poder: El WAL-TP-2XRCL.40W-LED-25C-1227 usa cualquier voltaje de 120 voltios a 277 voltios AC con el incluido transformador en línea. Los operadores pueden ejecutar estas luces directamente desde cualquier tomacorriente de pared disponible, 220V o 277VAC fuente de energía. Alternativamente, al desconectar el transformador incluido, cada luz puede ser alimentada por cualquier batería, generador o vehículo de 12 voltios DC.

Cableado y enchufe: Este trípode montado doble luz LED está equipada con un 16/3 SOOW cable de 25 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, NEMA L5-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 240V, Británico BS1363 13 amperios, con fusible enchufe de 3 hojas para los puntos del Reino Unido, o un perno dos 16 amperios clasificó el enchufe de Schuko con el contacto de tierra y el zócalo para los enchufes europeos hasta 250V. Alternativamente, podemos proporcionar los plomos de vuelo sin el enchufe para los usos duros del alambre o para los operadores que prefieren atar con alambre en casquillos proporcionados usuario de la cuerda. Elija por favor la opción de la coleta abajo para los plomos de vuelo sin el enchufe.

Esta luz opera con 120 voltios AC y usa 1.1 amperios. Cuando se alimenta de una fuente de corriente continua de 12 voltios, esta luz usa 11 amperios, lo que lo hace ideal para vehículos, barcos, cuatrimotos y fuentes similares de corriente continua de 12 voltios.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Salida de luz: Las dos unidades producen 3,000 lúmenes cada uno para un total de 6,000 lúmenes. Los bulbos se emparejan con una viga apretada del punto del foco 6° para producir una viga del punto sobre 1,000 pies en longitud. Las lámparas tienen una temperatura de color 6000K, dándoles muy buena representación de calor y propiedades contrastantes y la capacidad de iluminar claramente y nítidamente objetos a grandes distancias. Las vigas son efectivas hasta el final de su alcance, produciendo suficiente luz para leer un libro a 1,000 pies. Las vigas se pueden ajustar de punto a inundación por el telecontrol, sin la necesidad de agregar o de quitar las lentes de la luz sí mismo.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: 2X LED foco con control remoto
Dimensiones: torre – 3.5’ a 10’ LED lámpara – 12” ancho x 18” alto x 12” diámetro
Vatios totales: 80
Lúmenes: 6,000 (3,000 cada uno)
Voltaje: 120-277 VAC con transformador, 12 VDC sin transformador
Gama de movimiento: Inclinación 270° Rotación 360°
Montaje: torre de luz telescópica de aluminio resistente
Configuración de iluminación: punto 6° o inundación 30°
Color de luz: 6000K
Vida de la lámpara: más de 50,000 horas
Cableado: transformador en línea, 25’ 16/3 SOOW cable
Tapa de cordon: 5-15, L5-15, L6-15, BS1363, Schuko o pigtail

Clasificaciones/aprobaciones

Control de remoto, gama de 100’
Trípode ajustable extiende de 3.5’ hasta 10’
Cumple con los estándares marinos para uso en agua fresco o salado
Prueba a ultravioleta y clima
Operación 120-277V AC/ 12 VDC

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Internacional: 1-903-498-3363
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: WAL-TP-2XRCL.40W-LED-25C-1227 (150014)
En existencia: Sí