



Ojo de bicho salida de emergencia LED signo de flecha a prueba de explosiones – auto-prueba – 90 minutos tiempo de ejecución de emergencia – Clase 1, Divisiones 1 y 2

Parte# EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3

El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 de Larson Electronics a prueba de explosión con ojo de bicho de emergencia LED signo de flecha que es Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D, Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+H2, IIA, Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G y Clase III Divisiones 1 y 2 clasificada para áreas peligrosas. El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 produce un total de 66 lúmenes total del accesorio mientras que usa solamente 2.2 vatios y funcionara por los menos 90 minutos en caso de una falla en el suministro eléctrico. Esta unidad es auto-prueba, tiene 24 horas de tiempo de recarga de la batería después de la operación de emergencia y funciona con 120/277V AC 60 Hz. El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 es una solución ideal para proporcionar la iluminación de emergencia y la marca de la salida con los indicadores de flecha altamente visibles. Este signo de flecha de salida de una sola cara es una solución ideal para marcar la salida de emergencia para ubicaciones peligrosas donde la fiabilidad a seguridad es imprescindible. El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 está disponible con una flecha derecha, flecha izquierda o ninguna flecha. Los operadores también pueden seleccionar entre las opciones de color rojo y verde. Por favor haga sus selecciones abajo al ordenar.

El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 signo de salida para emergencia a prueba de explosiones de ojos de bicho es ideal para instalar en áreas peligrosas que requieren iluminación de emergencia en case de un apagón o un corte de energía. Esta luminaria cuenta con tres recintos a prueba de explosiones que se configuran en un diseño de ojos de bicho. El gabinete superior de la izquierda alberga una luz LED y el gabinete superior de la derecha dispone de un signo de salida de un solo lado mientras que el recinto inferior contiene una luz indicadora. Las uniones entre los recintos superiores, el cerramiento inferior y la señal de salida permiten el ajuste horizontal y vertical.

Características de la luz: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 tiene dos lámparas y cada uno contiene ocho LEDs que usa un total de 1.1 vatios por lámpara. Cada lámpara produce 33 lúmenes de alta intensidad blanco LED luz para un total de 66 lúmenes producido cuando usando un total de 2.2 vatios. Este luminario de emergencia a prueba de explosiones ofrece protección contra sobretensiones de salida, cortocircuito y voltaje y tiene una desconexión de bajo voltaje que previene el daño a la batería causada por una descarga profunda. Este luminario de autocomprobación funcionara por lo menos 90 minutos después de un apagón gracias a la batería NiCad sin mantenimiento de 3.6 vatios. Después de un uso de

E X P E D I T E D S H I P P I N G - S U P E R I O R C U S T O M F A B R I C A T I O N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • Intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com



emergencia, la batería tarda 24 horas en recargarse completamente.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tienen las temperaturas perceptiblemente más frescas que las tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Operación de emergencia: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 cuenta con una batería de respaldo que hará funcionar el luminario durante al menos 90 minutos después de un apagón o cualquier otra pérdida de energía. La batería de respaldo de emergencia incluida es una unidad recargable de NiCad de 3.6. Estas baterías no tienen mantenimiento y tienen una expectativa de vida de 15 años al tiempo que pueden operar en una gran variedad de condiciones, incluyendo temperaturas que van desde 0°C hasta 40°C. Esta unidad también cuenta con una desconexión de bajo voltaje. Esto significa que si el artefacto detecta que el voltaje del terminal de la batería ha caído por debajo de un nivel determinado, el circuito de bajo voltaje desconectará la carga de iluminación de emergencia hasta que se restablezca la corriente normal. Esto impide que la batería experimente una descarga profunda y se dañe.

Clasificaciones a prueba de explosiones: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 de Larson Electronics es un LED accesorio a prueba de explosiones. Esta unidad particular es clasificada Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D, Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+H2, IIA, Clase II Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G y Clase III Divisiones 1 y 2 para áreas peligrosas.



Cableado: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 autocomprobación accesorio de emergencia a prueba de explosiones no es un accesorio sellado de fábrica. Los operadores llevarán su propio cableado a una caja de empalme y completarán sus conexiones. El operador también proporcionará su propio sello para este accesorio. El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 opera en 120/277V AC @ 60Hz.

Montaje: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 está diseñado para ser superficie montada a las superficies planas como paredes. Las uniones que conectan las lámparas superiores al recinto de la luz indicadora inferior y la señal de salida permiten el ajuste horizontal y vertical. Esto da a los operadores la capacidad de ajustar la luz a su ubicación de montaje específica para una cobertura de luz ideal durante un apagón o corte de energía.

Aplicaciones sugeridas: El EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 es ideal para el uso como iluminación de emergencia para áreas donde se requiere un accesorio a prueba de explosiones.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Características de alta calidad

1. Bajo consumo de energía.
2. Operación instantánea de encendido/apagado.
3. Accesorio construido en aleación de aluminio extruido resistente a la corrosión, libre de cobre.
4. Rendimiento de color superior comparado a HPS, LPS, MH.
5. Retiene 70 % de lúmenes de salida después de 100,000 horas de operación.
6. Cuerpo del accesorio de aluminio con recubrimiento en polvo.
7. Soporte de montaje para superficies incluido
8. Perfil bajo - Peso ligero



9. 66 lúmenes de salida con sólo 2.2 vatios
10. 90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia. Tiempo de recarga de la batería 24 horas.

Ventajas superiores de LED

1. Vida útil de 100,000 horas.
2. Puede AHORRAR 50 % o más en energía.
3. Califica para proyectos de modernización por incentivos financieros, incluyendo reembolsos de servicios públicos, créditos fiscales y programas de préstamos de energía.
4. Reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periféricas (aire acondicionado, refrigeración)
5. Es 100 % reciclable.
6. No toxinas de plomo, mercurio.
7. No hay emisiones de CO₂, luz UV o radiación infrarroja.
8. Califica a los edificios para LEED y otras certificaciones de negocio sostenibles.
9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.
10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.
11. Reproducción de color muy buena.
12. Resistente a la vibración o choques.
13. Una operación perceptiblemente más fresca.
14. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Especificaciones/información adicional

Tipo de lámpara: LED

Dimensiones: 20" largo x 18" alto x 6" diámetro

Peso: 5 lb

Voltaje: 120/277V AC, 60 Hz

Vatios totales: 2.2 vatios

Lúmenes totales: 66

Eficiencia luminosa: 30 lm/v

Color del LED luz: blanco

Vida de la lámpara: 100,000 horas

Vida de la batería de seguridad: 90 minutos

Batería: batería recargable NiCad sin mantenimiento de 3.6 voltios

Tiempo de recargo de la batería: 24 horas

Batería expectativa de vida: 15 años

Cableado: El operador proporcionó el cableado y selló

Montaje: montaje en superficie

E X P E D I T E D S H I P P I N G - S U P E R I O R C U S T O M F A B R I C A T I O N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • Intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com



Adaptabilidad: cabezas de lámpara horizontalmente y verticalmente ajustables

Material de la carcasa: aluminio fundido

Acabado de la carcasa: cubierto en polvo - gris

Material del lente: policarbonato

Opciones de signo: flecha derecha, flecha izquierda o sin flecha

Opciones de color de fondo: verde o rojo

Clasificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C y D

Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+H2

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G

Clase III, Divisiones 1 y 2

90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia

24 horas de tiempo de recargar de la batería

Unidad autocomprobación

Ajustable horizontalmente y verticalmente

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-EMG-EXT-LE6-2L-MOD3 (150670)

En existencia: Sí