Interruptor de temporizador a prueba de explosiones – Clase I, II, III – temporizador de 30 minutos, DPST interruptor – NEMA – 120-277V AC

Parte# EXP-RT-DPST-MIN.30

El EXP-RT-DPST-MIN.30 de Larson Electronics el interruptor de temporizador a prueba de explosiones proporciona controles para equipos en lugares y sitios de trabajo combustibles. El temporizador se puede configurar utilizando un conmutador DPST y permite ajustes de hasta 30 minutos. Construido de cobre libre de aluminio, esta unidad está clasificada como NEMA para durabilidad en entornos accidentados.

El EXP-RT-DPST-MIN.30 ofrece un control de temporización robusto del equipo. Esta unidad está equipada con un interruptor de un solo tiro de doble polo, que permite a los operadores ajustar el temporizador hasta 30 minutos. El interruptor de temporizador a prueba de explosiones está diseñado para Clase I, Divisiones 1 y 2; Clase II, Divisiones 1 y 2; y Clase III ambientes y opera en 120-277V AC 50/60Hz; 20A @ 125V AC (7A para cargos de Tungsten), 10A @ 250V AC, 10A @ 277V AC. Usa 1HP @ 120V AC y 1HP @ 240V AC.

El EXP-RT-DPST-MIN.30 está construido de aluminio fundido sin cobre para un rendimiento y durabilidad superiores. Estos interruptores no están sellados en fábrica y requieren accesorios de sellados externos. Dos lengüetas de montaje externas proporcionan un montaje sencillo y seguro en paredes y superficies planas. Esta unidad está disponible con cubos roscados NPT de 1/2” o 3/4”. Las aberturas del conducto se proporcionan en la parte superior e inferior de la unidad en la alimentación a través de las versiones, mientras que las versiones del callejón sin salida tienen un solo eje del conducto, proporcionando la conexión fácil y segura a los suministros principales de la línea eléctrica. La temperatura de funcionamiento es -40 °F to 104 °F (-40 °C to 40 °C).

Aplicaciones sugeridas: fabricación, industrial, almacén, iluminación, áreas húmedas o lugares donde el polvo combustible está presente. Este interruptor se puede utilizar con ventiladores, motores, calentadores e iluminación (incluyendo incandescentes, halógenos, fluorescentes compactas, tungsteno y cargas de iluminación LED).

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de la unidad: Interruptor de temporizador a prueba de explosiones
Dimensiones: 5.09” x 3.5” x 3.06”
Minutos: hasta 30 minutos
Configuración: DPST
Voltaje: 120-277V AC 50/60Hz
Amperaje: 20A @ 125V AC (7A para cargas Tungsten), 10A @ 250V AC, 10A @ 277V AC
Caballo de fuerza: 1HP @ 120V AC, 2HP @ 240V AC
Gama de temperaturas ambiente: -40°F a 140°F (-40°C to +40°C)
Material: aluminio fundido sin cobre
Montaje: lengüetas de montaje externas en el cuerpo
Cantidad del cubo: (2) avance a través o (1) callejón sin salida
Medida del cubo: 1/2” o 3/4”

Calificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III, Divisiones 1 y 2
NEMA 3, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G), 12

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-RT-DPST-MIN.30 (151021)

En existencia: Si