24" ventilador de alta velocidad a prueba de explosiones – Soporte base pedestal - 1725 CFM – 1/2 HP – 115/230V

Parte # EPF-DDB-PM-24-0.5HP

El EPF-DDB-PM-24-0.5HP de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosiones y es una unidad con alta presión, alto volumen que opera en voltajes de 115 o 230V AC. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones de alto volumen cuenta con una cuchilla de aluminio fundido resistente a la chispa de 24" de diámetro que mueve el aire a una velocidad de hasta 6,500 pies cúbicos por minuto (CFM) para una ventilación y movimiento de aire superior. El EPF-DDB-PM-24-0.5HP esta alimentado por un motor de 1/2 caballos de potencia totalmente cerrado a prueba de explosiones y se monta en la parte superior de un soporte base pedestal.

El EPF-DDB-PM-24-0.5HP ventilador a prueba de explosiones clasificado para Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F y G entornos peligrosos. La hélice de 24" de diámetro en este ventilador de ventilación de alta presión a prueba de explosiones está construida de aluminio fundido para resistir el aumento de la seguridad del ambiente peligroso en el que se está utilizando el ventilador. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones de una sola fase tiene un motor de 1/2 caballos de potencia totalmente cerrado que puede girar la hélice a una velocidad de 1,725 RPM.

Voltaje: El EPF-DDB-PM-24-0.5HP ventilador de ventilación a prueba de explosiones opera en 115/230V AC.

Aplicaciones: Clase I, Grupo D y Clase II, Grupo F y G áreas peligrosos que requieren ventilación, incluyendo los siguientes: habitaciones limpias, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de cereales, plantas químicas, talleres de soldadura, áreas de almacenamiento de productos químicos y áreas de cambio de baterías.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Totalmente incluido a prueba de explosiones 1/2 HP motor.
2. No chispas de aluminio fundido de 24" diámetro de la hélice.
3. Clase I Grupo D y Clase II Grupos F y G clasificado.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Se mueve hasta 3,450 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente montado y listo para instalar.

Especificaciones / información adicional

Tipo: Ventilador de accionamiento directo
Dimensiones de la hélice: 24" diámetro
Material de la hélice: aluminio fundido sin chispeas
Peso: 120 lbs
Voltaje: 115 o 230V AC
Motor: 1/2 HP completamente cerrados a prueba de explosiones
Rotaciones por minuto (RPM): 1,725
La cumbre CFM: 6,500
Decibelios a 10': 80
Montaje: permanente montaje
Cableado: cliente proporcionado
Cubo: cliente proporcionado
Garantía: si – 1 año

Clasificaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Propulsor a prueba de chispas
Hasta 3,450 de movimiento de aire CFM
Clasificado para entornos peligrosos

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Hecho en los Estados Unidos

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-DDB-PM-24-0.5HP (152517)

En existencia: Si