



Cámara de IP de red a prueba de explosión - 4.0MP resolución - FPS 20 – gama de IR baja luz – 24V DC

Parte# EXPCMR-IP-4MP-IR-24VDC

La red de EXPCMR-IP-4MP-IR-24VDC cámara prueba a explosión de Larson Electronics es una cámara de inspección remota diseñada específicamente para la observación en lugares peligrosos. Esta cámara a prueba de explosiones, polvo y el tiempo proporciona al operador un vivo alimentación de interior de tanques, reactores, recipientes u otros lugares peligrosos. Operado remotamente desde una sala de control centralizado, esta cámara de 24V de inspección remota ahorra tiempo y dinero así como contribuir a la seguridad en el trabajo.

Características de la cámara: La cámara a prueba de explosión de red de EXPCMR-IP-4MP-IR-24VDC tiene un 1/3" de incorporada de exploración progresiva de sensor de imagen CMOS que entrega hasta 4.0MP resolución a 20 fps. La lente fija gran angular con 83° campo de visión cubre un área grande, y una matriz de LED de infrarrojos integradora proporciona al operador con poca luz y visibilidad nocturna hasta 45'. La cámara cambia automáticamente de todo color a modo IR cuando luz visible cae por debajo de cierto nivel. Esta cámara de inspección remota utiliza avanzada tecnología infrarroja, 120dB rango dinámico ancho, reducción de ruido Digital 3D y un filtro de corte IR día/noche verdadero retiro para producir imágenes claras en condiciones de luz baja y variables. Esta cámara de prueba de explosión proporciona una imagen nítida y clara para todo dentro del área focal de 83°. Distancia total es dependiente en ángulo y altura de montaje.

Cableado: Enlace a la cámara se obtiene mediante un cliente proporcionado Ethernet RJ45 cable detrás al sistema de DVR proporcionado por el cliente montado fuera del área peligrosa.

Grabación: Para grabar la secuencia de esta cámara, se requiere un NVR (grabadora de vídeo de red). Larson Electronics proporciona una línea de prueba de explosión, ubicación peligrosa y de no clasificado NVR trabajar en conjunto con esta cámara de prueba de explosión. Esta cámara es vista en vivo capaz sin sistema NVR vía acceso remoto a la cámara. Tres secuencias están disponibles, una corriente principal para la grabación y dos subarroyos para la visión viva o recursos adicionales. Cada vapor puede configurarse a diferentes resoluciones y velocidades de fotogramas.



Montaje: El EXPCMR-IP-4MP-IR-24VDC a prueba de explosiones de red tiene características de certificaciones de ATEX/IECEX en el cuerpo de aleación de aluminio libre de cobre y pesa un total 6 libras. La cámara incluye un ajustable trasero pulido acero inoxidable mango de soporte de montaje. Monturas de polo accesorio adicional y soportes magnéticos están disponibles por separado.

Aplicaciones: Recipiente, tanque y reactor control, observación remota de instalaciones externas, supervisión de limpieza, aerosol patrones, mezcla, espuma, reacción y nivel.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/información adicional

Dimensiones: 8"largo x 6"ancho x 13" alto

Peso de la cámara: 6 lb

Vatios totales: 5W (Max)

Voltaje: 24V DC

Sensor de imagen: 1/3" exploración progresiva CMOS

Sistema de señal: NTSC

Resolución de vídeo: 4.0MP (2688*1520)

Velocidad de cuadro: hasta 20fps @ 2688*1520 resolución

Tipo de compresión: H.264, H.264 OVC, MJPEG

Tasa de bits: 32Kbps - 16Mbps

Lente: 4mm

Ángulo de la vista 83°

Velocidad de obturación: 1/3s a 1/10,000s

Iluminación mínima: 0.01 lux (Color) / 0 lux (IR)

Gama del IR: 45'



Día/Noche: Filtro de corte verdadero D/N mecánica
Reducción digital de ruido: 3D DNR
Interfaz Ethernet: RJ45
Velocidad de Ethernet: 10/100
Protocolo: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, UDP, RTP, RTSP y mas
Configuración remota: si
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento: -22 °F a +140 °F
Material de la carcasa: Aleación de aluminio libre de cobre
Material del lente: vidrio templado 3/8" grueso
Montaje: ajustable montaje trasero asa/soporte
Centro de cableado: (2) 3/4" NPT

Clasificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+HS, IIA
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III, Divisiones 1 y 2
Ex db IIC Gb
Ex tb IIC Gb Db IP66
NEMA 3, 4, 4x, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Vapor principal y dos sub arroyos
Capaz de programar ajustes únicos por corriente
ONVIF Perfil S Certificado
WDR (amplio rango dinámico) para auto ajuste.

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Internacional: 1-903-498-3363
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPCMR-IP-4MP-IR-24VDC (152613)
En existencia: Sí