24" ventilador a prueba de explosiones– 6860 CFM – 1 HP – 230-480V 50 Hz – Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F y G

Parte # EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ

El EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosiones y es una unidad con alta presión, alto volumen que opera en voltaje de 230-480V AC 50 Hz. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones de alto volumen cuenta con una cuchilla de aluminio fundido resistente a chispas de 24" de diámetro capaz de circular aire a una velocidad de 6860 pies cúbicos por minuto (CFM) para le ventilación superior y el movimiento del aire. El EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ es accionado por un motor completamente cerrado y a prueba de explosiones de un caballo de potencia.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

El EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ ventilador a prueba de explosiones es clasificado para Clase I Grupo D y Clase II Grupos F y G para lugares peligrosos. La hélice de 24" de diámetro en este ventilador de ventilación de alta presión a prueba de explosiones está construida de aluminio fundido para resistir el aumento de la seguridad del ambiente peligroso en el que se está utilizando el ventilador. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones trifásico tiene un motor completamente cerrado de un caballo de potencia que puede girar la hélice a una velocidad de 1750 RPM.

Voltaje: El EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ ventilador de ventilación a prueba de explosiones es capaz de multi-voltaje y puede operar en voltaje que van desde 230-480V AC 50 Hz.

Cableado: El EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ es un ventilador de ventilación con cableado que debe instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos y mecánicos nacionales, estatales y locales.

Aplicaciones: Clase I, Grupo D y Clase II, Grupo F y G áreas peligrosos que requieren ventilación, incluyendo los siguientes: habitaciones limpias, salas de extracción de marihuana, campanas de laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de cereales, plantas químicas, talleres de soldadura, áreas

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

de almacenamiento de productos químicos y áreas de cambio de baterías.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Totalmente incluido a prueba de explosiones 1/2 HP motor.
2. No chispas de aluminio fundido de 18” diámetro de la hélice.
3. Clase I Grupo D y Clase II Grupos F y G clasificado.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Se mueve hasta 6860 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente montado y listo para instalar.

Calificaciones de presión estática CFM (SP)

1. 0” SP – 6860 CFM
2. 1/8” SP – 6560 CFM
3. 1/4” SP – 6240 CFM
4. 3/8” SP – 5900 CFM
5. 1/2” SP – 5426 CFM

Especificaciones / información adicional

Tipo: Ventilador de alta presión de ventilación de alto volumen
Dimensiones de la hélice: 24” diámetro
Material de la hélice: aluminio fundido sin chispeas
Peso: 79 lbs
Voltaje: multi-voltaje – 230-480V AC @ 50 Hz 3 fases
Motor: 1 HP completamente cerrados a prueba de explosiones
Rotaciones por minuto (RPM): 1,750

La cumbre CFM: 6860
Decibelios a 5': 35.4
Cableado: conexión permanente
Montaje: permanente montaje
Garantía: si – 1 año

Clasificaciones
Listado para Estados Unidos
Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G
Propulsor a prueba de chispas
Hasta 6860 de movimiento de aire CFM
Clasificado para entornos peligrosos
Hecho en los Estados Unidos

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-HPSM-24-1HP-3P-50HZ (152681)

En existencia: Si