Parte #: GL-9007-24I

El GL-9007-24I Golight Radioray de Larson Electronics es un 36 Vatio LED maquinado luz direccional que trabaja con un inalámbrico controlador de mano. Este particular modelo es disponible en blanco y es permanente montado. También produce un ancho luz direccional con un efectivo trabajando rayo alcanzando 900 pies y 70 pies ancho. Este modelo tiene un diseño para trabajar con 24 voltajes DC.

El GL-9007-24I Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,500 lúmenes de luz producida. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Este luz direccional incluye un inalámbrico controlador de mano y un inalámbrico montaje controlador. Operación es proveído con doble inalámbrico controlador de mano que use uno radio frecuencia de 433MHz. Estos controladores incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez.

Controlador Operación:

Controlador de Mano: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continúo a mover cuando los botones son empujados. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, 3/8 pulgadas grueso.

Salpicadero Controlador: Este modelo particular también incluye un inalámbrico salpicadero montaje controlador. Este controladores es un salpicadero montaje porque cuando el gama cubre es quitado, la unidad puede hacer asegurado a todo montaje superficies usando 4 tornillos usando agujeros. Cuando la gama cubre es reemplazado, proveído resistencia a los inclemencias del tiempo a los interno electrónicos. Usuarios pueden asegurar velcro al lado del controlador, permitiendo la salpicadero montaje controlador hacer quitado fácilmente y trabaja como un controlador de mano. La controlador

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

tiene doble velocidad control de la maquinada garrar e inclinación. Esto es un ideal característica para controlador operación donde el usuario no puede mirar el angollo del rayo de la asiento del conductor. Este salpicadero montaje controlador tiene un encendido/apagado botón, un rápido/despacio interruptor y 4 direccional botones. El maquinado controlador luz direccional va a mover en un direccional cuando el botón es empujado. Cuando es soltado la controlador luz dirección se quede en esa posición. Estos inalámbrico salpicadero montaje controladores son 4.38 pulgadas largo, 2.65 pulgadas ancho, ½ pulgadas grueso.

Durabilidad: El GL-9007-24I Golight Radioray tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es permanente montado con 4 tornillos en agujeros. Estos tornillos son incluidos.

Poder: La luz trabaja con 24 voltios DC bajado a 12V DC con un en línea DC a DC bajado transformador. La luz usa 2.75 amperios a 24V DC, es ideal para fuerzas armadas, barcos, vehículos de tierra, y otro fuente de 24 voltio director correine. En este modelo particular la luz es terminada con una coleta de 1 pie. El usuario necesita a proveer cableado para el Golight a la fuente de poder. Un cable de 16 AWG es recomendado.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Radioray es 6, 6 vatio LEDS que produce 2,500 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a largo distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia del rayo, produce la iluminación parar leer un libra a un distancia de 900 pies.

Este alto poder Golight Radioray es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, cuerpos de policía, servicios públicos, utilidades, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Golight Radioray Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Doble controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,500 Lúmenes, un rayo de 900 pies en longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Producido

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-9007-24I LED Golight Radioray

Tipo de Lámpara: 6, 6 vatio LEDs

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 8” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 24V DC bajado a 12V DC con un en línea transformador 24 VDC operación

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios

Montaje: Permanente Montado con 4 tornillos

Lúmenes Total: 2,500

Temperatura de color: 6000 K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico Doble – (1) de mano y (1) salpicadero montaje

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2,500 Lúmenes

Controlador, 100’Goma

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

24V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-9007-24I

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com