24" ventilador a prueba de explosiones de pedestal – ruedas giratorias - 7980 CFM – 24 pulgadas – montura de pedestal – cable de 15’ – enchufe de 20A

Parte # EPF-SM-24-WC-15C-2023

El EPF-SM-24-WC-15C-2023 de Larson Electronics ventilador de ubicación peligrosa con ruedas giratorias está diseñado como un ventilador de enfriamiento puntual para su uso en atmosferas peligrosas. Este ventilador clasificado Clase I, División 1, Clase II, División 1 para su uso en atmosferas que incluyen vapores, inflamables o explosivos, gas o polvos. Tres hélices en ángulo de 14 grados (pitch) ofrecen enfriamiento directo en lugares peligrosos. El EPF-SM-24-WC-15C-2023 ventilador de circulación de 24” viene con un cable SOOW 15’ 16/3 y un tapón a prueba de explosiones para la conexión a fuentes de alimentación.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

Este ventilador de ubicación peligrosa está equipado con un diseño robusto que está diseñado para minimizar la ignición o explosión en el entorno peligroso aplicable. Es importante notar que ningún ventilador puede ser completamente a prueba de explosiones. Sin embargo, el ventilador de ubicación peligrosa EPF-SM-24-WC-15C-2023 tiene todos los elementos de diseño que minimizan ese riesgo, incluyendo las cuchillas de aluminio y un motor HP 1/2 sin mantenimiento. Este ventilador cuenta con dos ruedas giratorias en la parte delantera y dos ruedas estacionarias en la parte posterior hechas con hardware de acero inoxidable antiestático para ruedas aparentemente sin sentido en todo el lugar de trabajo.

Este ventilador de pedestal de ubicación peligrosa tiene un diámetro de 24” y genera más de 7,980 CFM de salida de aire para una refrigeración puntual eficiente. El EPF-SM-24-WC-15C-2023 ventilador está disponible en 115V operando a 9.8 amperios o 208-230V operando a 4.9 amperios. Los protectores de los ventiladores de acero revestido en polvo ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el soporte de pedestal resistente ofrece una base robusta. El ventilador a prueba de explosiones pesa 78 libras, gira a 1,725 RPM y está equipado con 15’ de cable SOOW 16/3 y enchufe a prueba de explosiones.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Opciones de cable: El EPF-SM-24-WC-15C-2023 de Larson Electronics ventilador de ubicación peligrosa está equipado con 15’ de 16/3 SOOW y un tapón a prueba de explosiones. El modelo 115V está disponible con un enchufe a prueba de explosiones de 5-20, mientras que el modelo 208-230V tiene un enchufe a prueba de explosiones de 6-20.

Cableado y enchufe: Esta luz de inundación está equipada con un 16/3 SOOW cable de 15 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un estándar conector de hoja recta de 5-20 20 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 125V, estándar conector de hoja recta de 6-20 20 amperios para uso con enchufes de 250V.

Aplicaciones: Lugares peligrosos, sitios industriales, instalaciones de petróleo y gas, plantas de procesamiento, construcción, instalaciones aeroespaciales, sistemas de enfriamiento interior/exterior y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de unidad: Ventilador de ubicación peligrosa (pedestal circular)
Dimensiones: 24” (diámetro del hoja)
Peso: 78 lbs
Voltaje: 115 o 208-230V
Amperios inicial: 9.8A @ 115V, 4.9A @ 208-230V
Motor: 0.50 HP

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Fase: 1
Rotaciones por minuto (RPM): 1,725
Hoja de pitch: 14 grados
Entrega CFM: 7,980
Material de la hoja: aluminio
Material/final del ventilador: acero revestido del polvo
Cableado: 15’ 16/3 cable con enchufe a prueba de explosiones
Tapa del cordón: 5-20P (125V), 6-20 (250V)
Hoja/ventilador color: metálico/negro

Clasificaciones
Clase I, División 1
Clase II, División 1
Accionamiento directo
Protección térmica
Cuatro ruedas giratorias antiestáticas

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-SM-24-WC-15C-2023 (152711)

En existencia: Si