



3800W a prueba de explosiones calentador de convección - convector de pared – C1D1/2 – 480V 1 fase
– T2A – termostato

Parte # EPH-CH-WM-T2A-3.8KW-480V.1P-TSTAT

El EPH-CH-WM-T2A-3.8KW-480V.1P-TSTAT de Larson Electronics es un calentador a prueba de explosiones que ofrece calefacción proactiva usando el natural movimiento de aire en instalaciones de Clase I, Divisiones 1 y 2. Este 3,800 watio calentador de convección está diseñado para 480V monofásico y cuenta con un termostato sin mercurio incorporado. Operadores pueden montar el NEMA 4-clasificada unidad en paredes con 9" mínimo de espacio libre (desde la parte inferior del calefactor al suelo).

El EPH-CH-WM-T2A-3.8KW-480V.1P-TSTAT es adecuado para mantener el flujo de aire y las temperaturas en los sitios de trabajo de Clase I, Divisiones 1 y 2. El 3,800-watio convector de pared opera en 480V monofásico. Durante la operación, la unidad nominal de 7.9 amperios la unidad clasificada aprovecha un fondo estándar adentro, tapa hacia fuera la configuración del flujo de aire. Para una regulación precisa de la temperatura, el calentador a prueba de explosiones contiene un termostato incorporado, sin mercurio, con un rango de 50° F a 90° F. Este componente se ofrece en un solo poste o la configuración del doble poste. El calentador de temperatura nominal T3B cuenta con un diseño delgado para instalaciones en espacios reducidos.

***** NOTA: ESTE CONVECTOR DE PARED NO DEBE SER OPERADO EN TEMPERATURAS AMBIENTE POR ENCIMA DE 104 ° F (40 ° C). *****

Este calentador de la convección a prueba de explosiones se construye del acero calibre 16 con un acabado recubierto de polvo epoxi texturizado. Para la protección en lugares de trabajo interior y exterior, la unidad está alojada en un recinto NEMA 4.

Montaje: El EPH-CH-WM-T2A-3.8KW-480V.1P-TSTAT está diseñado para esta montado en paredes por soportes incluidos. Debe observarse un espacio mínimo de 9" que mida desde la parte inferior de la



unidad al piso, para asegurar un funcionamiento correcto.

Usos: plantas de fabricación, proceso químico, aceite y gas, refinerías, cuartos de control industriales, sistemas de flujo de aire, circulación del calor, gerencia de la temperatura ambiente, cambiador de calor y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo: A prueba de explosiones calentador de convección

Dimensiones: 58" X 18" X 9"

Peso: 80 lbs

Voltaje: 480V AC

Fase: 1 fase

Vatios: 3,800

BTUs: 12,969

Amperios: 7.9

Flujo de aire: parte inferior - la parte superior

Rango de termostato: 50° F a 90° F

Opciones de termostato: solo poste o poste doble

Clasificación de temperatura: T2A

Temperatura ambiente máximo: 104°F (40°C)

Materiales: Resistente acero de calibre 16, SS cartucho, vaina de cobre con aletas de aluminio

Acabado: epoxi texturizado acabado revestido de polvo

Montaje: soportes para montaje en pared

Mínimo espacio libre: 9" (parte inferior del calentador al piso)

Color: gris

**Calificaciones y características**

Clase I, Divisiones 1 y 2 Grupos B, C, D

NEMA 4

Montaje de pared

Termostato sin mercurio incorporado

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPH-CH-WM-T2A-3.8KW-480V.1P-TSTAT (152756)

En existencia: Si