Acoplamiento flexible de 8” hecho de acero inoxidable para ubicación peligrosa – Clase I División 1, Clase II División 1 – 1/2” NPT macho/macho – ATEX/IECEx

Parte # CLP-SS-.5-8-FLX-M2M

El CLP-SS-.5-8-FLX-M2M de Larson Electronics es un acoplamiento flexible hecho de acero inoxidable para ubicaciones peligrosas está diseñado para conexiones flexibles y posicionamiento de sistemas de conductos en entornos explosivos. Este accesorio mide 12.1406” y ofrece un radio de curvatura mínimo de 10”. La unidad con clasificación IP66 está fabricada en acero inoxidable.

El CLP-SS-.5-8-FLX-M2M ofrece un posicionamiento versátil de conexiones y componentes para sistemas de conductos en lugares peligrosos. Con un radio de curvatura mínimo de 10”, esta unidad proporciona una longitud flexible de 8”. El accesorio mide 12.1406” de largo con una abertura de conducto de 1/2”. El acoplamiento flexible se construye de acero inoxidable (guarniciones masculinas del NPT 316SS, trenza externa 304SS y manguera interna flexible de 321SS.) El forro interior está hecho de tejido recubierto de silicona.

Esta unidad para ubicaciones peligrosas es adecuada para Clase I, Divisiones 1 y 2; Clase I, Zona 1; Clase II, Divisiones 1 y 2 y Clase III sitios de trabajo. El accesorio clasificado IP66 también cumple con las pautas ATEX/IECEX.

Aplicaciones: refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas, cabinas de pulverización de pintura, edificios de fabricación de alimentos, reparación automotriz, centros de procesamiento y almacenamiento de harina/granos, instalaciones industriales, sistemas de conductos y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a

sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de unidad: Acoplamiento flexible hecho de acero inoxidable
Dimensiones: 12.1406" largo x 1.125" diámetro
Peso: -
Longitud flexible: 8"
Radio mínimo de curvatura: 10"
Materiales: acero inoxidable (316SS, 304SS, 321SS), tejido recubierto de silicona (forro interior)
Tamaño del conducto: 1/2"

Especificaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D
Clase I, Zona 1, Grupos IIB, IIA
Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III
IECEx SIR 10.0057U
SIRA 10ATEX11068U 0539 II 2GD
Ex d IIC Gb, Ex t IIIC Db IP66

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: CLP-SS-.5-8-FLX-M2M (153277)
En existencia: Si